

# Leistungserklärung

## Nr.: 103137151-CPR1 (Version: 20200721)

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

PRECIT Acryl (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Verwendungszweck(e):**

Dichtungsmittel für Fassaden für Innen-und Außenbereich.

**3. Hersteller:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Bevollmächtigter:**

nicht relevant

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 3 für die Typprüfung  
System 3 für das Brandverhalten

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: KLASSE 7.5P

**Notifizierte Stelle(n):**

Die notifizierte Stelle, GINGER CEBTP, NB 0074 hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

**7. Erklärte Leistung(en):**

Konditionierung: Verfahren A. Substrat: Aluminium, Beton

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------|--|
| Brandverhalten   | E         | EN 15651-1: 2012                       |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien | NPD       |  |
| Wasser- und Luftdichtheit  |           |  |
| Standvermögen  | ≤ 3 mm    |  |
| Volumenverlust   | ≤ 25%     |  |
| Rückstellvermögen  | < 40%     |  |
| Bruchdehnung   | ≥ 25%     |  |
| Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser                     | ≥ 25%     |  |
| Dauerhaftigkeit  | Bestanden |  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Andreas Back**  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 21.07.2020

**Declaration of Performance**  
**No 103137151-CPR1 (Version: 20200721)**

**1. Unique identification code of the product-type:**

PRECIT Acrylic (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Intended use/es:**

Sealant for interior and exterior facades.

**3. Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
 Hornbachstraße 11  
 76879 Bornheim/Germany

**4. Authorised representative:**

not relevant

**5. System/s of AVCP:**

System 3 for the type test  
 System 3 for reaction to fire

**6. Harmonised standard:**

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: CLASS 7.5P

**Notified body/ies:**

The notified body, GINGER CEBTP, NB 0074, has performed the type test following system 3.

**7. Declared performance/s:**

Conditioning: Procedure A. Substrate: Aluminium, Concrete

| Essential characteristics                                     | Performance | Harmonised technical specification |
|---|-------------|------------------------------------|
| Reaction to fire  | E           | EN 15651-1: 2012                   |
| Release of chemicals harmful to health and/or the environment | NPD         |                                    |
| Water- and air-tightness                                      |             |                                    |
| Stability   | ≤ 3 mm      |                                    |
| Loss of volume  | ≤ 25%       |                                    |
| Resilience  | < 40%       |                                    |
| Elongation at break   | ≥ 25%       |                                    |
| Tensile behaviour at break after immersion in water           | ≥ 25%       |                                    |
| Durability  | Passed      |                                    |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



**Andreas Back**  
 Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
 At Bornheim on 21.07.2020

# Déclaration des Performances

## N° 103137151-CPR1 (Version 20200721)

**1. Code d'identification unique du produit type :**

PRECIT Acrylique (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Produit d'étanchéité pour façades pour l'extérieur et l'intérieur.

**3. Fabricant :**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandataire :**

non pertinent

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 3 pour le contrôle de type

Système 3 pour le comportement au feu

**6. Norme harmonisée :**

EN 15651-1:2012 : TYPE F - EXT-INT : CLASSE 7.5P

**Organisme(s) notifié(s) :**

L'institut agréé, GINGER CEBTP, NB 0074, a effectué le contrôle de type selon le système 3.

**7. Performance(s) déclarées :**

Conditions : Comportement A. Substrat : Aluminium, Béton

| Caractéristiques essentielles  | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|--|-------------|---------------------------------------|
| Comportement au feu  | E           | EN 15651-1: 2012                      |
| Dégagement de produits chimiques dangereux pour la santé et / ou l'environnement | NPD         |                                       |
| Etanchéité à l'eau et à l'air  |             |                                       |
| Stabilité  | ≤ 3 mm      |                                       |
| Perte de volume  | ≤ 25%       |                                       |
| Reprise élastique  | < 40%       |                                       |
| Allongement à la rupture   | ≥ 25 %      |                                       |
| Allongement à la rupture après immersion dans l'eau                              | ≥ 25%       |                                       |
| Durabilité   | Réussi      |                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 21.07.2020

**Dichiarazione di Prestazione**  
**N. 103137151-CPR1 (Versione 20200721)**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

PRECIT Acryl (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Usi previsti:**

Sigillante per facciate per interni ed esterni.

**3. Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandatario:**

non rilevante

**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema 3 per la prova di tipo

Sistema 3 per il comportamento antincendio

**6. Norma armonizzata:**

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT: CLASSE 7.5P

**Organismi notificati:**

L'ente di notifica, GINGER CEBTP, NB 0074 ha realizzato la prova di tipo secondo il sistema 3.

**7. Prestazioni dichiarate:**

Condizionamento: Processo A. Substrato: Alluminio, Calcestruzzo

| Caratteristiche essenziali                                      | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|-------------|---------------------------------|
| Comportamento antincendio                                       | E           | EN 15651-1: 2012                |
| Rilascio di agenti chimici dannosi per la salute e/o l'ambiente | NPD         |                                 |
| A tenuta d'acqua e aria   |             |                                 |
| Stabilità   | ≤ 3 mm      |                                 |
| Perdita di volume   | ≤ 25%       |                                 |
| Resilienza  | < 40%       |                                 |
| Allungamento a rottura  | ≥ 25%       |                                 |
| Allungamento alla rottura dopo immersione in acqua              | ≥ 25%       |                                 |
| Durevolezza   | Superata    |                                 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



**Andreas Back**

**Responsabile Qualità & CSR**

**In Bornheim addì 21.07.2020**

**Prestatieverklaring**  
**Nr. 103137151-CPR1 (Versie 20200721)**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

PRECIT Acryl (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Afdichtingsmiddel voor voorgevels, voor gebruik binnen en buiten.

**3. Fabrikant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Gemachtigde:**

niet relevant

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

Systeem 3 voor de typetest

Systeem 3 voor het brandgedrag

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: KLASSE 7.SP

**Aangemelde instantie(s):**

De aangemelde instantie, GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de typetest volgens het systeem 3 uitgevoerd.

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Conditionering: Methode A. Substraat: Aluminium, Beton

| Essentiële kenmerken  | Vermogen   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|------------|---|
| Brandgedrag   | E          | EN 15651-1: 2012                        |
| Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu | NPD        |   |
| Water- en luchtdichtheid  |            |   |
| Standvermogen   | ≤ 3 mm     |   |
| Volumeverlies   | ≤ 25%      |   |
| Elastisch herstellvermogen  | < 40%      |   |
| Breukrek  | ≥ 25%      |   |
| Treksterkte bij breuk na indompelen in water                                      | ≥ 25%      |   |
| Duurzaamheid  | Aangetoond |   |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR

Te Bornheim op 21.07.2020

**Prestandadeklaration**  
**Nr 103137151-CPR1 (Version 20200721)**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

PRECIT Akryl (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Tätningssmedel för fasader i inom- och utomhusområden.

**3. Tillverkare:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Tillverkarens representant:**

ej relevant

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 3 för typprovning  
System 3 för förhållningssätt vid brand

**6. Harmoniserad standard:**

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: KLASS 7.5P

**Anmält/anmälda organ:**

Det officiella certifieringsorganet, GINGER CEBTP, NB 0074 har utfört typprovningen enligt system 3.

**7. Angiven prestanda:**

Konditionering: Förfarande A. Substrat: aluminium, betong

| Väsentliga kännetecken                                | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|-----------|------------------------------------|
| Förhållningssätt vid brand                            | E         | EN 15651-1: 2012                   |
| Utsläpp av hälso- och / eller miljöfarliga kemikalier | NPD       |                                    |
| Vatten- och lufttäthet                                |           |                                    |
| Stabilitet  | ≤ 3 mm    |                                    |
| Volymförlust  | ≤ 25%     |                                    |
| Återställningsförmåga                                 | < 40%     |                                    |
| Brottöjning   | ≥ 25%     |                                    |
| Dragbeteende vid brott efter neddoppning i vatten     | ≥ 25%     |                                    |
| Beständighet  | godkänd   |                                    |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 21.07.2020

# Prohlášení o Vlastnostech

## č. 103137151-CPR1 (Verze 20200721)

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

PRECIT akryl (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Těsnicí prostředek na fasády pro vnitřní i venkovní prostory.

**3. Výrobce:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Zplnomocněný zástupce:**

irelevantní

**5. Systém/systémy POSV:**

Systém 3 pro typovou zkoušku  
Systém 3 pro požární vlastnosti

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: Třída 7.5P

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

Notifikované místo, GINGER CEBTP, NB 0074 provedlo typovou zkoušku podle systému 3.

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Nastavení podmínek: Postup A. Substrát: Hliník, Beton

| Podstatné vlastnosti   | Výkon  | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|--------|-------------------------------------|
| Požární vlastnosti   | E      | EN 15651-1: 2012                    |
| Uvolňování zdraví a/nebo životnímu prostředí škodlivých chemikálií | NPD    |                                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                       |        |                                     |
| Stabilita  | ≤ 3 mm |                                     |
| Objemová ztráta  | ≤ 25%  |                                     |
| Elastické zotavení   | < 40%  |                                     |
| Mezní protažení  | ≥ 25%  |                                     |
| Mezní protažení po ponoření do vody                                | ≥ 25%  |                                     |
| Trvanlivost  | Obstál |                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 21.07.2020

**Vyhlásenie o Parametroch**  
**č. 103137151-CPR1 (Verzia 20200721)**

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

PRECIT akryl (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Tesniaci prostriedok na fasády v interiéri a exteriéri.

**3. Výrobca:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Splnomocnený zástupca:**

irelevantný

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 3 na skúšku typu

Systém 3 pre správanie sa pri požiari

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: TRIEDA 7.5P

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

Notifikačné miesto, GINGER CEBTP, NB 0074 skúšku typu podľa systému 3.

**7. Deklarované parametre:**

Uskladnenie: Proces A. Substrát: Hliník, Betón

| Podstatné znaky   | Výkon      | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|------------|--------------------------------------|
| Správanie sa pri požiari  | E          | EN 15651-1: 2012                     |
| Uvoľňovanie zdraviu škodlivých a/alebo ekologicky nebezpečných chemikálií | NPD        |                                      |
| Hustota vody alebo vzduchu  |            |                                      |
| Priľnavosť  | ≤ 3 mm     |                                      |
| Strata objemu   | ≤ 25%      |                                      |
| Možnosti spätného prestavenia   | < 40%      |                                      |
| Rozpínanie pri prasknutí  | ≥ 25%      |                                      |
| Ťažné vlastnosti pri prasknutí po ponorení do vody                        | ≥ 25%      |                                      |
| Životnosť   | V poriadku |                                      |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back

vedúci manažmentu kvality & CSR

V Bornheim dňa 21.07.2020



**Declarația de Performanță**  
**Nr. 103137151-CPR1 (Versiunea 20200721)**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

PRECIT Acril (10313715, 10313763, 10313766)

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Produs de etanșare pentru fațade la interior și exterior.

**3. Fabricant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Reprezentant autorizat:**

fără relevanță

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

sistemul 3 pentru încercarea de tip

sistemul 3 pentru reacția la foc

**6. Standard armonizat:**

EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT: CLASA 7.5P

**Organism (organisme) notificat(e):**

Organismul notificat, GINGER CEBTP, NB 0074 a efectuat încercarea de tip conform sistemului 3.

**7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

Condiționare: Procedul A. Substrat: Aluminiu, Beton

| Caracteristici esențiale  | Performanța | Specificație tehnică armonizată |
|---|-------------|---------------------------------|
| Reacție la foc  | E           | EN 15651-1: 2012                |
| Eliberare de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediu | NPD         |                                 |
| Etanșeitate la apă și aer   |             |                                 |
| Stabilitate   | ≤ 3 mm      |                                 |
| Pierdere de volum   | ≤ 25%       |                                 |
| Revenire elastică   | < 40%       |                                 |
| Alungirea la rupere   | ≥ 25%       |                                 |
| Alungirea la rupere după imersare în apă                                | ≥ 25%       |                                 |
| Durabilitate  | Corespunde  |                                 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 21.07.2020