

**Leistungserklärung**  
**Nr.: 85822401-CPR (Version: 20191210)**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Akkrit 201 Ausgleichsmasse (8582240)

**2. Verwendungszweck(e):**

Zement-Bodenausgleich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich, CT-C20-F6.

**3. Hersteller:**

HORNBACH Baumarkt AG  
 Hornbachstraße 11  
 76879 Bornheim/Germany

**4. Bevollmächtigter:**

nicht relevant

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 4  
 System 3 für das Brandverhalten

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 13813:2003

**Notifizierte Stelle(n):**

Die notifizierte Stelle, Magistrat der Stadt Wien, mit der Kennnummer 1140, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
 Klassifizierungsbericht: VFA 2013-0787.01

**7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C20	
Biegezugfestigkeit	F6	
Verschleißwiderstand	NPD	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Andreas Back**  
**Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR**  
**Bornheim, 10.12.2019**

Anlage: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Declaration of Performance**  
**No 85822401-CPR (Version: 20191210)**

**1. Unique identification code of the product-type:**

Akkit 201 levelling compound (8582240)

**2. Intended use/es:**

Cement floor compensation for use in indoor and outdoor areas, CT-C20-F6.

**3. Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
 Hornbachstraße 11  
 76879 Bornheim/Germany

**4. Authorised representative:**

not relevant

**5. System/s of AVCP:**

System 4  
 System 3 for reaction to fire

**6. Harmonised standard:**

EN 13813:2003

**Notified body/ies:**

The notified body, the Vienna City Magistrate, carrying identification number 1140, has performed the type test for reaction to fire following system 3 and issued the following:  
 classification report: VFA 2013-0787.01

**7. Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class A1	EN 13813:2003
Release of corrosive substances	CT	
Water permeability	NPD	
Water vapour permeability	NPD	
Compressive strength	C20	
Flexural tensile strength	F6	
Resistance to wear	NPD	
Impact sound insulation	NPD	
Sound absorption	NPD	
Thermal insulation	NPD	
chemical durability	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



**Andreas Back**  
 Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
 At Bornheim on 10.12.2019

Appendix: Material safety data sheet according to regulation (EG) no. 1907/2006 (REACH)

# Déclaration des Performances

## N° 85822401-CPR (Version 20191210)

**1. Code d'identification unique du produit type :**

Akkit 201 Enduit de ragréage (8582240)

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Ragréage de sol en ciment pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur, CT-C20-F6.

**3. Fabricant :**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandataire :**

non pertinent

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4

Système 3 pour le comportement au feu

**6. Norme harmonisée :**

EN 13813:2003

**Organisme(s) notifié(s) :**

L'institut agréé, Magistrat der Stadt Wien (Magistrat de la ville de Vienne), portant le numéro d'identification 1140, a effectué le contrôle de type concernant le comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit : rapport de classification : VFA 2013-0787.01

**7. Performance(s) déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 13813:2003
Dégagement de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C20	
Résistance à la traction flexion	F6	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation aux bruits d'impact	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Isolation thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 10.12.2019

Annexe : Fiche technique de sécurité conformément au Règlement (UE) n° 1907/2006 (REACH)

## Dichiarazione di Prestazione N. 85822401-CPR (Versione 20191210)

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Akkit 201 Pasta levigante (8582240)

**2. Usi previsti:**

Livellamento pavimentazione in cemento per l'applicazione in ambiente interno ed esterno, CT-C20-F6.

**3. Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Mandatario:**

non rilevante

**5. Sistemi di VVCP:**

Sistema 4

Sistema 3 per il comportamento antincendio

**6. Norma armonizzata:**

EN 13813:2003

**Organismi notificati:**

L'ente di notifica, municipalità della città di Vienna, con il codice identificativo 1140 ha realizzato la prova di tipo per quanto riguarda il comportamento antincendio secondo il sistema 3 e il seguente:

rapporto di classificazione: VFA 2013-0787.01

**7. Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13813:2003
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	C20	
Resistenza alla trazione per flessione	F6	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento acustico dei pavimenti	NPD	
Assorbimento sonoro	NPD	
Isolamento termico	NPD	
Resistenza chimica	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



**Andreas Back**

**Responsabile Qualità & CSR**

**In Bornheim addì 10.12.2019**

Allegato: Scheda di dati in materia di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

**Prestatieverklaring**  
**Nr. 85822401-CPR (Versie 20191210)**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Akkit 201 Egalisatiemortel (8582240)

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Cement-vloeregalisatie voor toepassing binnen- en buitenshuis, CT-C20-F6.

**3. Fabrikant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Gemachtigde:**

niet relevant

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

Systeem 4

Systeem 3 voor het brandgedrag

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 13813:2003

**Aangemelde instantie(s):**

De aangemelde instantie, de Magistrat der Stadt Wien, met het identificatienummer 1140 heeft de typetest aangaande het brandgedrag volgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende verstrekt:

classificatie rapport: VFA 2013-0787.01

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse A1	EN 13813:2003
Vrijkomen van corrosieve substanties	CT	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Drukvastheid	C20	
Buigtreksterkte	F6	
Slijtageweerstand	NPD	
Contactgeluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmte-isolatie	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



**Andreas Back**

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR

Te Bornheim op 10.12.2019

Bijlage: Veiligheidsinformatieblad volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Prestandadeklaration**  
**Nr 85822401-CPR (Version 20191210)**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Akkit 201 utjämningsmassa (8582240)

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Cement-golvutjämnning för användning inom- och utomhus, CT-C20-F6.

**3. Tillverkare:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Tillverkarens representant:**

ej relevant

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 4

System 3 för förhållningssätt vid brand

**6. Harmoniserad standard:**

EN 13813:2003

**Anmält/anmälda organ:**

Det officiella certifieringsorganet, kommunalförvaltningen för staden Wien, med ID-nummer 1140 har utfört typprovnigen för förhållningssätt vid brand enligt system 3 och har utställt följande:

klassificeringsrapport: VFA 2013-0787.01

**7. Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Klass A1	EN 13813:2003
Frigörande av korrosiva substanser	CT	
Vattengenomsläpplighet	NPD	
Ånggenomsläpplighet	NPD	
Tryckhållfasthet	C20	
Böjdraghållfasthet	F6	
Slitmotstånd	NPD	
Stegljudisolering	NPD	
Ljudabsorption	NPD	
Värmeisolering	NPD	
kemisk beständighet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



**Andreas Back**

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 10.12.2019

Bilaga: Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## Prohlášení o Vlastnostech č. 85822401-CPR (Verze 20191210)

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Akkit 201 Vyrovnávací hmota (8582240)

**2. Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Cementová vyrovnávací hmota pro použití ve vnitřním a venkovním prostoru, CT-C20-F6.

**3. Výrobce:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Zplnomocněný zástupce:**

irelevantní

**5. Systém/systémy POSV:**

Systém 4

Systém 3 pro požární vlastnosti

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 13813:2003

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

Notifikované místo, magistrát města Vídeň, s identifikačním číslem 1140 provedlo typovou zkoušku z hlediska požárních vlastností podle systému 3 a vystavilo následující:

klasifikační zpráva: VFA 2013-0787.01

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída A1	EN 13813:2003
Uvolňování korozivních látek	CT	
Propustnost pro vodu	NPD	
Propustnost vodních par	NPD	
Pevnost v tlaku	C20	
Pevnost v tahu za ohybu	F6	
Odolnost proti opotřebení	NPD	
Kročejevá neprůzvučnost	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



**Andreas Back**  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 10.12.2019

Příloha: Bezpečnostní datový list podle vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH)

## Vyhlásenie o Parametroch č. 85822401-CPR (Verzia 20191210)

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Akkit 201 Vyrovnávacia hmota (8582240)

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Vyrovnanie cementovej podlahy na používanie v interiéri a exteriéri, CT-C20-F6.

**3. Výrobca:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Splnomocnený zástupca:**

irelevantný

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4

Systém 3 pre správanie sa pri požiari

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 13813:2003

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

Notifikačné miesto, magistrát mesta Viedeň, s identifikačným číslom 1140 vykonalo skúšku typu s ohľadom na správanie sa pri požiari podľa systému 3 a vydalo nasledovné:

klasifikačná správa: VFA 2013-0787.01

**7. Deklarované parametre:**

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Trieda A1	EN 13813:2003
Únik látok spôsobujúcich koróziu	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Odolnosť proti tlaku	C20	
Pevnosť v ohybe	F6	
Odolnosť proti opotrebeniu	NPD	
Izolácia proti hluku krokov	NPD	
Absorpcia hluku	NPD	
Tlmenie tepla	NPD	
chemická odolnosť	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 10.12.2019

Príloha: Bezpečnostný dátový list podľa vyhlášky (EÚ) č. 1907/2006 (REACH)



**Declarația de Performanță**  
**Nr. 85822401-CPR (Versiunea 20191210)**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Akkit 201 masă de egalizare (8582240)

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Șapă de nivelare cu ciment pentru utilizare în spații interioare și exterioare, CT-C20-F6.

**3. Fabricant:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

**4. Reprezentant autorizat:**

fără relevanță

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

sistemul 4

sistemul 3 pentru reacția la foc

**6. Standard armonizat:**

EN 13813:2003

**Organism (organisme) notificat(e):**

Organismul notificat, Magistrat der Stadt Wien, cu numărul de identificare 1140 a efectuat încercarea de tip din punct de vedere al reacției la foc conform sistemului 3 și a emis următorul:

raport de clasificare: VFA 2013-0787.01

**7. Performanța (performanțe) declarată (declarată):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Comportarea la foc	Clasă A1	EN 13813:2003
Eliberare de substanțe corozive	CT	
Permeabilitate pentru apă	NPD	
Permeabilitate la vaporii de apă	NPD	
Rezistența la presiune	C20	
Rezistență la întindere din încovoiere	F6	
Rezistență la uzură	NPD	
Izolarea fonică a zgomotului generat de pași	NPD	
Absorbția sunetului	NPD	
Izolație termică	NPD	
Rezistență chimică	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 10.12.2019

Anexă: Fișă tehnică de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)