



Mașină de frezat unimanuală cu acumulatori DRT52 6mm

LXT

Volumul de lucru

Tăiere în Melapi (1 m.) cu freză dreaptă de
6mm la o adâncime de frezare de 6mm

aprox. 105 m

Acumulator: BL1860B
încărcat complet

18V
LITHIUM-ION**BL** **XPT**
MOTOR

Motorul brushless asigură o eficiență similară sau superioară cu cea a modelelor alimentate cu fir



**BL
MOTOR**




Buton de blocare/deblocare și buton de pornire

Buton de blocare/deblocare

Lampă indicatoare pentru deblocare

Buton de pornire



Reglarea adâncimii de lucru se face precis și ușor

prin folosirea unui mecanism cu roată dințată și cremalieră



Mâner de lucru cauciucat

asigur un control și confort optim



Placă de bază transparentă

pentru vizualizarea vârfului frezei



XPT

(eXtreme Protection Technology)

Accesorii

Set bază transparentă

Cod comandă

194267-1*

194268-9



Bază înclinată pentru șanfrenare

Cod comandă

194269-7*

194270-2



*cu reglare fină a adâncimii



*cu reglare fină a adâncimii

Timpi de încărcare

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Mașină de frezat unimanuală cu acumulatori

DRT52 6 mm



Soft Start



Funcție anti-restart

Dimensiune bucă de prindere	6 mm
Turația în gol	30.000 min ⁻¹
Forma bazei	Pătrat (82 x 90mm)
Materialul bazei	Plastic
Materialul corpului	Plastic
Nivel presiune acustică	81 dB(A)
Nivel putere sonoră	89 dB(A)
Factor K putere sonoră	3 dB(A)
Vibrații	Rotație fără sarcină: 2,5 m/s ² sau mai puțin
Factor K vibrații	Rotație fără sarcină: 1,5 m/s ²
Dimensiuni (L x l x H)	cu BL1860B: 134 x 90 x 220 mm
Greutate netă	1,3 - 1,6 kg