

Rigole cu înălțime redusă ACO Euroline 60

1

Avantaje produs

- Elemente de rigolă cu lungimi de 1 și 0.5 m pentru configurări diferite
- Material rezistent la coroziune, intemperii și cicluri repetate de îngheț - dezgheț
- Greutate redusă și rezistență sporită
- Secțiune de curgere în formă de V, cu suprafață netedă și efect de auto-curățire
- Conform standardului SR EN 1433

- Grătare carosabile trafic domestic
- Lățime nominală 100 mm
- Înălțime de montaj 55 mm




Element de rigolă cu înălțime redusă, fără grătar

- Lățime nominală 100 mm
- Înălțime de montaj 55 mm


Dimensiuni			Cod
Lungime	Lățime	Înălțime	
[mm]	[mm]	[mm]	
1000	118	55	810000
500	118	55	320276

Grătar

	Material	Dimensiuni		Clasă de sarcini	Lățimea fantei de colectare	Suprafață colectare	Cod
		Lungime	Lățime				
		[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]	
	Oțel zincat	1000	118	A15	12	468	38516
		500	118	A15	12	468	38517

Accesorii

1

	Descriere	Compatibil cu	Cod
	Placă de capăt cu ştuţ ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din beton cu polimeri ■ Cu ştuţ DN 60	■ Euroline 60 cu înălţime redusă	810201
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din beton cu polimeri ■ Fără ştuţ	■ Euroline 60 cu înălţime redusă	810200
	Cârlig pentru grătare	■ Grătare fixate fără şuruburi	03429