



Motor de gaurit DME22SU

Găurire cu carote până la Ø 180 mm



Transmisie cu trei viteze pentru viteze optime de rotație



Găurire uscată cu cele incluse
Adaptor M16



Vine într-o cutie de
transport la îndemână

Motorul de găurit DME22SU este ideal pentru lucrările electrice și de instalare. Dispune de o transmisie cu 3 viteze și setare de viteză variabilă cu pornire soft.

Dispozitivele de oprire pentru suprasarcină integrate și întrerupătorul de siguranță PRCD asigură o funcționare în siguranță. Găurirea uscată este posibilă și cu adaptorul M16 inclus.

Sistem și accesorii

Date tehnice

Motor de gaurit DME22SU		
Tensiune / Frecvență	230 V / 50-60 Hz 110 V / 50-60 Hz	
Tip nr.	10993027	10993028
Gama de diametre a forajului	20-180 mm	
Puterea nominală	2,2 kW	
Curentul nominal	9,5 A	18 A
Viteza de încărcare	400/750/1 550 rpm	
Fără viteză de încărcare	850/1 650/3 450 rpm	
Răcirea motorului	Aer	
Atașarea sculei (externă)	1 ¼"	
Atașarea sculei (internă)	½"	
Operațiunea	De mână/pe bază de platformă	
Aplicație	Umed/uscat	
Deconectare electronică la suprasarcină	•	
Deconectare mecanică la suprasarcină	•	
Comutator de protecție PRCD	•	
Atașament instalație de foraj	Guler de prindere 60 mm	
Dimensiuni & Greutate		
Lungime	552 mm	
Lă ime	110 mm	
Înăl ime	150 mm	
Greutate	6,0 kg	

Sistem și accesorii

Sistem de foraj cu carote cu instalație de foraj DRU160	
10993027	Motor de gaurit electric DME22SU
10987400	Aparat de foraj DRU160
11002077	Ansamblu șurub de fixare
Accesorii	
400439	Prelungire ½" 100 mm
359475	Prelungire ½" 200 mm
359476	Prelungire ½" 300 mm
889232	Prelungire ½" 400 mm
707230	Prelungire ½" 500 mm
378198	Prelungire 1 ¼" 100 mm
359471	Prelungire 1 ¼" 200 mm
359472	Prelungire 1 ¼" 300 mm
359473	Prelungire 1 ¼" 400 mm
359474	Prelungire 1 ¼" 500 mm
10983964	Adaptor aspirator M16
10983845	Spion de centrare 140 mm
10986189	Spit de centrare 233 mm
10986190	Cheie cu curele

