



## Masă de tăiat zidărie TBE400


Adâncime de tăiere de până la 125 mm



Cap de tăiere rotativ  
permite tăierea sub  
la un unghi de 45°



Picioare pliabile, roți de transport  
și mâner de transport pentru o  
manipulare ușoară  
la punctul de utilizare



Opritor unghiular inclus pentru  
tăieri de la 30° la 90°

Fierăstrăul circular circular TBE400 oferă un raport excelent preț-performanță, fără compromisuri, și o flexibilitate ridicată datorită numeroaselor setări și opțiuni de aplicare. Un ferăstrău circular solid cu suport antiderapant garantează tăieturi curate. Capul de tăiere rotativ permite o tăiere ușoară

tăiere în unghi. Roțile de transport și picioarele pliabile ale mesei facilitează transportul și amplasarea la locul de utilizare.

# Sistem și accesorii

## Date tehnice

| Lamă de ferăstrău                |           |
|----------------------------------|-----------|
| Max. adâncimea de tăiere         | 125 mm    |
| Max. Ø lamă de ferăstrău         | 400 mm    |
| Lungimea de tăiere               | 600 mm    |
| Viteza lamei de ferăstrău        | 2.800 rpm |
| Ø de fixare a lamei de ferăstrău | 25,4 mm   |

## Conduce

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Acționare / motor           | Electric      |
| Performanță                 | 2,2 kW        |
| Tensiune/frecvență standard | 230V / 50Hz   |
| Răcirea motorului           | răcire cu aer |
| Acționare lamă de ferăstrău | direct        |

## Execuție

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Adâncime de tăiere reglabilă continuu                 |
| Funcție de tăiere în unghi (oprire în unghi)          |
| Funcție de tăiere în unghi (cap de tăiere rotativ)    |
| Funcție transversală                                  |
| Rezervor de apă din oțel vopsit în câmp electrostatic |
| Pompă de apă ușor de înlocuit                         |
| Picioare pliabile și mâner de transport               |

## Dimensiuni și greutate

|          |          |
|----------|----------|
| Lungime  | 1.210 mm |
| Lățime   | 655 mm   |
| Înălțime | 1.285 mm |
| Greutate | 86 kg    |

## Sistem și accesorii

| Ferăstrău de zidărie TBE400 |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 10998400                    | Ferăstrău de zidărie TBE400 / 230 V    |
| Instrumente recomandate     |                                        |
| 34180291                    | Lamă de ferăstrău circular PREMIUM TSU |

