



EAN:	4013288183521	Abmessung:	206x44x24 mm
Teilenr:	05003844001	Gewicht:	119 g
Artikel-Nr:	8740 C HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003844001>

Wera - 8740 C HF  
05003844001 - 4013288183521



Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003844001>

Wera - 8740 C HF

05003844001 - 4013288183521

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

			mm		mm		mm		mm		mm
05003820001	gelb_123C		4,0		60,0		14,0		21,5		21,5
05003840001	gelb_123C		4,0		140,0		14,0		21,5		101,5
05003821001	leuchtorange_152C		5,0		60,0		14,0		21,5		21,5
05003841001	leuchtorange_152C		5,0		140,0		14,0		21,5		101,5
05003822001	rot_200C		6,0		60,0		14,0		21,5		21,5
05003842001	rot_200C		6,0		140,0		14,0		21,5		101,5
05003823001	violett_2735C		7,0		60,0		14,0		23,5		21,5
05003843001	violett_2735C		7,0		140,0		14,0		23,5		101,5
05003824001	pink_241C		8,0		60,0		16,0		23,5		21,5
<b>05003844001</b>	<b>pink_241C</b>	<b>8,0</b>	<b>140,0</b>		<b>16,0</b>		<b>23,5</b>		<b>23,5</b>		<b>101,5</b>
05003825001	blau_307C		10,0		60,0		16,0		23,5		21,5
05003845001	blau_307C		10,0		140,0		16,0		23,5		101,5
05003826001	cyan_2985C		12,0		60,0		21,0		23,5		23,0
05003827001 <sup>1)</sup>	tuerkis_339C		14,0		60,0		22,0		23,5		23,0
05003828001 <sup>1)</sup>	gruen_363C		17,0		60,0		24,5		25,5		23,0
05003829001 <sup>1)</sup>	leuchtgruen_375C		19,0		60,0		26,5		27,5		23,0

1) Herkömmliches Sechskantprofil.

**Weblink**<https://www.wera.de/de/05003844001>

Wera - 8740 C HF

05003844001 - 4013288183521

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)