

Cumpărați 1 produs în loc de 3



Maston HAMMER® este o alegere înțeleaptă! Trei vopsele dintr-o singură aplicare – mai puțin de lucru, durabilitate mai mare a suprafeței. Alegând vopseaua Maston HAMMER® economisiți timp și bani.

Vopseaua Maston HAMMER® este o alegere excelentă pentru vopsirea suprafețelor metalice. Oferă protecție îndelungată împotriva uzurii, conferă rezistență la impact și zgârieturi. În comparație cu vopselele tradiționale pentru metal, Maston HAMMER® are capacități excelente de respingere a apei. Vopseaua oferă protecție durabilă datorită proprietăților de protecție față de efectele umidității.

MASTON HAMMER

Apa se scurge de pe suprafață

MASTON
HAMMER®

3 în 1

Rugină

Suprafața de metal

Vopsea tradițională pentru metal

Apa se oprește pe suprafață

Finisaj

Grund

Protecție anti-rugină

Rugină

Suprafața de metal



MASTON

Maston Oy

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

Art nr: CM201ro




MASTON

HAMMER®

DIRECT PE RUGINĂ!

**VOPSEA PENTRU
METAL CU UTILIZĂRI
MULTIPLE**



ACOPERIRE



DIRECT PE
RUGINĂ



DURITATE
RIDICATĂ



REZISTENȚĂ LA
INTEMPRII

Vopseaua originală pentru metal

Maston HAMMER

Cu vopseaua pentru metal Maston HAMMER® se pot trata toate tipurile de metal, atât la interior, cât și la exterior. Se poate aplica pe metal nou sau vechi, chiar și direct pe rugină. Adecvată pentru renovarea suprafețelor de oțel sau fier vopsite anterior.

Vopseaua Maston HAMMER® este o alegere excelentă pentru vopsirea suprafețelor metalice. Oferă protecție îndelungată împotriva uzurii, conferă rezistență la impact și zgârieturi. În comparație cu vopselele tradiționale pentru metal, Maston HAMMER® are capacități excelente de respingere a apei. Vopseaua oferă protecție durabilă datorită proprietăților de protecție față de efectele umidității.

Vopsirea suprafețelor galvanizate și din inox, cum ar fi oțel, aluminu, cupru sau alamă, implică aplicarea unui strat de grund Maston Primer înainte de finisare. Astfel se asigură aderența bună a finisajului Maston HAMMER®.



Rezultate optime în mod facil

Se va îndepărta stratul de rugină sau vopsea descuamată de pe suprafață, cu o perie de oțel. Suprafața se va curăța de urmele de grăsimi și alte impurități. Suprafața de vopsit va fi uscată. Vopseaua se va omogeniza bine înainte de aplicare, și periodic în timpul aplicării.

Aplicare cu pensula: Se va utiliza o pensulă lată. Vopseaua se va aplica în strat uniform, gros, prin mișcări transversale. Stratul aplicat se va netezi ușor cu pensula. Dacă este nevoie, aplicarea se va repeta după cca. 12 ore.

Aplicare cu rola: Se va utiliza o rolă din fibre naturale. Vopseaua se va aplica în strat uniform. Dacă este nevoie, se va dilua cu xilen.

Vopsea pentru metal - finisaj lucios

Protecție anti-rugină, grund și finisaj într-un singur produs. Finisaj cu luciu înalt, cu duritate mare și rezistență la uzură, dintr-o singură aplicație. Vopseaua se poate aplica direct pe rugină. **Adecvată pentru aplicarea pe suprafețe de lemn.**

Disponibilă și ca vopsea-spray, în culorile: argintiu, negru și alb.

ROȘU

NEGRU

GALBEN

ARGINTIU

VERDE

ALB

ALBASTRU

MARO

Vopsea pentru metal – finisaj cu efect lovitură de ciocan

Protecție anti-rugină, grund și finisaj într-un singur produs. Finisaj lucios, și durabil, cu efect de lovitură de ciocan dintr-o singură aplicație. Vopseaua se poate aplica direct pe rugină. **Adecvată pentru aplicarea pe suprafețe de lemn.**

Disponibilă și ca vopsea-spray, în culorile: argintiu, negru și alb.

ALBASTRU

MARO

ROȘU

AURIU

ALB

ARGINTIU

VERDE

NEGRU

Culoarea reală a vopselei aplicate poate să difere ușor de culoarea tipărită.



și rapid!

Aplicare prin pulverizare: Vopseaua se va dilua în raport de 5 – 20% cu xilen. Se va testa pe o arie mică înainte de aplicare, pentru verificarea vâscozității adecvate de pulverizare. La aplicarea mai multor straturi pe o suprafață mare, se va testa și stratul al doilea pe o arie mică.

Putere de acoperire: 5-6 m²/l, în funcție de obiectul de vopsit și de modul de aplicare.

Diluare și curățarea instrumentelor: xilen

Timpe de uscare: uscare la atingere după 2 ore, uscare completă după 4 ore. Se poate re-aplica după 12 ore.

5-6
m²/l

2h

>2h