

Combustibili alchilați Aspen

Comparativ cu benzina obișnuită, vă bucurați de următoarele avantaje.

Oameni

- Aspen este practic lipsită de benzen, un compus recunoscut ca provocând cancer
- Aspen are un conținut foarte mic de hidrocarburi aromatice și olefine, ambele fiind identificate ca fiind foarte dăunătoare
- Pornește foarte ușor și este pre-amestecată - lucru convenabil!
- Aspen are doar un miros slab - oferă un mediu de lucru mai plăcut

Mașini

- Combustibilul cu ardere curată - motorul dvs. rămâne mai curat, rezultând mai puține lucrări de întreținere și o durată de viață mai lungă a motorului
- Combustibilul Aspen rămâne stabil ani de zile

Mediu înconjurător

- Combustibilul Aspen are un conținut redus de olefine. Olefinele sunt compuși identificați ca contribuind la formarea ozonului de la nivelul solului, lucru dăunător pentru mediul înconjurător
- Aspen 2 conține un ulei sintetic biodegradabil, de foarte bună calitate, un conținut din surse regenerabile de până la 60 %

Componentă	Aspen 2/4	Obișnuită benzină EN228
Sulf ppm	<2,7	<10
% hidrocarbură aromatică	<0,45	<35
% benzen (carcinogen)	<0.03	<1
Olefine	<0.3	<18
% etanol	0	<10

Fără etanol

Benzina obișnuită de la pompă conține o cantitate de etanol care nu numai că este agresivă pentru componentele mașinii, dar și absoarbe umezeala din aer, lucru ceea ce sporește coroziunea din sistemul de alimentare cu combustibil și poate duce la apariția unor probleme. Aspen nu conține etanol și, prin urmare, vă poate aduce economii în ceea ce privește facturile costisitoare cu reparațiile și alte inconveniențe.

Mai multe produse Aspen



www.aspenfuels.com



Benzină alchilată Aspen
Mai prietenoasă față de
oameni, mașini și mediul
înconjurător

Distribuit în România de:

Heinen si Hopman MAR S.R.L

Str. Alexandru Moruzzi 132,
80223 Galați, România,
Tel +4 0236 448 222, Fax +4 0336 401 396
www.combustibilaspen.ro

205090RUHE V1 2017

ASPEN 
Fuel for professionals



Aspen 2

Benzină alchilată pre-amestecată pentru motoare în doi timpi

Aspen 2 este pre-amestecată cu un ulei pentru motoare în doi timpi, de înaltă performanță, biodegradabil, complet sintetic. Este amestecată într-un raport de 50:1 (2 %) și este proiectată să funcționeze în motoare răcite cu aer, care necesită un amestec de ulei/benzină pre-amestecat. Aceasta are o ardere extrem de curată, aproape fără nicio acumulare de carbon, rezultând mașini cu o durată de viață mai lungă. Cu Aspen 2 puteți fi sigur că mașinile dvs. cu motoare în doi timpi primesc întotdeauna amestecul de ulei corect. Prin urmare, beneficii pentru dvs. și pentru mașina dvs.

Aspen 2 Full Range Technology

Uleiul din Aspen 2 Full Range Technology a fost selectat și dezvoltat pentru aplicații viitoare. Este complet sintetic, cu un conținut din surse regenerabile de până la 60 %, biodegradabil (peste 80 % după 28 de zile) și fără cenușă și solvenți. Uleiul face ca motorul să fie extrem de curat și prezintă caracteristici de lubrifiere optime pentru toate temperaturile motorului.



Aspen 4

Motoare în patru timpi benzină alchilată pentru toate tipurile de motoare în patru timpi

Aspen 4 este combustibilul ideal pentru mașina dvs. de tuns iarba, deoarece reduce emisiile nocive și poate fi lăsată în rezervor fără a afecta sistemul de alimentare cu combustibil. Mașina dvs. va porni cu ușurință chiar și după perioade prelungite de depozitare cu Aspen în rezervor. Nu numai că Aspen 4 este un combustibil excelent pentru mașina dvs. de tuns iarba, dar este și o alegere perfectă pentru generatoarele pe benzină, sobele, felinarele, motoarele exterioare și orice altceva care funcționează pe benzină fără plumb.

Cantitate de cenușă Mai puține depuneri. O mai bună funcționare.



Raport max.
conf. JASO FD
1,57 g/litru ulei.



Aspen 2
Full Range Technology
Nu este măsurabil

Cu mai multe beneficii pentru mașina dvs.



✓ Piston de la un trimmer de tuns gard viu după 30 de luni de testare, timp în care s-a folosit Aspen 2.

✓ Orificiu de evacuare al unui ferăstrău cu lanț după 355 de ore, timp în care s-a folosit Aspen 2.



✗ Oxidare cauzată de etanolul din benzina normală.

✗ Piston după 2 ani de utilizare, timp în care s-a folosit benzină normală.

