



Separator de sarcină principală Comutator cu funcție de izolare, contacte foarte rezistente la uzură și clasificate pentru utilizare în materialul rulant feroviar, 240/415 V, 63 A, 4P

Partea nr. IS-63/4  
276277

Numărul EL 1460828  
(Norvegia)

|                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specificații generale</b>                            |                                                                           |
| Nume produs                                             | Seria Eaton Moeller IS Disconnecter                                       |
| Partea nr.                                              | IS-63/4                                                                   |
| EAN                                                     | 4015082762773                                                             |
| Lungimea/adâncimea produsului                           | 60 milimetri                                                              |
| Înălțimea produsului                                    | 80 milimetri                                                              |
| Lățimea produsului                                      | 70,8 milimetri                                                            |
| Greutatea produsului                                    | 0,406 kilograme                                                           |
| Conformități                                            | Conform RoHS                                                              |
| Certificari                                             | IEC<br>61373<br>EN45545-2                                                 |
| Denumirea comercială a produsului                       | E                                                                         |
| Tip produs                                              | Deconector                                                                |
| Subtip produs                                           | Niciunul                                                                  |
| <b>Detalii caiet de sarcini produs</b>                  |                                                                           |
| Temperatura ambientală de funcționare - max             | 40 °C                                                                     |
| Temperatura ambientală de funcționare - min             | -5 °C                                                                     |
| Evaluarea amperajului                                   | 63 A                                                                      |
| Aplicație                                               | Aparataj de comutație pentru aplicații industriale și comerciale avansate |
| Adâncime încorporată                                    | 69,5 milimetri                                                            |
| Calotte de culoare                                      | Alt                                                                       |
| Gradul de protecție                                     | IP40<br>IP10                                                              |
| Numărul EL                                              | 1460828                                                                   |
| Disiparea căldurii echipamentelor, dependentă de curent | 7 W                                                                       |
| Capacitatea de disipare a căldurii                      | 0 W                                                                       |
| Disiparea căldurii pe pol, dependentă de curent         | 4,8 W                                                                     |
| Amprentă/indicație                                      | Simbol "săgeți"                                                           |
| Puterea lămpii                                          | 0 W                                                                       |
| Priză lampă                                             | Alt                                                                       |
| Tipul lămpii                                            | Alt                                                                       |
| Număr de contacte (contacte cu comutare)                | 0                                                                         |

|                                                                            |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numărul de contacte (în mod normal, contacte închise)                      | 4                                           |
| Numărul de contacte (în mod normal, contacte deschise)                     | 4                                           |
| Numărul de poli                                                            | Cu patru poli                               |
| Curent nominal de funcționare pentru disiparea specificată a căldurii (In) | 63 A                                        |
| Tensiune nominală de funcționare (Ue) - max                                | 415 V                                       |
| Curent nominal de scurtă durată (Icw)                                      | 1 kA                                        |
| Capacitate nominală de comutare                                            | 12,5 kA                                     |
| Disipare statică a căldurii, fără curent                                   | 0 W                                         |
| Tip comutator                                                              | Alt                                         |
| Terminale                                                                  | Terminalul ascensorului                     |
| Tip                                                                        | E. Comutator separator de sarcină principal |
| Tensiune nominală - min                                                    | 240 V                                       |
| Tipul tensiunii                                                            | Curent alternativ                           |
| Lățimea numărului de spații modulare                                       | 4                                           |

Date tehnice ETIM 9.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| Dispozitive pentru placa de distributie/montaj pe suprafata (EG000062) / Intrerupator principal pentru tabloul de distributie (EC001545)                                                                                                                                            |  |           |                   |
| Inginerie electrică, automatizări, ingineria controlului proceselor / Instalatii electrice, dispozitiv / Dispozitiv modular serial incorporat pentru distribuitoare de circuite electrice / Intrerupator principal pentru tabloul de distributie (ecl@ss13-27-14-23-01 [AFZ813019]) |  |           |                   |
| Funcția de comutare                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           | Alt               |
| Numărul de contacte ca persoană de contact deschisă în mod normal                                                                                                                                                                                                                   |  |           | 4                 |
| Numărul de contacte ca persoană de contact închisă în mod normal                                                                                                                                                                                                                    |  |           | 4                 |
| Numărul de contacte ca persoană de contact prin comutare                                                                                                                                                                                                                            |  |           | 0                 |
| Numărul de poli                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           | 4                 |
| Curent nominal                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Un        | 63                |
| Tensiune nominală                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | V         | 415               |
| Tensiune nominală minimă                                                                                                                                                                                                                                                            |  | V         | 240               |
| Capacitate nominală de comutare                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Ka        | 12.5              |
| Capacitate de scurtcircuit (Icw)                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Ka        | 1                 |
| Tipul tensiunii                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           | Curent alternativ |
| Cu lampă de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                             |  |           | Nu                |
| Culoare calotte                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           | Alt               |
| Tipul lămpii                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           | Alt               |
| Priză lampă                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |           | Alt               |
| Max. puterea lămpii                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | W         | 0                 |
| Lățimea numărului de spații modulare                                                                                                                                                                                                                                                |  |           | 4                 |
| Adâncime încorporată                                                                                                                                                                                                                                                                |  | milimetru | 69.5              |
| Gradul de protecție (PI)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           | IP40              |
| Amprentă/indicație                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           | Simbol "săgeți"   |

Segregarea forțată conform DIN VDE 0113

Nu