



Comutator rotativ, 1p, UM, 1 - 0 - 2

 Partea nr. Z-DSU1-102
 248869

Specificații generale		
Nume produs		Piese de distribuție Eaton
Partea nr.		Z-DSU1-102
EAN		4015082488697
Lungimea/adâncimea produsului		65 milimetri
Înălțimea produsului		78,5 milimetri
Lățimea produsului		52 milimetri
Greutatea produsului		0,12 kilograme
Conformități		Conform RoHS
Denumirea comercială a produsului		Niciunul
Tip produs		Piese de distribuție
Subtip produs		Niciunul
Consumul public		Da
Descrierea familiei de produse		ES-PMCC-PDC-Eaton Piese de distribuție
Vandabil la nivel global		Da
Detalii caiet de sarcini produs		
Temperatura ambientală de funcționare - max		60 °C
Temperatura ambientală de funcționare - min		-40 °C
Adâncime încorporată		60 milimetri
Calotte de culoare		Alt
Gradul de protecție		IP20
Disiparea căldurii echipamentelor, dependentă de curent		0,5 W
Capacitatea de disipare a căldurii		0 W
Disiparea căldurii pe pol, dependentă de curent		0 W
Inscripție		Alt
Puterea lămpii		0 W
Priză lămpă		Alt
Tipul lămpii		Alt
Număr de contacte (contacte cu comutare)		1
Numărul de contacte (în mod normal, contacte închise)		0
Numărul de contacte (în mod normal, contacte deschise)		0
Numărul de poli		Un singur pol
Curent nominal de funcționare pentru disiparea specificată a căldurii (In)		20 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) - max		690 V
Curent nominal de scurtă durată (Icw)		10 kA
Disipare statică a căldurii, fără curent		0 W
Tip comutator		Comutator bidirecțional
Tensiune nominală - min		440 V

Tipul tensiunii			Curent alternativ
Lățimea numărului de spații modulare			3

Date tehnice ETIM 9.0

Dispozitive pentru placa de distributie/montaj pe suprafata (EG000062) / Intrerupator principal pentru tabloul de distributie (EC001545)			
Inginerie electrică, automatizări, ingineria controlului proceselor / Instalatii electrice, dispozitiv / Dispozitiv modular serial incorporat pentru distribuitoare de circuite electrice / Intrerupator principal pentru tabloul de distributie (ec1@ss13-27-14-23-01 [AFZ813019])			
Funcția de comutare			Comutator bidirecțional
Numărul de contacte ca persoană de contact deschisă în mod normal			0
Numărul de contacte ca persoană de contact închisă în mod normal			0
Numărul de contacte ca persoană de contact prin comutare			1

07/02/2024	Eaton 248869 ED2023 V1.0 RO		1 / 2
Numărul de poli			1
Curent nominal		Un	20
Tensiune nominală		V	690
Tensiune nominală minimă		V	440
Capacitate nominală de comutare		Ka	0.02
Capacitate de scurtcircuit (Icw)		Ka	10
Tipul tensiunii			Curent alternativ
Cu lampă de semnalizare			Nu
Culoare calotte			Alt
Tipul lămpii			Alt
Priză lampă			Alt
Max. puterea lămpii		W	0
Lățimea numărului de spații modulare			3
Adâncime încorporată		milimetru	60
Gradul de protecție (PI)			IP20
Amprentă/indicație			Alt
Segregarea forțată conform DIN VDE 0113			Nu