



FIȘĂ TEHNICĂ - Z-SH/3

Separatoare siguranțe, 3 p, 10 x 38

Partea nr. Z-SH/3
263879



Specificații generale		
Nume produs		Piese de distribuție Eaton
Partea nr.		Z-SH/3
EAN		4015082638795
Lungimea/adâncimea produsului		80 milimetri
Înălțimea produsului		74 milimetri
Lățimea produsului		52,5 milimetri
Greutatea produsului		0,238 kilograme
Conformități		Conform RoHS
Certificari		CE
Denumirea comercială a produsului		Niciunul
Tip produs		Piese de distribuție
Subtip produs		Niciunul
Consumul public		Da
Descrierea familiei de produse		ES-PMCC-PDC-Eaton Piese de distribuție
Vandabil la nivel global		Da
Detalii caiet de sarcini produs		
Poziția elementului de acționare		Partea frontală
Tipul elementului de acționare		Alt
Tip intrare cablu		Alt
Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq		10 kA
Gradul de protecție (partea din față)		IP20
Tipul conexiunii electrice a circuitului principal		Conexiune cu șurub
Numărul de poli		Cu trei poli
Putere nominală la AC-23, 400 V		0 kW
Curent nominal de scurtcircuit condiționat (Iq)		10 kA
Tensiunea nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max		400 V
Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V		0 kW
Curent nominal de scurtă durată (Icw)		0 kA
Curent nominal neîntrerupt (UI)		32 A
Potrivit pentru siguranțe fuzibile		Forma C1-C3

Date tehnice ETIM 9.0

Componente industriale de joasă tensiune (EG000017) / Separator comutator siguranțe (EC001040)		
Inginerie electrică, automatizări, ingineria controlului proceselor / Tehnologia comutatorului de joasă tensiune / Întrerupător off-load, întrerupător, comutator de comandă / Separator de siguranțe (ecl@ss13-27-37-14-01 [AKF058018])		
Versiunea ca comutator principal		Nu
Versiunea ca comutator de siguranță		Nu
Max. tensiunea nominală de funcționare Ue AC	V	400

Curent nominal permanent Ui		Un	32
Putere nominală de funcționare la AC-23, 400 V		Kw	0
Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq		Ka	10
Curent nominal de scurtă durată Icw		Ka	0
Potrivit pentru siguranțe fuzibile			Forma C1-C3
Numărul de poli			3
Cu protecție împotriva erorilor			Nu
Tipul conexiunii electrice a circuitului principal			Conexiune cu șurub
Intrare cablu			Alt
Echipat cu conectori			Nu

Potrivit pentru montarea pe podea			Nu
Potrivit pentru montare frontală			Nu
Potrivit pentru montarea barei colectoare			Nu
Tipul elementului de comandă			Alt
Elementul de control al poziției			Partea frontală
Acționare cu motor opțională			Nu
Acționare cu motor integrată			Nu
Versiunea ca instalare de oprire de urgență			Nu
Grad de protecție (IP), partea frontală			IP20