



FIȘĂ TEHNICĂ - SIGURANȚĂ CILINDRICĂ 22 X 58 63A GG 690V AC

Siguranță fuzibilă, JT, 63 A, AC 690 V, 22 x 58
mm, gL/gG, IEC



Powering Business Worldwide™

Partea nr. SIGURANȚĂ CILINDRICĂ 22 x 58 63A GG 690V AC

C22G63

Număr EL 1664187

(Norvegia)

Similar cu ilustrația

Specificații generale			
Nume produs			Siguranță cilindrică de joasă tensiune seria Eaton Bussmann
Partea nr.			SIGURANȚĂ CILINDRICĂ 22 x 58 63A GG 690V AC
EAN			5027590495523
Lungimea/adâncimea produsului			58 milimetri
Înălțimea produsului			22,2 milimetri
Lățimea produsului			22,2 milimetri
Greutatea produsului			54,8 grame
Conformități			GoST-R Marcaj CE Conform RoHS
Certificari			IEC 60269
Denumirea comercială a produsului			Niciunul
Tip produs			Siguranță cilindrică de joasă tensiune
Subtip produs			Niciunul
Date electrice			
Evaluarea amperajului			63 A
Tensiune nominală			690 V
Tipul tensiunii			Curent alternativ
Capacitate de rupere			80 kA
Categoria de utilizare			gG (protecția cablurilor/protecția echipamentelor)
Suport pentru siguranțe compatibil			
Potrivit pentru			CH22 Suport modular pentru siguranțe

Date tehnice ETIM 9.0

Întrerupătoare automate și siguranțe fuzibile (EG000020) / Siguranță cilindrică (EC002704)			
Inginerie electrică, automatizări, ingineria controlului proceselor / Instalații electrice, dispozitive / Inserții siguranțe de siguranță / Siguranță fuzibilă cilindrică (siguranță de siguranță) (ecl@ssl3-27-14-20-02 [AFZ797018])			
Model			Siguranță ceramică
Mărime			22x58 milimetri
Tipul tensiunii			Curent alternativ
Curent nominal		Un	63
Tensiune nominală		V	690
Categoria de utilizare			gG (protecția cablurilor/protecția echipamentelor)
Frecvența nominală de funcționare		Hz	45 - 62
Tipul indicatorului de stare a siguranțelor			Alt
Caracteristică de eliberare			Alt
Capacitate de rupere		Ka	80
Pierdere de putere la curent nominal		W	6.9