



FIȘĂ TEHNICĂ - TSSD1NO

Comutator de timp de conectare în serie 24 de ore, comutator de timp de conectare în serie, 1 TLE



Partea nr. TSSD1NO
167389

Specificații generale		
Nume produs		Piese de distribuție Eaton
Partea nr.		TSSD1NO
EAN		4015081638888
Lungimea/adâncimea produsului		65,5 milimetri
Înălțimea produsului		90 milimetri
Lățimea produsului		17,5 milimetri
Greutatea produsului		0,071 kilograme
Conformități		Conform RoHS
Denumirea comercială a produsului		Niciunul
Tip produs		Piese de distribuție
Subtip produs		Niciunul
Consumul public		Da
Descrierea familiei de produse		ES-PMCC-PDC-Eaton Piese de distribuție
Vandabil la nivel global		Da
Detalii caiet de sarcini produs		
Precizie pe zi		0 s
Temperatura ambientală de funcționare - max		50 °C
Temperatura ambientală de funcționare - min		-25 °C
Autonomie în ore		0 ore
Autonomie în ani		0 a
Tip de contact		Contact deschis în mod normal
Gradul de protecție		IP20
Disiparea căldurii echipamentelor, dependentă de curent		0 W
Tensiunea de alimentare cu frecvență - max		50 Hz
Tensiunea de alimentare cu frecvență - min		50 Hz
Funcții		Cuarț controlat Potențial contact liber comutator Rețea sincronă Operare manuală Comutarea preselecției Program 24 h
Capacitatea de disipare a căldurii		0 W
Disiparea căldurii pe pol, dependentă de curent		0 W
Curent nominal de comutare la 250 V AC		16 A
Numărul de canale		1
Împărțirea schimbării programului 1		15 min
Împărțirea deplasării programului 2		0 min
Curent nominal de funcționare pentru disiparea specificată a căldurii (In)		0 A
Cel mai scurt timp de comutare la canalul 1		15 min

Cel mai scurt timp de comutare la canalul 2			0 min
Disipare statică a căldurii, fără curent			0,9 W
Tensiune de alimentare - max			230 V
Tensiune de alimentare - min			230 V
LED de comutare - max			600 W
Tipul tensiunii			Curent alternativ
Lățimea numărului de spații modulare			1

Date tehnice ETIM 9.0

Dispozitive pentru placa de distribuție/montare pe suprafață (EG000062) / Temporizator analog pentru placa de distribuție (EC002304)

Inginerie electrică, automatizări, inginerie de control al proceselor / Tehnologie de măsurare, tehnologie de măsurare a proceselor / Aparat de măsurare, timp / Comutator de timp analog (ecl@ss13-27-20-01-09 [ACN651016])			
Metoda de montare			Șină DIN
Numărul de canale			1
Tensiunea de alimentare		V	230 - 230
Tipul tensiunii (tensiunea de alimentare)			Curent alternativ
Tensiunea de alimentare cu frecvență		Hz	50 - 50
Autonomie în ore			0
Autonomie în ani			0
Precizie pe zi		s	0
Program 60 min			Nu
Program 24 h			Da
Program săptămânal			Nu
Programul anual			Nu
Rețea sincronă			Da
Cuarț controlat			Da
Tip de contact			Contact deschis în mod normal
Cel mai scurt timp de comutare canal 1		Min	15
Cel mai scurt timp de comutare canal 2		Min	0
Împărțirea schimbării programului 1		Min	15
Împărțirea deplasării programului 2		Min	0
Comutarea automată a orei de vară/iarnă			Nu
Potrivit pentru operare manuală			Da
Comutarea preselectiei			Da
Curent nominal de comutare la 250 V AC		Un	16
Max. putere de comutare LED		W	600
Potențial contact liber comutator			Da
Gradul de protecție (PI)			IP20
Lățimea numărului de spații modulare			1
Lățime		milimetru	17.5
Înălțime		milimetru	90
Adâncime		milimetru	65.5

