

Eaton 289969

Număr catalog: 289969

Specificații generale

Sisteme Eaton xEnergy Basic JT Întrerupătoare de joasă tensiune. Bloc terminal, 1 pol, 80A, 6 terminale de ieșire



Nume produs

Eaton xEnergy Basic alt accesoriu

Număr catalog

289969

EAN

Lungimea/adâncimea

produsului

4015082899691

46,8 milimetri

Înălțimea produsului

65,5 milimetri

Lățimea produsului

27 milimetri

Greutate produs

0,072 kg

Conformități

Conform RoHS

Certificari

IEC 60 947 -7 -1

UL 1059

Cod model

BPZ-KB-4/80



Powering Business Worldwide

Evaluarea amperajului

80 A

Numărul de poli

Tensiune nominală la AC Cu (CSA) - max

600 V c.a.

Tensiune nominală la AC Cu (IEC) - max

Program de livrare

Un singur pol

Date tehnice - electrice

1000 V c.a.

Tensiune nominală la AC Cu (UL) - max

600 V c.a.

Tensiune nominală la DC Cu (IEC) - max

1500 V c.c.

Curent nominal de rezistență la vârf

2,7 kA

Curent nominal de funcționare (Ie) Cu (CSA)

80 A

Curent nominal de funcționare (Ie) Cu (IEC)

80 A

Curent nominal de funcționare (Ie) Cu (UL)

80 A

Curent nominal de scurtă durată (Icw)

1,9 kA

Date tehnice - mecanice

Metoda de montare

Tablou de distribuție de podea

Montare pe suprafață

Montare încastrată:

Poziția de montare

Universal

Numărul de poziții de prindere pe stâlp

7

Numărul de unități de prindere pe stâlp

7

Capacitatea terminalului (single/multi-wire)

14 - 4 AWG (primate)

2,5 mm² - 16 mm² (de intrare, sârmă fină (cu manșon))

2,5 mm² - 16 mm² (de intrare)

2,5 mm² - 6 mm² (de ieșire)

Verificarea proiectului conform IEC / EN 61439 - date tehnice

Temperatura de deformare a căldurii

100 °C

Informații suplimentare

Indicele comparativ de urmărire (CTI)

600 V

Clasificarea flăcării (UL 94)

V-0

Funcții

Echipament suplimentar

Caracteristici speciale

Clicuri pe șină DIN sau pe bază

14 - 10 AWG (ieșire, sârmă fină (cu manșon))

14 - 6 AWG (de ieșire)

2,5 mm² - 16 mm² (de ieșire)

14 - 10 AWG (de ieșire)

2,5 mm² - 6 mm² (ieșire, sârmă fină (cu manșon))

14 - 4 AWG (intrare, sârmă fină (cu manșon))

2,5 mm² - 16 mm² (ieșire, sârmă fină (cu manșon))

14 - 6 AWG (ieșire, sârmă fină (cu manșon))

[Secțiune transversală conductoare \(flexibilă, cu fir fin\) cu manșon de capăt de cablu - min](#)

2,5 mm²

[Secțiune transversală conductoare \(flexibilă, cu fir fin\) cu manșon capăt cablu - max](#)

16 mm²

[Secțiune transversală conductor \(solidă, cu toron solid\) - min](#)

2,5 mm²

[Secțiunea transversală a conductorului \(solidă, cu toron solid\) - max](#)

16 mm²

[Materialul clemei](#)

Alamă

Câmpie

[Cuplu nominal](#)

1,5 Nm - 3 Nm / 13,2 lbf - 26,5 lbf (de intrare). 0,8 Nm - 3 Nm /

7 lbf - 26,5 lbf (de ieșire)

[Culoarea carcasei](#)

Gri deschis (RAL 7035)

[Materialul carcasei](#)

farfurie.

PA66

Economisiți timp la cablare.

Economisiți 80% din spațiul

utilizat. Construcția

modulară, sistemele cu 1-4

poli pot fi construite cu mai

multe blocuri. Material,

șurub set soclu hexagonal:

oțel zincat (șurub set soclu

hexagonal, finisare

suprafață)

[Utilizat cu](#)

Blocuri terminale cu un singur pol

Resurse

[Broșuri eaton-xenergy-basic-light-brochure-br014024-en-us.pdf](#)

[Cataloage](#)

[eaton-distribution-boards-xenergy-basic-catalog-ca014010en-en-us.pdf](#)

[Rapoarte de certificare DA-DC-](#)

[03_BPZ-KB](#)

[Desene](#)

[eaton-xenergy-basic-terminal-block-dimensions-015.eps](#)

[Note de vânzare](#)

[eaton-f3a-flange-flyer-fl019005en-en-us.pdf](#)



Eaton Corporation plc Casa
Eaton

30 Pembroke Road

Eaton este o marcă înregistrată. Dublin 4, Irlanda

Eaton.com

Toate celelalte mărci comerciale sunt

© 2024 Eaton. Toate drepturile de proprietate ale lor respective

rezervat.

Proprietarii.



[Eaton.com/socialmedia](#)