

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic SRL, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

COVOR CERAMIC FC-80PHP14-2108-1 160X160 CM (4 PLACI) (COD ARTICOL:10110446)
GRESIE GLAZURATA PORTELANATA RECTIFICATA LUCIOASA RECOMANDAT PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR Placi ceramice presate Grupa B Ila: 3% < E ≤ 6%

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm)	EN ISO 10545-2 ±0,5 mm	9.20 mm ±0,5 mm
2	Planeitatea canturilor (%)	EN ISO 10545-2 ±0,3% / 0.8 mm	±0,02% / +0,2 mm
3	Rectangularitate (%)	EN ISO 10545-2 ±0,3% / 1.5 mm	±0,06%/±0,6 mm
4	Planeitate suprafata (%)	EN ISO 10545-2 ±0,4%/1.8 mm	±0,03%/±0,6 mm
5	Rata de absorbtie a apei (%)	EN ISO 10545-3 3%F< 6 %	2%
6	Rezistenta la rupere (N)	EN ISO 10545-4 Grosime ≥7,5 mm min. 1000 N	1696 N
7	Rezistenta la socuri termice	EN ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
8	Rezistenta la patare	EN ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 5
9	Calitate suprafata	EN ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
10	Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	EN ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLA concentratii mari min clasa GHB	conform concentratii mici clasa GLA concentratii mari clasa GHA
11	Rezistenței la abraziune	EN ISO 10545-7	Clasa 3 600 revolutii
12	Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	EN ISO 10545-13: 2019 Min clasa B	conform, Clasa GA

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele UE in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

