ORIENT CERAMIC

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

GRESIE FC-8474H 60X60 (COD ARTICOL 6805585)

PORTELANATA, GLAZURATA, ASPECT LUCIOS, VOPSITA MANUAL
RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR-EXTERIOR

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 ±0,5 mm	8.3 mm ±0,5 mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 ±0,3% / 0.8 mm	±0,06%
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 ±0,3% / 1.5 mm	±0,07%
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 ±0,4%/1.8 mm	±0,05%
5	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, succeptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
6	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 E ≤ 0,5 %	0,04%
7	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime ≥7,5 mm min. 1300 N	1400 N
8	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
9	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 4
10	Rezistenţa chimică la la acizi, baze (în concentraţii reduse/ridicate)	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLA concentratii mari min clasa GHB	conform concentratii mici clasa GLA concentratii mari clasa GHB
11	Rezistenţei la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 4 2100 revolutii
12	Rezistenţa la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	ISO 10545-13 Min clasa B	conform, Classa GB

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

ORIENT CERAMIC

SOCIETATEA COMERCIALA ORIENT CERAMIC S.R.L. 22 CONSTANTA-ROMANIA