

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

GRESIE RENOLT BEIGE 60X60 (COD ARTICOL 10452715)
PORTELANATA, RECTIFICATA, GLAZURATA, ASPECT MAT, DIGITAL, PEI 4, RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR-EXTERIOR

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 $\pm 0,5$ mm	8.3 mm $\pm 0,5$ mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 0.8 mm	$\pm 0,06\%$
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,3\%$ / 1.5 mm	$\pm 0,07\%$
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 $\pm 0,4\%$ / 1.8 mm	$\pm 0,05\%$
5	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
6	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 $E \leq 0,5\%$	0,04%
7	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime $\geq 7,5$ mm min. 1300 N	1400 N
8	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
9	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 4
10	Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLA concentratii mari min clasa GHB	conform concentratii mici clasa GLA concentratii mari clasa GHB
11	Rezistenței la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 4 2100 revolutii
12	Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	ISO 10545-13 Min clasa B	conform, Clasa GB

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

