



## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1, J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca produsul:

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRESIE CARVED RIVER GREY GRANDE 60X120 (COD ARTICOL 10401034)</b>                                                                                       |
| <b>PORTELANATA, RECTIFICATA, GLAZURATA, ASPECT MAT, CU EFECT DE GRAVURA (CARVING), PEI IV, RANDOM 4, RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR/EXTERIOR</b> |

are urmatoarele caracteristici:

| Nr.crt | Testare element                                                     | Norme de testare impuse                                                                                                                                | Caracteristici specifice produs                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | Grosime placa (mm)                                                  | ISO 10545-2<br>$\pm 5\%$ / $\pm 0,5$ mm                                                                                                                | 8.5 mm $\pm 0,5$ mm                                                   |
| 2      | Planeitatea canturilor (%)                                          | ISO 10545-2<br>$\pm 0,3\%$ / 0.8 mm                                                                                                                    | $\pm 0,03\%$ / $\pm 0,35$ mm                                          |
| 3      | Rectangularitate (%)                                                | ISO 10545-2<br>$\pm 0,3\%$ / 1.5 mm                                                                                                                    | $\pm 0,03\%$ / $\pm 0,35$ mm                                          |
| 4      | Planeitate suprafata (%)                                            | ISO 10545-2<br>$\pm 0,4\%$ / 1.8 mm                                                                                                                    | $\pm 0,04\%$ / $\pm 0,36$ mm                                          |
| 5      | Rata de absorbtie a apei (%)                                        | ISO 10545-3<br>$E \leq 0,5\%$                                                                                                                          | 0,05%                                                                 |
| 6      | Rezistenta la rupere (N)                                            | ISO 10545-4<br>Grosime $\geq 7,5$ mm<br>min. 1300 N                                                                                                    | 1852 N                                                                |
| 7      | Rezistenta la socuri termice                                        | ISO 10545-9                                                                                                                                            | conform, fara defecte vizibile                                        |
| 8      | Rezistenta la patare                                                | ISO 10545-14<br>minim clasa 3                                                                                                                          | conform<br>clasa 4                                                    |
| 9      | Calitate suprafata                                                  | ISO 10545-2<br>min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate | 100%                                                                  |
| 10     | Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate) | ISO 10545-13<br>concentratii mici min clasa GLA<br>concentratii mari min clasa GHB                                                                     | conform<br>concentratii mici clasa GLA<br>concentratii mari clasa GHB |
| 11     | Rezistenței la abraziune                                            | ISO 10545-7                                                                                                                                            | Clasa 4<br>2100 revolutii                                             |
| 12     | Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie | ISO 10545-13: 2019<br>Min clasa B                                                                                                                      | conform,<br>Clasa GB                                                  |

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

