



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1, J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea si protectia mediului, ca produsul:

GRESIE CALACATTA NATURAL GRANDE 80X160 (COD ARTICOL 10153293)
PORTELANATA, RECTIFICATA, GLAZURATA, ASPECT LUCIOS, PEI IV, RANDOM 1,

are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Norme de testare impuse	Caracteristici specifice produs
1	Grosime placa (mm) RECOMANDATA PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR/EXTERIOR	ISO 10545-2 E _{max} ±0,5 mm	8.5 mm ±0,5 mm
2	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 ±0,3% / 0.8 mm	±0,03% / ±0,35 mm
3	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 ±0,3% / 1.5 mm	±0,03%/±0,35 mm
4	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 ±0,4%/1.8 mm	±0,04%/±0,36 mm
5	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 E ≤ 0,5 %	0,05%
6	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime ≥7,5 mm min. 1300 N	1852 N
7	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
8	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 4
9	Calitate suprafata	ISO 10545-2 min. 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile, susceptibile sa afecteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placate	100%
10	Rezistența chimică la acizi, baze (în concentrații reduse/ridicate)	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa GLA concentratii mari min clasa GHB	conform concentratii mici clasa GLA concentratii mari clasa GHB
11	Rezistenței la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 4 2100 revolutii
12	Rezistența la subst. chimice de intretinere, utilizate la curatenie	ISO 10545-13: 2019 Min clasa B	conform, Clasa GB

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

