



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 0063

YELLOW FOIL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII



Conform directivei 89/106/CEE privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.

Reprezentant autorizat:

Masterplast Group International Zrt., H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.

Locul de producție:

UE.

Denumirea și descrierea produsului:

Yellow Foil – folie sub acoperiș impermeabilă la vapori. La șarpante cu două canale de ventilație (deasupra și sub folie), ea este stratul de protecție secundară împotriva umezelii și prafului care pătrunde sub învelitoare.

Caracteristicile produsului:

Greutate specifică: 75 g/m²; (-)10%/(+)5%; Impermeabilitate: W2; Clasa reacție cu foc: F.

Date necesare pentru identificarea produsului:

Ambalaj: 1,5m x 50ml - 75m²/sul. Folie de PE microperforată armată cu plasă de PE, având perforații vizibile cu ochiul liber, de culoare galbenă.

Condiții de utilizare:

Se va monta conform prescripțiilor (DIN 4108, Norme tehnice de execuție acoperișuri tip șarpantă) pentru executarea învelitorilor la acoperișuri tip șarpantă. Pentru că folia Yellow Foil nu este o folie de difuzie, se va monta cu canal de ventilație dedesubt și deasupra fixat cu contrașipci deasupra căpriorilor. Se poate utiliza, atârnat liber, la acoperișuri cu panta de peste 25°. Folia nu se va trece peste creasta acoperișului pentru a se asigura ventilația acoperișului la coame. Folia se montează paralel cu streșina cu o suprapunere de 10cm, ținând cont de direcția de scurgere a apei. Este o folie cu rezistență normală la sarcini termice (cu ventilație corespunzătoare +70°C), temperatura de montare (-)20°C - (+)40°C.

Condiții de depozitare:

La loc uscat, ferit de căldură radiantă și radiații solare.

Data fabricației:

Înscrisă pe produs, pe etichetă sau pe ambalaj.

Tipul produsului:

Folie sub acoperiș impermeabilă la vapori.

Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității:

MFPA Leipzig (NB 0800).

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SR EN 13859-1:2010.

Termenul de valabilitate al declarației de conformitate:

Prezenta declarație este valabilă între 01 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2013, pentru toate produsele vândute, respectiv până la modificarea declarației, noile declarații de conformitate se pot obține de la sediul principal al S.C. Masterplast România S.R.L.

Sárszentmihály, 01 ianuarie 2013.



Csokló Gábor
Director regional
producție, tehnic, inovare

Declarația de conformitate este valabilă numai împreună cu avizul sau factura eliberată de S.C. Masterplast România S.R.L. și este valabilă pentru cantitatea din factură. Termenul de valabilitate a produsului - în condiții corecte de depozitare poate fi peste 5 ani.