



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 87948851-CPR

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Easy 3Tab, Easy Beaver**
Denumirea comercială a produsului: **Precit 3Tab, Precit Beaver**
- Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Șindrilă bituminoasă de tip 4X2 pentru învelitori de acoperiș.**
- Fabricant:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com
- Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 4, dar pentru utilizările supuse reglementărilor privind reacția la foc și performanța la foc exterior Sistem 3.**
- Documentul de evaluare european: **220020-00-0402:2015**
Evaluarea tehnică europeană: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**
Organismul de evaluare tehnică: **BUtgb vzw**
Organism notificat: **1173**
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistență la tracțiune (lățime)	> 600 N/50mm	ETA-17/0510
Rezistență la tracțiune (înălțime)	> 400 N/50mm	
Rezistența la sfâșiere cu cuiul	> 100N	
Reacție la foc	E	
Performanță la foc exterior	BroofT1	
Permeabilitate la apă (masa de bitum)	896 ± 150 g/m ²	
Bășicare	Satisface	
Lățime	3Tab: 777 ± 3mm Beaver: 808 ± 3mm	
Înălțime	336 ± 3mm	
Rezistența la fluaj la temperatură ridicată	≤ 2mm	
Aderența finisajului protector	≤ 2,5g	
Absorbție de apă	< 2%	
Rezistență la îmbătrânire datorată temperaturii		
Rezistență la tracțiune (lățime)	> 600 N/50mm	
Rezistență la tracțiune (înălțime)	> 400 N/50mm	
Rezistența la sfâșiere cu cuiul	> 100N	
Rezistența la fluaj la temperatură ridicată	< 2mm	
Aderența finisajului protector	< 2,5g	
Rezistență la radiația UV		
Rezistență la tracțiune (lățime)	> 600 N/50mm	
Rezistență la tracțiune (înălțime)	> 400 N/50mm	
Rezistența la sfâșiere cu cuiul	> 100N	
Substanțe periculoase (Nota 1 și 2)	NPD	

NPD = Nicio Performanță Determinată

Nota 1. Acest produs nu conține azbest sau constituenți de gudron.

Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel European, verificarea și o declarație privind eliberarea / conținutul trebuie să fie făcute ținând seama de dispozițiile naționale în locul de utilizare.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Belgia, Ham, 28.10.2024

(locul și data eliberării)

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dragos-Horea Popa, Director tehnic de produs

(numele și funcția)

Fabricant :			
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com			
	NB 1173	Easy 3Tab, Easy Beaver	
		17	
		DOP : 87948851-CPR (www.hornbach.com/dop)	
ETA-17/0510 Șindrilă bituminoasă de tip 4X2 pentru învelitori de acoperiș.			
			
Satisface	> 400 N/50mm	> 100N	NPD
			
> 600 N/50mm	B _{roof} T ₁	896 ± 150 g/m ²	336 ± 3mm
			
E	≤ 2mm	≤ 2,5g	< 2%

	Bășicare		Rezistență la tracțiune (lățime)
	Rezistență la tracțiune (înălțime)		Rezistența la sfâșiere cu cuiul
	Substanțe periculoase NPD = NPD = Nicio Performanță Determinată		Reacție la foc
	Performanță la foc exterior		Permeabilitate la apă (masa de bitum)
	Înălțime		Lățime
	Rezistența la fluaj la temperatură ridicată		Aderența finisajului protector
	Absorbție de apă	Nota 1. Acest produs nu conține azbest sau constituenți de gudron. Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel European, verificarea și o declarație privind eliberarea / conținutul trebuie să fie făcute ținând seama de dispozițiile naționale în locul de utilizare.	