

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

Nr.141

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Plăci ceramice presate uscat, glazurate - GRESIE de interior SLASH GREY GLOSSY 60/120, cu absorbția de apă $3 \% < E_b \leq 6 \%$. Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).
2. Utilizarea preconizată:
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă $3 \% < E_b \leq 6 \%$, grupa B II a, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare, în spații care nu pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
3. Fabricant:
ART CERAMIC, EGIPT
artceramic-egypt.com
4. Reprezentant autorizat:
PREMIER COM S.R.L.
Str. Brailei nr. 5, Slobozia, județul Ialomița
Tel: 0734739727
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
6. Standard armonizat: SREN 14411:2012 "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea și verificarea constanței performanței și marcarea".
7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1FL	SR EN 14411:2012
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	$\geq 800 \text{ N}$	
Rezistența la încovoiere	$\text{min. } 22 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la alunecare	$\mu \geq 0,40$	
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC PREMIER COM SRL



Alexandru Tinta

**EN 14411:2012**

Placi ceramice presate uscat, grupa B IIa (anexa I), pentru placarea pardoseilor interioare, cu absorbtia de apa
 $3 \% < E_b \leq 6 \%$

Reactie la foc	Clasa A1FL
Emisie de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD
Rezistentă la rupere	>800N
Rezistentă la alunecare CEN/TS 16165 : 2012, anexa D	$\mu \geq 0,40$
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă