

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.1CPR

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

**Plăci ceramice presate pe uscat cu capacitate redusă de absorbție a apei $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411
BI, anexa H, Fasade tiles – GL, UGL**

2. Utilizare sau aplicare intenționată:

Pentru placarea pereților în interior și/sau exterior, în clădiri și unități industriale

3. Producător:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței de performanță: **Sistem 4**

5. Standardul armonizat: **PN EN 14411:2013-04**

Unitatea sau unitățile notificate: **Institutul de Ceramică și Materiale de Construcții - Varșovia**

6. Performanța declarată:

Caracteristici principale	Proprietăți de utilizare	Specificația tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1, fără cercetare (decizia 96/603/CEE cu modificări)	PN EN 14411:2013-04
Eliberarea substanțelor periculoase:		
- cadmiu	< 0,07 mg/dm ²	
- plumb	< 0,8 mg/dm ²	
Putere de prindere/adeziune		
- adezivi pe baza de ciment	NPD (proprietățile de utilizare nedefinite)	
- adezivi în dispersie	NPD (proprietățile de utilizare nedefinite)	
- adezivi pe baza de rășini epoxidice	NPD (proprietățile de utilizare nedefinite)	
- mortar de zidărie	NPD (proprietățile de utilizare nedefinite)	
Rezistența la șoc termic	Se încadrează	
Durabilitate pentru:		
- aplicații în interior:	Se încadrează	
- aplicații în exterior: rezistența la îngheț - dezgheț	Se încadrează	

Performanțele produsului specificat mai sus sunt conforme cu lista de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

În numele producătorului a semnat:

Paweł Bąk – Președintele Consiliului de Conducere



Paweł Bąk

Starachowice, nr. 03, 16.04. 2018