

DoP No : CE-NVK7 rev.1.1

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**13**

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP	Panouri tablă pentru învelitori Novatik CLASSIC MAT (cod NCM)/HIGH COAT (cod NCHC) Panouri tablă pentru învelitori Novatik SLATE MAT (cod NSM) /HIGH COAT (cod NSHC) Panouri tablă pentru învelitori Novatik WOOD MAT (cod NWM)/HIGH COAT (cod NWHC) Panouri tablă prefălțuită Novatik CLICK MAT (cod NCKM)/HIGH COAT (cod NCKHC) Panouri tablă prefălțuită Novatik CLICK S MAT (cod NCKSM)/HIGH COAT (cod NCKSHC)				
2. UTILIZAREA PRECONIZATĂ A PRODUSULUI	Învelitori la acoperișuri pentru clădiri civile și industriale, cu șarpantă cu pantă începând de la: - 8° pentru Novatik CLICK MAT/HIGH COAT și Novatik CLICK S MAT/HIGH COAT - 12° pentru Novatik CLASSIC MAT/HIGH COAT - 16° pentru Novatik SLATE MAT/HIGH COAT și Novatik WOOD MAT/HIGH COAT				
3. PRODUCĂTOR	NOVATIK S.R.L. RO16472484 Str. 9 Mai, nr. 75, BĂICOI, PRAHOVA, ROMÂNIA				
4. REPREZENTANT AUTORIZAT	-				
5. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI	SISTEMUL 4				
6. CONFORMITATEA ESTE DEMONSTRATĂ AVÂND CA REFERINȚĂ STANDARDUL ARMONIZAT	EN 14782:2006 / SR EN 14782:2007				
7. PERFORMANȚĂ DECLARATĂ:					
Caracteristica esențială	Novatik CLASSIC (Valori declarate)	Novatik SLATE (Valori declarate)	Novatik WOOD (Valori declarate)	Novatik CLICK și CLICK S (Valori declarate)	Standardul armonizat
Rezistență mecanică	≥ 1,20 kN	≥ 1,20 kN	≥ 1,20 kN	≥ 1,20 kN	-SR EN 14782: 2006 -SR EN 14782: 2007
Permeabilitatea la apă	Impermeabilă	Impermeabilă	Impermeabilă	Impermeabilă	
Variația dimensională	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
Emisie de substanțe periculoase	NPD	NPD	NPD	NPD	
Performanța la foc exterior	F _{Roof}	F _{Roof}	F _{Roof}	F _{Roof}	
Reacție la foc	Clasa F	Clasa F	Clasa F	Clasa F	
Durabilitate material (tip, marca, grosimi)					
Denumire	Grosime totală /Tip oțel	Acoperire metalică		Acoperire organică	
MAT	0.5 mm/ DX51D + ZM120MB	ZM min 120 g/m ²		Fața A – Polyester 35 μ Fața B – Polyester 10 μ	
HIGH COAT	0.51 mm/ DX51D + Z275MB	Z min 275 g/m ²		Fața A – Polyurethan/Polyamid 50 μ Fața B – Epoxid 10μ	
8. DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ					
URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 117, 400524 Cluj Napoca AUTORIZAȚIE ISC: 2300/10.06.2011 a efectuat ÎNCERCĂRI ÎNȚĂLE DE TIP, REFERINȚĂ: SR EN 14782:2006 / SR EN 14782:2007 și a emis RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 666/1.08.2012; 1113/26.08.2016; 335/25.04.2017;					

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele NOVATIK SRL de către:
Băicoi, Data: 24.09.2019

Director Tehnic/Vânzări
Dragoș Ichim



"ACOPERIȘ PENTRU NOUĂ VIEȚI,
GARANTAT DE EXPERTII!"

WWW.NOVATIK.RO

NOVATIK SRL
SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai,
nr. 75, Băicoi, Prahova,
Tel: 0244 260 140;
Fax: 0244 260 145;
office@novatik.ro
www.novatik.ro