

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

CU REFERIRE LA IMPLEMENTAREA DE CĂTRE C.C A STANDARDULUI INTERNAȚIONAL; SISTEM DE CONTROL PENTRU A ASIGURA CALITATEA PRODUSELOR NOASTRE, TESTELE ȘI INSPECȚIILE EFECTUATE PE (PLĂCI) CERAMICĂ ÎN CONFORMITATE CU METODELE PRACTICE DE EXECUȚIE CONFORM STANARDELOR EUROPENE; (EN14411 GRUPA BIIa ANEXA J) RESPECTĂ STANDARDUL ISO 13006 GRUPA (BIIa) ANEXA J, IAR REZULTATELE SUNT:

Descriere Test		Referință test	ISO 13006 (BIIa) Anexa J		Laborator Cleopatra
1-1 lungime și lățime	Abaterea în % de la dimensiunea lucrării (W)	ISO 10545-2	±0.6%	±2.0 mm	C0 598.9 ± 0.7 mm C01 597.5 ± 0.7 mm
1-2 grosime	Abaterea în % de la dimensiunea lucrării	ISO 10545-2	±5 %	-	9.0 mm ± 5 %
1-3 linearitatea laturilor ^b (laturi suprafață)	Abaterea maximă în % raportată la dimensiunea lucrării corespunzătoare	ISO 10545-2	±0.3%	± 1.5 mm	±0.5 mm
1 -4 Rectangularitate	Abaterea maximă în % raportată la dimensiunea lucrării corespunzătoare	ISO 10545-2	±0.3%	±1.5 mm	1.0 mm
1 -5 Planeitatea suprafeței	a)Curbura centrului	ISO 10545-2	±0.5 %	±2.0 mm	Cc - 0.7 mm Cv +1.0 mm
	b)Curbura marginii		± 0.5 %	±2.0 mm	Cc - 0.7 mm Cv +1.0 mm
	c) Deformare		±0.4%	± 2.0 mm	Colț sus 0.7 mm Colț jos 1.0 mm
1-6 Calitatea suprafeței	-	ISO 10545-2	Min 95 %		97%
2-1 Absorbția de apă	Procent în masă	ISO 10545-3	3 < E _v ≤ 6 %		Medie 3.8 %
2-2 Modulul de rupere N/mm ² Rezistența la rupere în N		ISO 10545-4	MIN 22/INDIVIDUAL 20 N/mm ²		Medie 27 N/mm ²
2-3 Rezistența la abraziunea suprafeței - plăci smălțuite	Rezistența la abraziunea suprafeței plăcilor smălțuite destinate utilizării pe pardoseli	ISO 10545-7	Clasa As		Clasa 3
2-5 Dilatare termică liniară		ISO 10545-8	Disponibil		Aprobat
2-6 Rezistență la șocul termic		ISO 10545-9	Disponibil		Aprobat
2-7 Rezistență la smălțuire		ISO 10545-11	Necesar		Aprobat
2- Extinderea umidității		ISO 10545-10	Disponibil		Aprobat
3-1 Rezistență la colorație		ISO 10545-14	Clasa minimă 3		Clasa 5
3-2 Rezistența la concentrații scăzute de acizi și alcaline		ISO 10545-13	Clasa minimă B		Clasa A
3-3 Rezistența la agenți de curățare de uz casnic și săruri pentru piscine		ISO 10545-13	Clasa minimă B		Clasa A
3-4 Plăci smălțuite cu eliberare de plumb și cadmiu		ISO 10545-15	Disponibil		Aprobat

Definiție: Plăci ceramice de podea – Rocas Cream 30x60

Grosime: 10 mm

Declarăm că aceste produse sunt aplicate la standardele europene (EN 14411 - 2016 BIIa) care corespund cerințelor de marcare CE, așa că avem autorizația de a eticheta toate aceste produse cu marcajul CE.

Manager Control Calitate
Semnătură indescifrabilă

Ștampilă indescifrabilă

Conducere
Semnătură indescifrabilă

Subsemnata TOMIȚĂ VIOLETA, interpret și traducător autorizat pentru limba străină engleză, în temeiul Autorizației nr. 5231 eliberată de către Ministerul Justiției din România, certific conformitatea prezentei traduceri cu textul actului original in limba engleza.

Traducător

