

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Subsemnata,

Straj România SRL, cu sediul în București, sector 1, str. Lămâiului nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15622/2023, având CUI RO49482034, reprezentată legal prin Alexandru Guțu – Administrator,

Declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și OG nr. 20/2010), că produsul:

UȘĂ METALICĂ DE EXTERIOR

Marca: STRAJ

Produsă în: Ucraina

Importator oficial în România: Straj România SRL

Este conformă cu cerințele esențiale aplicabile, în special în ceea ce privește:

- - Rezistența mecanică și stabilitatea: Construcție metalică robustă, ranforsări cu bare verticale din oțel de 1,5 mm, greutate totală 105–140 kg.
- - Siguranță în exploatare: Închidere în 5 puncte cu sistem de închidere principal Securemme 2603 (Italia) și cilindru Securemme K2 sau Mottura Project (depinde de disponibilitatea în stoc) protejat cu rozetă antiefracție.
- - Izolare termică: Spumă XPS de 40 kg/m³ în 2 straturi (20mm+55mm) + rupere termică și un coeficient de transfer termic: 0,75 W/m²K.
- - Izolare fonică: 40–45 dB (în funcție de model).
- - Durabilitate și protecție împotriva coroziunii: Oțel zincat, vopsit în câmp electrostatic la 230°C, finisaj exterior cu textură lemn sau vopsea RAL.
- - Etanșeitate și protecție climatică: Garnitură SCHLEGEL (Germania) – 3 rânduri, reglare etanșare, pervaz interior MDF furniruit.

Dimensiuni și caracteristici tehnice:

- • Ușa este disponibilă într-o gamă de dimensiuni standard de 970 x 2050 mm.
- • La cerere, se pot fabrica modele începând cu cea mai mică dimensiune permisă de normativele ISO 9001, respectiv 870 x 2050 mm.
- • Precum și cu o dimensiune maximă realizabilă de 1050 x 2300 mm, cu un singur canat — aceasta fiind considerată configurație atipică, dar realizabilă cu garanție completă a funcționalității și rezistenței structurale.
- • Toate dimensiunile sunt executate pe comandă, în conformitate cu specificațiile clientului și în limitele de toleranță admise de standardele tehnice aplicabile.
- • Grosime totală foaie de ușă: 85 mm
- • Grosime oțel structură: 1.5 mm
- • Grosime oțel tocul ușii: 1.8 mm

- • Finisaj exterior: oțel zincat cu textură lemn sau vopsea RAL
- • Finisaj interior: MDF furniruit cu folie Vinorit
- • Închidere: Securemme (Italia), 5 puncte, cu mâner RDA (Italia)
- • Balamale tip conus, 3 buc.
- • Garnituri SCHLEGEL (Germania)
- • Prag acoperit cu mască de inox

Produsul este fabricat conform standardelor interne ale producătorului și în concordanță cu bunele practici în domeniu.

Această declarație este emisă pe propria răspundere și se aplică exclusiv produsului menționat.

Data emiterii: 09.05.2025

Locul emiterii: București

Reprezentant legal:

Alexandru Guțu

Administrator

Straj România SRL

Semnătură și stampilă

A blue circular stamp with the text "STRAJ ROMANIA SRL" in the center. The stamp is surrounded by a double-lined border. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.