

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

Nr.121

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Plăci ceramice presate uscat, glazurate – faianta, METRO BEVELLED WHITE GLOSSY 10/20 cm, cu absorbția de apă $E_b > 12 \%$. Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).
2. Utilizarea preconizată:
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă $E_b > 12 \%$, grupa BIII L, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a peretilor interioari, in spații care nu pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
3. Fabricant:
SOBER PLUS CERAMICS - INDIA
Email : soberplus2020@gmail.com
4. Reprezentant autorizat:
PREMIER COM S.R.L.
Str. Brailei nr. 5, Slobozia, judetul Ialomita
Tel: 0734739727
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
6. Standard armonizat: SR EN 14411:2016 "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea și verificarea constanței performanței și marcare".
7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanta	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 14411:2016
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	600 N	
Rezistența la încovoiere	min. 20 N/mm ²	
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC PREMIER COM SRL



Alexandru Tinta



EN 14411:2016

Placi ceramice presate uscat, grupa B III (anexa L), pentru placarea pardoseilor interioare, cu absorbția de apă
Eb > 12%

Reacție la foc	Clasa A1
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	NPD
Rezistență la rupere	>600N
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă