

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

CU REFERIRE LA IMPLEMENTAREA DE CĂTRE C.C A STANDARDULUI INTERNAȚIONAL; SISTEM DE CONTROL PENTRU A ASIGURA CALITATEA PRODUSELOR NOASTRE, TESTELE ȘI INSPECȚIILE EFECTUATE PE (PLĂCI) PORȚELAN ÎN CONFORMITATE CU METODELE PRACTICE DE EXECUȚIE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE; (EN14411 GRUPA Bla ANEXA G) RESPECTĂ STANDARDUL ISO 13006 GRUPA (Bla) ANEXA G, IAR REZULTATELE SUNT:

Descriere Test			Referință test	ISO 13006 (Bla) Anexa G		Laborator Cleopatra
	1-1 lungime și lățime	Abaterea în % de la dimensiunea lucrării (W)	ISO 10545-2	± 0.3 %	± 1.0 mm	600 ±0.5 mm 1200 ±0.5 mm
	1-2 grosime	Abaterea în % de la dimensiunea lucrării	ISO 10545-2	± 5 %	-	8 mm ± 5 %
	1-3 linearitatea laturilor ^b (laturi suprafață)	Abaterea maximă în % raportată la dimensiunea lucrării corespunzătoare	ISO 10545-2	± 0.3 %	± 0.8 mm	± 0.5 mm
	1-4 Rectangularitate	Abaterea maximă în % raportată la dimensiunea lucrării corespunzătoare	ISO 10545-2	± 0.3 %	± 1.5 mm	1.0 mm
	a)Curbura centrului	Legat de diagonala calculată din dimensiunea lucrării	ISO 10545-2	± 0.4 %	± 1.8 mm	Cc - 0.7 mm Cv +1.0 mm
	b)Curbura marginii	Legat de dimensiunea de lucru corespunzătoare		± 0.4 %	± 1.8 mm	Cc - 0.7 mm Cv +1.0 mm
	c)Deformare	Legat de diagonala calculată din dimensiunea lucrării		± 0.4 %	± 1,8 mm	Colț sus 0.7 mm Colț jos 1.0 mm
	1-6 Calitatea suprafeței	-	ISO 10545-2	Min 95 %		97 %
	2-1 Absorbția de apă	Procent în masă	ISO 10545-3	0< E _v ≤ 0.5 %		Medie 0.1 %
	2-2 Modulul de rupere N/mm ² Rezistența la rupere în N		ISO 10545-4	MIN 35/INDIVIDUAL 32 N/mm ²		Medie 37 N/mm ²
	2-3 Rezistența la abraziunea suprafeței - plăci smălțuite	Rezist. la abraziunea suprafeței plăcilor smălțuite destinate utilizării pe pardoseli	ISO 10545-7	Clasa As		Clasa 3
	2-5 Dilatare termică liniară		ISO 10545-8	Disponibil		Aprobat
	2-6 Rezistență la șocul termic		ISO 10545-9	Disponibil		Aprobat
	2-7 Rezistență la microfisuri		ISO 10545-11	Necesar		Aprobat
	2-8 Expansiunea umezelii		ISO 10545-10	Disponibil		Aprobat
	3-1 Rezistență la pătare		ISO 10545-14	Min clasa 3		Clasa 5
	3-2 Rezistența la concentrații scăzute de acizi și alcaline		ISO 10545-13	Min clasa B		Clasa A
	3-3 Rezistența la agenți de curățare de uz casnic și săruri pentru piscine		ISO 10545-13	Min clasa B		Clasa A
	Pb Cd 3-4 Plăci smălțuite cu eliberare de plumb și cadmiu		ISO 10545-15	Disponibil		Aprobat

Definiție: Placă de porțelan 60x120 polișată

Grosime: 8 mm

Declarăm că aceste produse sunt aplicate la standardele europene (EN 14411 - 2016 Bla) care corespund cerințelor de marcare CE, așa că avem autorizația de a eticheta toate aceste produse cu marcajul CE.

Manager Control Calitate

Ștampilă indescifrabilă

Conducere

Semnătură indescifrabilă

Semnătură indescifrabilă

Subsemnata TOMIȚĂ VIOLETA, interpret și traducător autorizat pentru limba străină engleză, în temeiul Autorizației nr. 5231 eliberată de către Ministerul Justiției din România, certific conformitatea prezentei traduceri cu textul actului original în limba engleză.

Traducător

