

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Könnner & Söhnen SEMI-SYNTHETIC 2T

SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII

1.1 Identificator produs

Könnner & Söhnen SEMI-SYNTHETIC 2T

1.2 Utilizări identificate

Ulei semisintetic pentru motoare în doi timpi.

1.3 Furnizor

DIMAX International Poland Sp. z o.o.

1.4 Număr de urgență

112 / 998 / 999

SECȚIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Produs neclasificat conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

EUH210 – Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Amestecul nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB.

SECȚIUNEA 3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE

Conține:

- distilate parafinice grele tratate cu hidrogen
- distilate parafinice ușoare
- xilen
- etilbenzen
- toluen
- aditivi specifici pentru uleiuri 2T

SECȚIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Inhalare: mutați persoana la aer curat.

Contact cu pielea: spălați cu apă și săpun.

Contact cu ochii: clătiți minimum 15 minute.

Înghițire: nu provocați vărsături.

SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace recomandate:

- spumă
- CO₂
- pulbere stingătoare
- apă pulverizată

Nu utilizați jet compact de apă.

SECȚIUNEA 6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

Utilizați material absorbant inert (nisip, pământ de diatomee).

Colectați în recipiente etanșe pentru eliminare.

Împiedicați pătrunderea în canalizare și ape.

SECȚIUNEA 7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

Depozitați în recipiente originale bine închise, în spații uscate și ventilate.

Protejați de temperaturi ridicate și surse de aprindere.

SECȚIUNEA 8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIE PERSONALĂ

NDS uleiuri minerale: 5 mg/m³

Se recomandă:

- mănuși rezistente la ulei
- ochelari de protecție conform EN166
- încălțăminte antiderapantă
- îmbrăcăminte de protecție

În condiții normale nu este necesară protecție respiratorie specială.

SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Stare: lichid

Culoare: roșu

Miros: caracteristic

Punct de aprindere: >160°C

Vâscozitate cinematică: 7,0 – 10,5 mm²/s

Densitate: 0,870 – 0,885 g/cm³

Insolubil în apă.

SECȚIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Produsul nu este reactiv.

Stabil în condiții normale.

Evitați temperaturile ridicate și oxidanții puternici.

SECȚIUNEA 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Pe baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ATEmix oral >2000 mg/kg

ATEmix dermal >2000 mg/kg

Poate provoca iritații ușoare ale pielii și ochilor.

SECȚIUNEA 12. INFORMAȚII ECOLOGICE

Produs greu biodegradabil.

Poate provoca efecte negative de lungă durată asupra mediului acvatic.

Nu evacuați în canalizare sau ape.

SECȚIUNEA 13. ELIMINAREA DEȘEURILOR

Eliminați conform legislației locale.

Predați uleiul uzat la centre autorizate.

Recipientele goale pot conține reziduuri periculoase.

SECȚIUNEA 14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Produsul nu este clasificat ca marfă periculoasă pentru transport.

SECȚIUNEA 15. REGLEMENTĂRI

Produsul respectă regulamentele europene REACH, CLP și Regulamentul UE 2020/878.

SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAȚII

Versiune SDS: 1.0

Data elaborării: 04.11.2024

H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.