

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Könnner & Söhnen BAR + CHAIN OIL

SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII

1.1. Identificator produs

Könnner & Söhnen BAR + CHAIN OIL

1.2. Utilizări identificate

Ulei multisezon pentru fierăstraie cu lanț.

1.3. Furnizor

DIMAX International Poland Sp. z o.o.

Ul. Południowa 8, 05-830 Stara Wieś

1.4. Număr de telefon de urgență

112, 998, 999

SECȚIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificare

Produs neclasificat conform Regulamentului 1272/2008.

2.2 Elemente de etichetare

Pictogramă: nu există

Cuvânt de avertizare: nu există

Fraze H: nu există

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Amestecul nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB.

SECȚIUNEA 3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE

Distilate parafinice grele tratate cu hidrogen (ulei bază) $\leq 99\%$

CAS: 64742-54-7

Solvent nafta, hidrocarburi aromatice grele $< 0,06\%$

CAS: 101316-80-7

Asp. Tox. 1 H304

SECȚIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Inhalare: mutați persoana la aer curat.

Contact cu pielea: spălați cu apă și săpun.

Contact cu ochii: clătiți minimum 15 minute.

Înghițire: nu provocați vărsături.

SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace recomandate:

- spumă
- CO₂
- pulbere stingătoare
- apă pulverizată

Nu utilizați jet compact de apă.

SECȚIUNEA 6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

Purtați echipament de protecție.

Evitați contactul direct cu produsul.

Împiedicați pătrunderea în canalizare și ape.

SECȚIUNEA 7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Nu fumați în timpul utilizării.

Depozitați în recipiente originale bine închise.

SECȚIUNEA 8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIE PERSONALĂ

NDS: 5 mg/m³

Se recomandă:

- mănuși rezistente la ulei
- ochelari de protecție
- îmbrăcăminte de protecție
- încălțăminte antiderapantă

SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Stare: lichid

Culoare: galben

Miros: caracteristic

Punct de aprindere: >225°C

Densitate: 0,865 – 0,875 g/cm³

Vâscozitate cinematică: 80–85 mm²/s

SECȚIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Produs stabil în condiții normale.

Evitați temperaturile ridicate și oxidanții puternici.

SECȚIUNEA 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Poate provoca iritații ușoare ale pielii și ochilor.

SECȚIUNEA 12. INFORMAȚII ECOLOGICE

Produs greu biodegradabil.

Nu evacuați în canalizare sau ape.

Poate produce efecte negative de lungă durată asupra mediului acvatic.

SECȚIUNEA 13. ELIMINAREA DEȘEURILOR

Nu eliminați produsul în mediu.

Predați uleiul uzat la centre autorizate de colectare.

SECȚIUNEA 14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Produsul nu este clasificat ca marfă periculoasă pentru transport.

SECȚIUNEA 15. REGLEMENTĂRI

Produsul respectă regulamentele europene REACH și CLP.

SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAȚII

Versiune SDS: 1.0

Data elaborării: 04.11.2024

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H350 – Poate provoca cancer.