

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Könnner & Söhnen TRANSMISSION OIL SAE 80W90

SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII

1.1 Identificator produs

Könnner & Söhnen TRANSMISSION OIL SAE 80W90

1.2 Utilizări identificate

Ulei de transmisie pentru cutii de viteze și transmisii.

1.3 Furnizor

DIMAX International Poland Sp. z o.o.

1.4 Număr de urgență

112 / 998 / 999

SECȚIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Produs neclasificat conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Amestecul nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB.

Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.

SECȚIUNEA 3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE

Conține:

- distilate parafinice grele tratate cu hidrogen
- distilate parafinice rafinate cu solvent
- săruri ale acidului fosforic
- metil-1H-benzotriazol
- aditivi EP pentru transmisii GL-5

SECȚIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Inhalare: mutați persoana la aer curat.

Contact cu pielea: spălați cu apă și săpun.

Contact cu ochii: clătiți minimum 15 minute.

Înghițire: nu provocați vărsături.

SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace recomandate:

- spumă
- CO₂
- pulbere stingătoare
- apă pulverizată

Nu utilizați jet compact de apă.

SECȚIUNEA 6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

Purtați echipament de protecție.

Împiedicați pătrunderea produsului în canalizare și ape.

Absorbiți cu nisip sau material inert.

SECȚIUNEA 7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Evitați contactul cu pielea și ochii.

Depozitați în recipiente originale bine închise.

Protejați de temperaturi ridicate și surse de aprindere.

SECȚIUNEA 8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIE PERSONALĂ

Se recomandă:

- mănuși rezistente la ulei conform EN ISO 374
- ochelari de protecție conform EN166
- încălțăminte antiderapantă
- îmbrăcăminte de protecție

În condiții normale nu este necesară protecție respiratorie specială.

Evitați contaminarea apelor și canalizării.

SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Stare: lichid

Culoare: maro deschis

Miros: caracteristic

Punct de aprindere: $>220^{\circ}\text{C}$

Vâscozitate cinematică: $14 - 17 \text{ mm}^2/\text{s}$ la 100°C

Densitate: $0,860 - 0,870 \text{ g/cm}^3$ la 15°C

Insolubil în apă.

SECȚIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Produs nereactiv.

Stabil în condiții normale.

Evitați temperaturile ridicate, focul deschis și oxidanții puternici.

SECȚIUNEA 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ATEmix oral $>2000 \text{ mg/kg}$

ATEmix inhalare $>20 \text{ mg/l}$

Nu prezintă pericol de aspirație datorită vâscozității cinematice $>20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ la 40°C .

Nu conține substanțe cu proprietăți perturbatoare endocrine.

SECȚIUNEA 12. INFORMAȚII ECOLOGICE

Produs greu biodegradabil.

Poate provoca efecte negative de lungă durată asupra mediului acvatic.

Produs insolubil în apă; formează peliculă la suprafață și limitează transferul de oxigen.

Nu evacuați în canalizare sau ape.

SECȚIUNEA 13. ELIMINAREA DEȘEURILOR

Eliminați conform legislației locale.

Predați produsul uzat la centre autorizate pentru colectarea uleiurilor uzate.

Cod deșeu recomandat:

13 02 05* Uleiuri minerale pentru motoare, transmisii și lubrifiere fără compuși halogenați.

SECȚIUNEA 14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Produsul nu este clasificat ca marfă periculoasă pentru transport ADR/RID/IMDG/IATA.

SECȚIUNEA 15. REGLEMENTĂRI

Produsul respectă regulamentele europene REACH, CLP și Regulamentul UE 2020/878.

Evaluarea securității chimice pentru amestec nu a fost efectuată.

SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAȚII

Versiune SDS: 3.0

Data elaborării: 03.08.2020

Data actualizării: 25.07.2024

H302 – Nociv în caz de înghițire.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H318 – Provoacă leziuni oculare grave.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.