



Agreement Tehnic

016-04/2518-2024

*Amorse pentru pregătirea suporturilor minerale: Baumit UniPrimer,
Baumit PremiumPrimer, Baumit Grund, Baumit SuperPrimer,
Baumit BetonKontakt, Baumit MultiPrimer,
Baumit SperrGrund, Baumit EasyPrimer*

Amorces pour la préparation des supports minéraux

Primers for preparing the mineral substrates

Grundierungen zur Herstellung von mineralischen Untergründen

Cod categorie:21

PRODUCĂTOR: SC BAUMIT ROMANIA COM SRL

Bd. Iuliu Maniu, nr. 600A, sector 6, București

Tel.: 021/ 350 01 03, Fax: 021/ 318 24 08

TITULAR AGREMENT TEHNIC: SC BAUMIT ROMANIA COM SRL

Bd. Iuliu Maniu, nr. 600A, sector 6, București

Tel.: 021/ 350 01 03, Fax: 021/ 318 24 08

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

ICECON S.A.

Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții-București

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Poștal 021652, Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20

Grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli

*Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 18.09.2027 numai însoțit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții
și nu ține loc de certificat de calitate*



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4: "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" din ICECON S.A., analizând documentația privind solicitarea acordului tehnic, prezentată de firma BAUMIT ROMANIA COM S.R.L. din București și înregistrată cu nr. 24.07.008.016 din 04.07.2024, referitoare la produsele "Amorse pentru pregătirea suporturilor minerale: Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer, Baumit Grund, Baumit SuperPrimer, Baumit BetonKontakt, Baumit MultiPrimer, Baumit SperrGrund, Baumit EasyPrimer" realizate de firma BAUMIT ROMANIA COM S.R.L. din București, elaborează prezentul Acord Tehnic nr. 016-04/2518-2024, în conformitate cu documentele tehnice românești și europene, aferente domeniului de referință, toate valabile la această dată.

1. Definierea succintă

1.1 Descrierea succintă

Amorsele pentru pregătirea suporturilor minerale, care fac obiectul prezentului acord tehnic, realizate de firma BAUMIT ROMANIA COM S.R.L. din București, se referă la:

-Baumit UniPrimer: produs de culoare albă, gata preparat, pe bază de rășini sintetice, aditivi, materiale de umplură;

-Baumit PremiumPrimer: produs de culoare albă, gata preparat, fără solvent, pe bază de rășini organice, aditivi, pigmenți, materiale de umplură;

-Baumit Grund: produs de culoare albastră, gata preparat, cu emisii reduse (ECIPLUS) pe bază de rășini organice, aditivi, materiale de umplură;

-Baumit SuperPrimer: produs de culoare galbenă, gata preparat, cu emisii reduse (ECIPLUS), fără solvent, pe bază de rășini sintetice, aditivi, materiale de umplură;

-Baumit BetonKontakt: produs de culoare roz, gata preparat, pe bază de rășini organice, aditivi, materiale de umplură din nisip de cuarț;

-Baumit MultiPrimer: produs de culoare verde, gata preparat, cu emisii reduse (ECIPLUS), fără solvent, pe

bază de lianți organici, apă, aditivi speciali;

-Baumit SperrGrund: produs de culoare albă, gata preparat, pe bază de lianți organici, apă, aditivi;

-Baumit EasyPrimer: produs incolor, gata preparat, cu emisii reduse (ECIPLUS), pe bază de rășini acrilice, aditivi, conservanți.

1.2 Identificarea produselor

Produsele sunt livrate în recipiente având diverse capacități, astfel:

-Baumit UniPrimer: 5kg și 25kg;

-Baumit PremiumPrimer: 5kg și 20kg;

-Baumit Grund: 5kg și 25kg;

-Baumit SuperPrimer: 5kg și 20kg;

-Baumit BetonKontakt: 20kg;

-Baumit MultiPrimer: 10ltr;

-Baumit SperrGrund: 14ltr;

-Baumit EasyPrimer: 5ltr și 10ltr.

Identificarea produselor se face după eticheta care însoțește ambalajul în care sunt menționate:

-numele și sigla firmei producătoare;

-denumirea produsului;

-cantitatea și consumul specific;

-numărul de lot;

-instrucțiuni de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, în limba română.

2. Acordul tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții

Produsele care fac obiectul prezentului acord tehnic sunt realizate de firma BAUMIT ROMANIA COM SRL din București și se utilizează pentru pregătirea suporturilor minerale, în construcții civile și industriale, după cum urmează:

-Baumit UniPrimer: pentru egalizarea absorbției suporturilor minerale exterioare /interioare, noi sau vechi (cu condiția ca acestea să fie stabile și plane), uniformizarea culorii și asigurarea aderenței finisajelor ulterior aplicate (ex: Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, DuoTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit MosaikTop, Baumit EdelPutz Spezial, Baumit KlimaDecor etc).

Produsul se aplică pe suporturi din beton, tencuieli pe bază de ciment, gleturi pe bază de ipsos, var, ciment alb/gri, vopsitorii vechi, panouri din gips-carton.

În cazul aplicării la temperaturi ridicate, produsul se aplică în două straturi.

-Baumit PremiumPrimer: pentru egalizarea absorbției suporturilor minerale exterioare /interioare, noi sau vechi (cu condiția ca acestea să fie stabile și plane) și asigurarea aderenței finisajelor (tencuieli decorative) ulterior aplicate.

Produsul se aplică pe suporturi din beton, tencuieli pe bază de ciment, gleturi pe bază de ipsos, var, ciment alb/gri, vopsitorii vechi, panouri din gips-carton.

În cazul suporturilor cu absorbție neuniformă, produsul se aplică în două straturi, respectând un timp de min. 24 ore între acestea.

-Baumit Grund: pentru reducerea absorbției suporturilor minerale exterioare /interioare, noi sau vechi (cu condiția ca acestea să fie stabile și plane) și asigurarea aderenței finisajelor (adezivi, mase de șpachu, hidroizolații) ulterior aplicate.

Produsul se aplică pe suporturi din beton, tencuieli pe bază de ciment, gleturi pe bază de ipsos, var, ciment alb/gri, vopsitorii vechi, panouri din gips-carton, șape, șape autonivelante.

-Baumit SuperPrimer: pentru îmbunătățirea aderenței tencuielilor de var și var/ciment (ex: Baumit Klima, Baumit MPI 25, MPI 30), tencuielilor pe bază de ipsos (ex: Baumit Ratio Glatt, Baumit Ratio Glatt L, Baumit UnoRed), șapelor autonivelante (Baumit Nivello) pe suporturi din beton.

-Baumit BetonKontakt: pentru îmbunătățirea aderenței tencuielilor pe bază de ipsos (ex: Baumit RatioGlatt, Baumit RatioGlatt L) pe suporturi interioare din beton.

-Baumit MultiPrimer: pentru reducerea gradului de absorbție a suporturilor exterioare/interioare înainte de aplicarea finisajelor (tencuieli decorative, vopsele pe bază de rășini organice).

Produsul se aplică pe suporturi din beton, tencuieli pe bază de ciment, gleturi pe bază de ipsos, var, ciment alb/gri, vopsitorii vechi.

-Baumit SperrGrund: pentru îmbunătățirea aderenței la suporturi exterioare/interioare a vopselelor și ten-

cuielilor Baumit, precum și ca protecție împotriva migrării în stratul de finisaj a eventualelor pete de nicotină sau apă, în cazul suporturilor din gips-carton, lemn sau produse din lemn.

Produsul se aplică pe suporturi din plăci de gips-carton, plăci din ipsos armate cu fibre, tencuieli minerale.

-Baumit EasyPrimer: pentru stabilizarea suprafețelor minerale friabile, absorbante și cu tendință de ceta-re. Produsul reduce absorbția plăcilor din gips-carton și a plăcilor din gips-carton cu fibre.

Produsele se aplică numai urmare a instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare

În conformitate cu datele tehnice din Dosarul Tehnic, precizate în tabelul 1 din acest agreement tehnic și cu verificările efectuate, produsele ce fac obiectul prezentului agreement tehnic au performanțe corespunzătoare domeniilor de utilizare prezentate la punctul 2.1 și celor șapte cerințe fundamentale stabilite în Legea 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții, după cum urmează:

Rezistență mecanică și stabilitate

Produsele nu influențează această cerință.

Securitate la incendiu

Produsele ce fac obiectul prezentului agreement tehnic, nu au fost încercate la foc.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

În condițiile de utilizare prezentate ale produselor finite, nu apar riscuri semnificative pentru sănătatea populației.

Pentru a minimiza riscul asupra populației, produsele folosite ca

materiale în construcții respectă cerințele legislației în vigoare:

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1272/2008;

Regulamentul (CE) 830/2015 privind modificarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

Legea nr.360/2003, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare – privind regimul substanțelor și preparatelor chimice;

HG nr.1093/16.08.2006 – stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

Ord. MS nr.119/2014 – privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, la art.19, alin (1), se specifică: Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.

Se vor respecta instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Pentru a preveni poluarea solului și subsolului, la închiderea activităților de pe șantier se va evita depozitarea deșeurilor pe sol și sau a eliminării acestora în gurile

canalizare, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor (aprobată prin Legea 17/ 2023) și Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

COV produse:

- Baumit Grund: max. 60µg/m³
- Baumit SuperPrimer: max. 60µg/m³
- Baumit BetonKontakt: max. 1g/l
- Baumit MultiPrimer: max. 1g/l
- Baumit EasyPrimer: max. 0,3g/l
- Baumit UniPrimer: max. 2g/l
- Baumit PremiumPrimer: max. 3g/l
- Baumit SperrGrund: max. 4g/l.

După punerea în operă, eventualele resturi de materiale nu se vor arunca în apă sau în canalizări.

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Produsele asigură siguranța în exploatare a utilizatorilor prin lucrările durabile pe care le realizează, fără risc de accidentare a utilizatorilor.

Protecția împotriva zgomotului

Produsele nu influențează această cerință.

Economie de energie și izolare termică

Produsele nu influențează această cerință.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995 republicată, astfel:

- reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor componente după demolare: resturile de material se dezafectează ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere;
- durabilitatea construcțiilor: conf. pct. 2.2.2 din prezentul acord tehnic;
- utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul: conform cerinței fundamentale igienă, sănătate și mediu înconjurător

de la pct. 2.2.1 din prezentul acord tehnic.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea

Valabilitatea produselor (nepuse în operă) este prezentată de producător pe ambalaj: 12luni de la data de fabricație (cu excepția produsului Baumit EasyPrimer care are valabilitate 18luni), conform indicațiilor din fișele tehnice, cu condiția păstrării sale în ambalaje originale, nedesigilate, depozitate în locuri uscate, bine ventilate, ferite de căldură și îngheț.

Produsele puse în operă au o garanție de 5 ani și o durabilitate în timp, cel puțin egală cu cea a produselor care urmează să fie aplicate, cu observația că pentru păstrarea și menținerea în timp a performanțelor acestora este necesară respectarea indicațiilor producătorului privind punerea lor în operă și a domeniilor de utilizare.

2.2.3 Fabricația și controlul

Fabricația produselor ce fac obiectul prezentului acord tehnic se face de către firma BAUMIT ROMANIA COM SRL din București, în condiții automatizate și computerizate, care asigură reproductibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:

- dozarea materiilor prime;
- omogenizarea tuturor componentelor și obținerea produselor finite;
- transportul și ambalarea produsului finit;
- paletizarea și depozitarea în depozite acoperite și ferite de îngheț.

Constanța calității produselor este realizată prin executarea unui control intern în laboratorul propriu atât pentru materiile prime și pentru respectarea parametrilor tehnologici, cât și pentru produsele finite.

Controlul intern al produselor este confirmat prin rapoarte de încercări eliberate pe loturi de fabricație.

Controlul extern se realizează de către institute neutre autorizate în astfel de activități.

Firma producătoare are certificat sistemul de management al calității conform cerințelor din SR EN ISO 9001:2015, (certificat nr. 1190-1, eliberat de S.C. QUALITY CERT S.A).

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor se face respectând indicațiile producătorului înscrise în fișele sale tehnice, cu următoarele mențiuni:

a) Pregătirea suporturilor:

-suporturile trebuie să fie stabile, uscate, fără urme de praf, uleiuri sau grăsimi, urme de vopsea sau părți neaderente;

-fisurile sau crăpăturile din stratul suport pe bază de ciment, vor fi reparate cu produse speciale conform indicațiilor producătorului;

-în cazul amorsoanelor de profunzime se va trata mecanic stratul suport din beton în vederea deschiderii porilor și a pătrunderii în profunzime;

-straturile suport anhidrice vor fi asperizate cu șmirghel înainte de aplicarea produselor.

b) Aplicarea amorsoanelor:

-produsele Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer, Baumit SuperPrimer, Baumit BetonKontakt, Baumit SperrGrund se aplică fără diluare prealabilă

- produsul Baumit Grund se aplică nediluat pe suporturi din beton, ciment, ipsos, var și diluat în proporție de 1:2... 1:6 pe suporturi din cărămidă și BCA

- produsul Baumit MultiPrimer se aplică diluat în proporție de 1:1/1:2 pe suprafețe exterioare sau foarte absorbante, respectiv 1:3/1:5 pe suprafețe interioare sau ușor absorbante

- produsul Baumit EasyPrimer se aplică nediluat pe suprafețe exterioare sau foarte absorbante și diluat în proporție de 1:1 sau max.1:2 pe suprafețe interioare sau ușor absorbante

-aplicarea produselor se face cu pensula, bidineaua sau trafaletele, în unul sau mai multe straturi conform indicațiilor producătorului, respectând consumurile specifice;

-se vor respecta timpii dintre două aplicări succesive, conform indicațiilor producătorului.

Consumurile specifice de material variază în funcție de natura suportului și sunt:

- Baumit UniPrimer: 0,2 -0,25 kg/m²;

-Baumit PremiumPrimer: 0,25kg/m²;

-Baumit Grund: 0,05-0,15kg/m²;

-Baumit SuperPrimer: 0,3kg/m²;

-Baumit BetonKontakt: 0,40 kg/m²;

-Baumit MultiPrimer: 0,1-0,25l/m²;

-Baumit SperrGrund: 0,42l/m²;

-Baumit EasyPrimer: 0,1 -0,25 ltr/m².

Consumurile exacte se stabilesc de la caz la caz, prin încercări prealabile.

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepție

Produsele sunt concepute de firma BAUMIT ROMANIA COM SRL din București, ca amorse pentru pregătirea suporturilor minerale, în construcții civile și industriale,

conform pct. 2.1 al acordului tehnic.

2.3.2 Condiții de fabricație

Calitatea constantă a produselor este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern și extern, concretizat prin declarații de conformitate și rapoarte de încercare eliberate pe loturi de fabricație, pe toată durata de valabilitate a acestui acord.

2.3.3 Condiții de livrare

La livrare produsele sunt însoțite de declarația de conformitate a furnizorului cu acordul tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardelor SR EN ISO/ CEI 17050-1:2010 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale" și SR EN ISO / CEI 17050-2: 2005 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2 : Documentație suport".

Fiecare livrare este însoțită de declarația de conformitate și instrucțiuni de punere în operă, în limba română.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată, producătorul va preciza condițiile de depozitare (temperatura și clasa de pericolozitate etc).

2.3.4 Condițiile de punere în operă

La punerea în operă a produselor ce fac obiectul prezentului acord tehnic, trebuie respectate reglementările tehnice specifice:

- GE 056-2013: "Ghid privind produsele de finisare peliculogene utilizate în construcții";
- C 300-94: Normativ de prevenire și stingere a incendiilor, pe durata exe-

cutării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- Pentru protecția personală a lucrătorilor, trebuie respectate cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, securității și sănătății în muncă, conform Legii nr.319/2006 cu completările și modificările ulterioare;

- HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Punerea în operă a produselor se face în conformitate cu instrucțiunile producătorului înscrise pe ambalaje, precum și în fișele tehnice.

Condiții de lucru:

-temperatura de aplicare este indicată de producător în fișele tehnice;

- suprafețele suport trebuie să fie uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substanțe ce împiedică aderența.

Concluzii

Aprecierea globală

• Utilizarea produselor în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

Condiții

• Calitatea produselor și metoda lor de fabricare au fost examinate și găsite corespunzătoare domeniilor de utilizare și trebuie menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui acord.

- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsele.

- Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lor în operă.

- ICECON S.A. răspunde de exactitatea datelor înscrise în acordul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordul tehnic nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.

- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată conform programului stabilit de către ICECON S.A., care constă în analiza a cel puțin trei referințe prezentate de către titularul acordului tehnic, cu privire la obiectivele unde s-au aplicat produsele în perioada de valabilitate a prezentului acord tehnic. Programul de verificare se va întocmi la momentul solicitării prelungirii avizului tehnic al prezentului acord.

- Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

- ICECON S.A. va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatele verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea

aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a acordului tehnic.

- Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produselor.

- În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a acordului tehnic.

Valabilitatea acordului tehnic este: 18.09.2027

Valabilitatea avizului tehnic este: 18.09.2026

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, acordul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea acordului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

Acorduri tehnice elaborate anterior:
-AT 016-04/2221-2021

Pentru grupa specializată nr. 4
Președinte,

Dr.ing. Liana Manolache

Președinte - Director General
Prof. Univ. Emerit Dr. ing.
POLIDOR BRATU

Membru titular al Academiei de
Științe Tehnice din România

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Produsele ce fac obiectul prezentului acord tehnic, sunt concepute de firma BAUMIT ROMANIA COM SRL din București, ca amorse pentru pregătirea suporturilor minerale, în construcții civile și industriale, conform pct. 2.1 al acordului tehnic.

Pentru verificarea comportării în exploatare în România a produselor din acest acord tehnic, titularul acordului tehnic are obligația de a urmări și observa, pe perioada de valabilitate a acordului tehnic, lucrări executate în acest timp în țară, rezultatele fiind consemnate în procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la cunoștința elaboratorului de acord tehnic.

Criteriile de performanță ale produselor au fost verificate prin teste de laborator efectuate de ICECON S.A.-Laborator ICECON TEST (Autorizat ISC, Laborator de analize și încercări în activitatea de construcții, autorizatie nr. 4201/26.03.2024; Acreditare RENAR nr. LI 1248/Anexa nr.1 din 21.06.2023, valabilă până la 30.08.2025)-RI 24.07.210 din 19.07.2024, în conformitate cu standardele în vigoare.

Din analiza efectuată s-a constatat că produsele asigură calitatea lucrărilor executate în domeniile de utilizare prezentate la punctul 2.1.

Sinteza încercărilor, respectiv rezultatele testelor sunt prezentate în tabelele 1 și 2, iar raportul de încercare este cuprins în Dosarul tehnic al acordului.

Sinteza încercărilor

Tabel 1 Criterii de performanță: a) Baumit UniPrimer, b) Baumit PremiumPrimer, c) Baumit Grund, d) Baumit SuperPrimer

Nr. crt	Criterii de performanță	Metoda de determinare	UM	Nivel de referință	Performanțe produse				Elaborator
					a)	b)	c)	d)	
1	Densitate la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2023	g/cm ³	a) 1,35 ... 1,65 b) 1,32 ... 1,62 c) 0,98...1,10 d) 1,43...1,73	1,47	1,49	1,02	1,59	ICECON SA
2	pH	SR EN ISO 10523:2012	-	a), b) 7,5 -9,5 c) 6-8 d) 7,2-9,2	9,0	9,5	6,4	8,2	
3	Aderența la suport	SR EN ISO 4624:2023	N/mm ²	a), b), c), d) ≥ 0,5	Pe suport din mortar de ciment și finisaj din GranoporTop a) fara amorsă: 0,70 b) cu amorsă: 0,95	Pe suport din mortar de ciment și finisaj din Baumit DuoTop a) fara amorsă: 0,90 b) cu amorsă: 1,05	Pe suport din mortar de ciment și finisaj din Baumit DuoContact a) fara amorsă: 0,62 b) cu amorsă: 0,73	Pe suport din mortar de ciment și finisaj din tencuială tradițională din mortar de ciment/var a) fara amorsă: 0,52 b) cu amorsă: 0,58	

Tabel 2 Criterii de performanță: a) Baunit BetonKontakt, b) Baunit MultiPrimer, c) Baunit SperrGrund, d) Baunit EasyPrimer

Nr. crt	Criterii de performanță	Metoda de determinare	UM	Nivel de referință	Performanțe produse				Elaborator
					a)	b)	c)	d)	
1	Densitate la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2023	g/cm ³	a) 1,44...1,60 b) 0,92...1,11 c) 1,10 - 1,35 d) 0,91...1,11	1,53	1,02	1,17	1,00	ICECON SA
2	pH	SR EN ISO 10523:2012	-	a), b) 6,5-8,5 c) 8,5 - 10,5 d) 6,6 - 8,6	7,6	7,5	9,7	7,7	
3	Aderența la suport	SR EN ISO 4624:2023	N/mm ²	a) $\geq 0,2$ c) $\geq 0,5$	Pe suport din mortar de ciment și finisaj din glet pe bază de ipsos Baunit Ratio Glatt a) fără amorsă: 0,20 b) cu amorsă: 0,25	Nu se aplică	Pe suport din mortar de ciment și finisaj din tencuială decorativă GranoporTop a) fără amorsă: 0,70 b) cu amorsă: 0,95	Nu se aplică	



4. Anexe

4.2 Extrase din procesul verbal nr. 2518 din 25.07.2024 al ședinței de deliberare a grupei specializate nr.4 din ICECON S.A.

Grupa specializată nr. 4 Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli din ICECON S.A., alcătuită din:

-președinte: Dr. ing. Liana Manolache

-raportor: ing. Laura Ularu

-membri: Dr. ing. Oana Tonciu

ing. Sorina Zlătoianu

analizând:

- cererea nr. 24.07.008.016 din 04.07.2024, prezentată de firma BAUMIT ROMANIA COM SRL din București în calitate de solicitant și producător, referitoare la "Amorse pentru pregătirea suporturilor minerale: Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer, Baumit Grund, Baumit SuperPrimer, Baumit BetonKontakt, Baumit MultiPrimer, Baumit SperrGrund, Baumit EasyPrimer", împreună cu dosarul solicitantului, conținând fișe tehnice, fișe de securitate, raport de încercare, proces verbal de omologare internă, documente privind sistemul calității al fabricii producătoare;

-proiectul de acord tehnic;

propune:

-aprobarea de către CTPC a acordului tehnic nr. 016-04/2518-2024 pentru "Amorse pentru pregătirea suporturilor minerale: Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer, Baumit Grund, Baumit SuperPrimer, Baumit BetonKontakt, Baumit MultiPrimer, Baumit SperrGrund, Baumit EasyPrimer" realizate de firma BAUMIT ROMANIA COM SRL din București, în domeniile de utilizare precizate la punctul 2.1 din acord, cu termen de valabilitate 18.09.2027.

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, acordul tehnic se anulează de la sine.

• **Dosarul tehnic al acordului tehnic nr. 016-04/2518-2024 conținând 81 fișe, face parte integrantă din prezentul acord tehnic.**

• **TITULARI DE ACORD TEHNIC: -**

Raportorul grupei specializate nr. 4
ing. Laura Ularu



• **Membrii grupei specializate:**

Dr. ing. Oana Tonciu



ing. Sorina Zlătoianu

