

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. AAR ...

51967

ASSA ABLOY

Noi, ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.5, 062202, sector 6, cu numar de ordine la Registrul Comertului nr. J40/3566/1998. C.U.I. 10473502, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.4 din Hotararea Guvernului nr. 352/2017 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului ca produsele mentionate in Bon Fiscal / Factura la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu: EN12209:2003; EN1125:2008; EN179:2008; EN1154:1997; EN1155:2003; EN1303:2005; EN 12320:2001; BSEN1634-1:2000; STAS 1713/2-86; STAS 10565-88; STAS 7380-90; STAS 8082-88; STAS 2642-82; STAS 3778-87; STAS 2676-87; STAS 6047-87 dupa cum este aplicabil.

**Importator/Distribuitor,
Vanzator,
ASSA ABLOY ROMANIA**



ASSA ABLOY ROMANIA
Adresa: B-dul Preciziei nr. 5,
062202, Sector 6,
Bucuresti

Telefon: +40(0)21-316 01 21
Fax: +40(0)21-316 01 20
aar.info@assaabloy.com
www.assaabloy.ro

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU BROASTE INGROPATE

Broastele ingropate pentru cilindru de siguranta, cu cheie, pentru baie sau cu rola se monteaza pe usi din lemn sau metal dupa caz.

Sensul de inchidere, dreapta (R) sau stanga (L) al broastei trebuie sa corespunda cu sensul usii. Daca trebuie schimbat sensul, aceasta se poate realiza prin rotirea limbii cu 180°. 1. La broastele nereversibile - rotirea limbii se face dupa demontarea capacului si remontarea lui; 2. La broastele reversibile se realizeaza rotirea limbii dupa ce aceasta, prin impingerea tijei limbii, iese afara din placa frontala.

Broasca se introduce fara forta in locul prevazut in usa si se fixeaza cu suruburi, prin gaurile prevazute in placa frontala. Pentru usile metalice placa frontala poate ramane aplicata pe cantul usii. Pe tocul usii la inaltimea broastei se executa locasurile in care vor intra limba si zavorul broastei, dupa care se monteaza tablita opritor ce se fixeaza cu suruburi pe toc. Se monteaza garnitura de manere/butoni cu silduri sau rozete. In broasca se introduce: cilindru de siguranta (pentru broasca ingropata pentru cilindru de siguranta), cheia (pentru broasca ingropata cu cheie) sau butonul (pentru broasca ingropata pentru baie). La broastele cu rola se poate face reglajul cursei cu ajutorul surubului de sub rola. Se verifica buna functionare a broastei atat la inchidere cat si la inzavorare, astfel incat aceasta trebuie sa se faca usor.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU GARNITURI

Garniturile de manere/butoni cu silduri sau rozete sunt destinate echiparii usilor dotate cu broaste ingropate. Garniturile sunt executate pentru usi pe dreapta (R) sau pe stanga (L). Este foarte important ca stiftul de blocare al manerului sa fie in interiorul incaperii iar prinderea sildurilor sau rozetelor sa se faca din interior cu suruburile de prindere. Trasarea gaurilor de prindere pe usa a sildurilor sau rozetelor se face cu ajutorul sabloanelor de carton, acolo unde sunt livrate, sau a sildurilor sau rozetelor pe post de sabloane de gaurire.

Pentru varianta in care se foloseste sildul/rozeta pe post de sablon trasajul se face astfel:

Pas1. Se introduce tija patrata in nuca broastei;

Pas2. Se pozitioneaza sildul pe usa in dreptul broastei atat la interior cat si la exterior, prin introducerea tijei patrata in manerul asamblat pe sild/rozeta;

Pas3. Se introduce in broasca prin sild cilindru de siguranta, cheia sau butonul de baie;

Pas4. Se traseaza gaurile.

Se scoate broasca numai daca este cazul si in locurile marcate in functie de suruburile livrate se dau fie gauri cu diametre de 2,5 mm, pe adancime de 20mm (pentru hol-suruburi) fie gauri strapunse cu diametre de 9 mm. Se monteaza garnitura de manere/butoni cu silduri sau rozete pe usa.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU CILINDRU

Cilindrul de siguranta pentru broaste ingropate: cheia introdusa in cilindru se roteste pana cand cama ajunge in locul din corpul cilindrului, apoi se introduce in broasca. Cilindrul se fixeaza cu surubul M5 mm. Buna functionare a broastei si cilindrului se verifica prin actionarea cheii pe ambele parti ale cilindrului.

Cilindrul de siguranta pentru broaste aplicate: se fixeaza cilindrul in locul din usa cu suruburi M5mm. Se scurteaza tija de actionare in functie de grosimea usii sau tipul broastei aplicate. Buna functionare se verifica prin actionarea zavorului cu ajutorul cheii, din exterior si a butonului broastei din interior.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU BALAMALE

Balamalele ingropate, semiingropate, ingenuncheate, pafta sau pomele echipeaza usile sau ferestrele din lemn in general, sau metal dupa caz.

Balamalele care au arpile detasabile se monteaza cu aripa cu ax pe toc si cu axul in usi, ele sunt dreapta (R) sau stanga (L). Se monteaza pe acelasi sens cu broasca. Periodic se ung de catre beneficiar.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU CREMOANE

Creioanele ingropate, semiingropate sau aplicate echipeaza ferestrele din lemn.

Cremonul ingropat se monteaza cu tijele si mecanismul cremonului ingropate in bagheta din lemn a ferestrei. In final dupa fixarea baghetei se monteaza manerul de actionare al cremonului cu 2 suruburi M5mm.

Cremonul semiingropat se monteaza cu tijele ingropate in lemn, iar capatul curbat al tijelor intra in mecanismul cremonului. Aceasta impreuna cu manerul de actionare se aplica pe fereastra si se monteaza cu 4 suruburi.

Cremonul aplicat - mecanismul si tijele se aplica pe fereastra, culisarea fiind asigurata de ghidajele pentru tije. Totul se fixeaza cu suruburi pe fereastra.

La montarea cremoanelor, manerul de actionare trebuie sa ramana vertical dupa inchiderea sau deschiderea ferestrei, iar tijele trebuie sa culiseze fara frecare in timpul actionarii cremonului. La toate cremoanele tija intra in scoabele fixate pe tocul ferestrei, asigurand inchiderea.

Creioanele se monteaza la o inaltime ce permite o actionare comoda pentru beneficiar.

ATENTIE! Mecanismele produselor sunt gresite la montarea in fabrica si nu necesita o intretinere suplimentara, cu exceptia balamalelor.

CERTIFICAT DE GARANTIE

la produsele cu declaratia de conformitate verso

Produsul de feronerie.....furnizat de ASSA ABLOY ROMANIA in anul..... numarul lotului/factura.....este garantat 24 luni de la data facturarii.

Acest produs are durata medie de utilizare de 10 ani.

Produsele reclamate si constatate a fi defecte in perioada de garantie vor fi inlocuite sau reparate, dupa cum va decide firma furnizoare, in termen de maxim 15 zile calendaristice, la sediul acesteia: S.C. ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L. Bucuresti, B-dul Preciziei nr.5, 062202, sector 6.

Certificatul de garantie este valabil numai cu Factura fiscala sau Bon fiscal in original.

Orice interventie neautorizata asupra produsului, precum si lovirea, fortarea, manipularea, montajul defectuos sau necorespunzator instructiunilor de montaj atrage dupa sine anularea garantiei.

Acest certificat a fost intocmit in baza prevederilor Legii 449 / 2003 republicata.

**Importator/Distribuitor,
Vanzator,
ASSA ABLOY ROMANIA**

