

D.o.P. Nr. - 21RO

Declarație de performanță

Conform regulamentului (EU) Nr. 305/2011

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** Tigla metalica ROYAL BPERS050
2. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:** Invelitori de acoperis
3. **Fabricant:** Bravo Europa S.R.L.
Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania
tel. +(40) 374 202 406; Fax: +(40) 374 202 407
4. **Reprezentant autorizat:** ./.
5. **Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:** Sistemul 4
- 6.a. **Standard armonizat :** EN 14782:2006

7. Performanțe declarate:		
Caracteristici esențiale	Performanță:	
Rezistența mecanică:	EN 14782:2006	
Utilizare produs:		
Otel:		
Grosime:		
Geometrie produs:		
Clasa de toleranță:		
Rezistența la forțe concentrate:		
Distanța de sprijinire / sipcuire:		
Permeabilitate la apă		
Variație dimensională		
Emisie de substanțe periculoase		
Comportament la foc ext.		
Reacție la foc		
Durabilitate metal		
Durabilitate acoperire anticorozivă		
Durabilitate acoperire organică	Prevopsit	Fata 1: SP (Polyester) 25 μm Fata 2: SP (Polyester) 7 μm

*NPD: No Performance Determined

8. **Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplica**
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Fundulea, Romania - 22.06.2020

În [locul] la [data eliberării]

Codrut Craciun - Responsabil Tehnic



	
Bravo Europa S.R.L. Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania Tigla metalica ROYAL BPERS050	
Declaratie de performanta nr. 21RO EN 14782:2006 Investitori de acoperis	
Rezistenta mecanica: Utilizare produs: Otel: Grosime: Geometrie produs: Clasa de toleranta: Rezistenta la forte concentrate: Distanța de sprijinire / sipcure:	Acoperis DX51 D + Z 275 0,5 mm Inaltime profil: 30.5mm, Latime utila 1080mm Clasa 1 1,2 kN ≤ 350 mm
Permeabilitate la apa	Impermeabil
Variatie dimensionala	$12 \times 10^{-4} K^{-1}$
Emisie de substante periculoase	NPD
Comportament la foc ext.	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reactie la foc	A1
Durabilitate metal	A se vedea mai sus
Durabilitate acoperire anticoroziva	Z 275
Durabilitate acoperire organica	Prevopsit
	Fata 1: SP (Polyester) 25 μm Fata 2: SP (Polyester) 7 μm