

SOUDAFIX P300-SF

Revizuire: 14/02/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Vârsta P | 1

Număr de referință: **1343-CPR-M 542-2**

Cod unic de identificare al tipului de produs:

SOUDAFIX P300-SF

Utilizarea sau utilizările prevăzute ale produsului pentru construcții:

Tipul generic	Ancoră tip injectie
Pentru utilizare în	Beton netratat C20 / 25 până la C50 / 60 acc. conform EN 206: 2000-12 Dimensiuni acoperite: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	Zidărie cu cărămizi solide și goale: Unități de zidărie din argilă acc. EN 771-1 Unități de zidărie silicat de calciu acc. EN 771-2 Beton utor acc. EN 771-3 Unități din beton celular autoclavizat acc. EN 771-4 Dimensiuni acoperite: M8, M10, M12, M16
Opțiuni / Categorie	ETAG 001 Partea 1 + 5
	ETAG 029
Se încarcă	Static sau cvasistatic
Utilizați categoria	<u>Beton</u> : Injectare în găuri de beton uscate sau umede sau inundate. Zidărie
	: Utilizați categoria d / d, w / d și w / w Injectare aeriană
Material	<u>Beton</u> : Otel zincat sau zincat la cald: condiții interne uscate Otel inoxidabil A4: utilizare internă și externă fără condiții agresive speciale Otel cu rezistență ridicată la coroziune (HCR): utilizare internă și externă cu condiții agresive deosebite
	bite : Otel zincat sau zincat la cald: condiții interne uscate Otel inoxidabil A4: utilizare internă și externă fără condiții agresive deosebite
Interval de temperatură	- 40 ° C până la + 40 ° C (temperatura maximă pe termen lung + 24 ° C, max. Pe termen scurt temperatura + 40 ° C) - 40 ° C până la + 80 ° C (temperatura maximă pe termen lung + 50 ° C, max. Pe termen scurt temperatura + 80 ° C)

SOUDAFIX P300-SF

Revizuire: 14/02/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Vârsta P | 2

Numele și adresa de contact ale producătorului, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5)

Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgia

Sistem de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții

Sistemul 1Organismul de evaluare tehnică: **INSTITUT TEHNIC ȘI DE TESTARE PENTRU CONSTRUCȚII PRAGA, sp - TZUS**, emis

ETA 11/0447 - emis 17/05/2017 ETA 13/0064 -
emis 06/12/2017

pe baza

ETAG 001 Partea 1 și 5 ETAG
029

Organismul notificat **Universitatea din Darmstadt (NB1343)** efectuat:

- (i) **determinarea tipului de produs pe baza testării tipului (inclusiv eșantionarea), calculului tipului, valorilor tabelate sau documentației descriptive a produsului; inspecția inițială a fabricii de control al producției din fabrică; supravegherea,**
- (ii) **evaluarea și evaluarea continuă a controlului producției din fabrică.**
- (iii)

sub sistem 1 și emise **1343-CPR-M 542-2** și **1343-CPR-M 542-3**.

SOUDAFIX P300-SF

Revizuire: 14/02/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Vârsta P | 3

Performanță declarată:

Caracteristici esențiale		Proiecta Metodă	Performanță	Armonizat Tehnic Specificație
Caracteristică rezistență pentru tensiune	Ne-crăpat beton	TR 029	ETA-11/0447 Anexa C1	ETAG 001 Partea 1 + 5
	Crăpat beton	TR 029	NPD	
Caracteristică rezistență pentru forfecare	Ne-crăpat beton	TR 029	ETA-11/0447 Anexa C2	
	Crăpat beton	TR 029	NPD	
Caracteristică rezistență seismică		TR 045	NPD	
Deplasare pentru limita de întreținere stat		TR 029	ETA-11/0447 Anexa C3	
Caracteristică rezistență pentru tensiune		ETAG 029 Anexa C	ETA 13/0064 Anexa C2, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27, C29, C31, C33, C35, C37, C39	ETAG 029
Caracteristică rezistență pentru forfecare		ETAG 029 Anexa C		
Deplasare pentru limita de întreținere stat		ETAG 029 Anexa C		

Performanta produsului este în conformitate cu performanta declarată. Această declaratie de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Semnat în numele producătorului de:



Ing. W. Dierckx

Manager tehnic de produs

Turnhout, 14/02/2018