



Agreement Tehnic

001SB-04/1467-2019

ADEZIVI ADRO PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR
ADRO ADHESIVE POUR UTILISATION INTERNE
ADRO ADHESIVE FOR INTERNAL USE
ADRO KLEBSTOFFE FÜR INNEN
COD: 25

PRODUCĂTOR:

SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL,
Str. Mânzului nr.6, sector 1, București
Tel: 0213193095
Fax: 0213193536

TITULAR AGREMENT TEHNIC: SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL,

Str. Mânzului nr.6, sector 1, București
Tel: 0213193095
Fax: 0213193536

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC Bucuresti

Șos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, București, Tel: (4021) 255 02 70; Fax: (4021) 255 00 62
Membru în:

UEAtc, Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcții;

EOTA, Organizația Europeană pentru Agremente Tehnice ;

ENBRI, Reteaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcții;

WFTAO, Organizația Mondială pentru Agremente Tehnice.

Grupa specializată nr.4 : "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli"

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 17.07.2022 numai însoțit de **AVIZUL TEHNIC** al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de calitate.





ROMÂNIA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

AVIZ TEHNIC

În baza procesului verbal nr. **1-194**, din data de **17.07.2019** al Comisiei de avizare nr. **1** a agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. **001SB-04/1467-2019**, elaborat de **INCD URBAN INCERC SUCURSALA INCERC BUCUREȘTI**, pentru **ADEZIVI ADRO PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR**, al cărui producător este **SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL, București**.

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **17.07.2021** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menționate la cap. „condiții” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **17.07.2022**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Ciprian Lucian ROȘCA



Șef Secretariat Tehnic al CTPC

Gheorghe HAȘCĂU

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4: "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" din cadrul INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București analizând documentația de solicitare de elaborare a agrementului tehnic prezentată de firma SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL, înregistrată cu nr. 2900 din 25.02.2019, referitoare la "Adezivi ADRo pentru utilizare la interior" realizați de firma SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 001SB-04/1467-2019, în conformitate cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință și cu standardele de calitate în vigoare, toate valabile la această dată.

1. Definierea succintă

1.1 Descrierea succintă

Produsele care fac obiectul acestui Agrement tehnic sunt:

- ADRo-TAPfix - adeziv universal pe bază de amidon, rășini sintetice și apă;
- **ADRo- EPS** – adeziv pe bază de rășini sintetice, minerale, aditivi și apă;
- ADRo- Deco – adeziv pe bază de rășini acrilice, minerale, aditivi și apă;
- ADRo- Flex – adeziv pe bază de rășini sintetice, minerale, aditivi și apă.

1.2 Identificarea produselor

Produsele se livrează astfel:

- ADRo-TAPfix – ambalat în găleți de plastic cu capacitatea de 1,5 kg, 4 kg respectiv 12 kg;
- **ADRo- EPS** – ambalaje tip cartuș și găleți de plastic cu capacitatea de 1,5 kg și 4 kg;
- ADRo- Deco – ambalaje tip cartuș și găleți de plastic cu capacitatea de 1 kg respectiv 4 kg;

- ADRo- Flex – ambalaje tip cartuș și găleți de plastic cu capacitatea de 1 kg. Identificarea produselor se face după eticheta care însoțește ambalajul, în care sunt menționate în limba română următoarele:

- sigla firmei producătoare;
- denumirea comercială a produsului;
- volumul sau masa produsului;
- tip, culoare;
- număr lot și data fabricației;
- perioada de garanție;
- date din fișa tehnică a produsului;
- domeniul de aplicare și instrucțiuni de utilizare;
- temperatura de depozitare;
- instrucțiuni de transport.

2. Agrementul Tehnic


2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții

În conformitate cu datele obținute după efectuarea încercărilor de laborator și cu recomandările producătorului, produsele se utilizează astfel:

- ADRo-TAPfix - ca adeziv pentru lipirea tapetelor pe suprafețe din beton, zidărie de cărămidă sau din blocuri mici, tencuite și drișcuite fin sau gletuite, ipsos, etc, la interior;
- **ADRo- EPS** - ca adeziv pentru lipirea profilelor și plăcilor din polistiren pe

AT 001SB-04/1467-2019

Pagina 2 din 10



suprafețe din beton, tencuială, ipsos la interior;

- ADRo- Deco - ca adeziv pentru lipirea diverselor produse decorative din poliuretan, polistiren, pe suprafețe din beton, tencuieli, ciment, ipsos, la interior;

- ADRo- Flex- ca adeziv universal, capabil să asigure îmbinarea și chituirea profilelor decorative la interior.

Produsele se aplică numai ca urmare a unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții

Produsele îndeplinesc criteriile de performanță corespunzătoare celor șapte cerințe esențiale stabilite în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată și a reglementărilor tehnice în vigoare, astfel:

- **Rezistență mecanică și stabilitate**

Produsele nu influențează rezistența mecanică și stabilitatea structurii.

- **Securitate la incendiu**

Pentru produsele care fac obiectul acestui agrement tehnic nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanțelor referitoare la securitatea la incendiu.

- **Igienă, sănătate și mediu înconjurător**

Produsele trebuie să respecte legislația în vigoare: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.

AT 001SB-04/1467-2019

1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr. 1272/2008.

De asemenea trebuie să respecte reglementările legislative în vigoare privind substanțele periculoase (substanțe iritante, alergizante, toxice, nocive, cancerigene, mutagene, etc.) și anume:

- HG. nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, Capitol I, art.5, Secțiunea a 2-a: Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate, art.11; Secțiunea a 3 – a : Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unui agrement tehnic în construcții, art. 15 ;

- Legea nr. 360/2003, republicată în 2014 – privind regimul substanțelor și preparatelor chimice ;

- Normativul NP 008 – 1997, act normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în concentrația de substanțe poluante în interiorul unităților funcționale.

- **Siguranță și accesibilitate în exploatare**

Produsele nu creează pericole privind siguranța în exploatare a utilizatorului.

- **Protecție împotriva zgomotului.**

Produsele nu influențează în mod semnificativ comportarea acustică a elementului de construcție pe care s-au aplicat.

- **Economie de energie și izolare termică**

Produsele nu influențează această cerință.



• **Utilizare sustenabilă a resurselor naturale**

Se va aplica conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) și întreținerea produsului

Criteriile esențiale de durabilitate se referă la menținerea în timp a proprietăților de aderență, rezistențelor mecanice etc.

Producătorul asigură o durabilitate de minim 10 ani, în condițiile respectării domeniilor de utilizare, tehnologiei de aplicare și în condiții normale de exploatare.

Garanția pentru produsele ambalate, sigilate și depozitate în spații uscate, ferite de îngheț sau căldură excesivă conform instrucțiunilor producătorului este de 24 de luni.

Întreținerea elementelor de construcție la care s-au aplicat produsele nu impune probleme speciale.

2.2.3. Fabricația și controlul

Fabricarea produselor se realizează de către firma SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL, pe baza unor rețete proprii.

Fabricarea produselor se face pe baza normelor tehnice ale producătorului care asigură reproductibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare declarate.

Materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor sunt verificate de către producător pentru a corespunde din punct de vedere calitativ prin determinări curente de laborator.

În vederea asigurării constanței calității, acesta urmărește:

- a) intern unității: menținerea realizării producției în conformitate cu prevederile standardului EN ISO 9001:2015;
- b) extern unității: obținerea unei forme de certificare recunoscute pentru produse.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a produselor se va face conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului și în concordanță cu prevederile de principiu din instrucțiunile și normativele românești în vigoare.

Presupune următoarele etape distincte și anume:

1. pregătirea suprafeței suport;
2. aplicarea produsului.

1. Pregătirea suprafeței suport :

Pentru adezivul ADRo- TAPfix:

Suprafața suport trebuie să fie verificată astfel încât să nu prezinte denivelari, crapături, adâncituri sau bavuri, să fie uscată și curată, fără pete de murdărie, mușgai, rugină, ulei sau produse. De asemenea, suprafețele pe care urmează să se aplice tapetul trebuie să aibă o anumită stabilitate, adică, la ștergerea cu o perie moale uscată să nu prezinte tendință de măcinare.

Suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtie abrazivă, iar praful rezultat din șlefuire se îndepărtează cu o bidinea curată și uscată.

Pentru suportul foarte absorbant este necesară amorsarea suprafeței cu o soluție diluată de adeziv de tapet.

Pentru adezivii **ADRo- EPS**, ADRo- Deco și ADRo- Flex:

Suprafața suport trebuie să fie curată și uscată, fără pete de murdărie, mușgai, rugină, ulei sau produse de decofrare în exces.



2. Aplicarea produsului

Pentru adezivul ADRo- TAPfix:

Se omogenizează foarte bine produsul, apoi se întinde în cantitate suficientă pe foliile de tapet tăiate în prealabil, acordând o atenție sporită marginilor. După o prealabilă absorbție a adezivului se fixează foliile de tapet, presând cu putere cu ajutorul unei role, mai ales marginile. Se îndepărtează imediat excesul de adeziv cu ajutorul unei lavete înmuiate în apă. Consumurile specifice de produs variază în funcție de natura tapetului aplicat și de natura suportului.

Pentru adezivii **ADRo-EPS**, ADRo- Deco și ADRo- Flex:

Elementele decorative sunt tăiate (dacă este cazul) și fixate pe suprafața suport interioară prin lipire cu adeziv ADRo- EPS sau ADRo- Deco. Adezivul se poate aplica în puncte (pentru profilele mici) sau în strat, cu ajutorul unei gletiere (pentru profilele mai mari). În cazul elementelor decorative foarte mari, este necesară și fixarea mecanică a acestora. Îmbinarea profilelor se realizează cu adezivul ADRo- Flex. Adezivul poate fi folosit și pentru umplerea fisurilor din pereți și plafoane.

Detalii suplimentare de aplicare sunt specificate în fișele tehnice ale produsurilor, anexate în Dosarul tehnic.

Pentru protecția personalului executant, se vor respecta cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, securității și sănătății în muncă, conform Legii nr. 319/2006, HG nr.955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității muncii nr. 319/2006 și

AT 001SB-04/1467-2019

HG 985/2012 “Norme metodologice de aplicare a legislației securității și sănătății în muncă”.

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

La concepție s-a avut în vedere realizarea unor produse performante care să răspundă cerințelor domeniilor specifice de utilizare.

Produsele sunt realizate astfel încât respectă exigențele legislației europene în domeniu, și cerințele fundamentale ale Legii nr. 10 din 1995, privind calitatea în construcții, republicată, prezentate la punctul 2.2.1 al prezentului acord tehnic.

Executarea lucrărilor de aplicare se va face în conformitate cu documentația tehnică a producătorului și prevederile din:

- Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții - indicativ C 56 - 1985;
- “Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcții” - indicativ GE 055-2012 ;
- “Specificație tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcții” - indicativ ST 050 - 2006.

2.3.2. Condiții de fabricare

Controlul permanent al calității este asigurat prin controlul materiilor prime a produsului finit și a parametrilor tehnologici atât prin autocontrol intern cât și prin control extern periodic asigurat de instituțiile autorizate.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare produsele sunt însoțite de:

- declarația de conformitate a furnizorului cu prezentul Acordul Tehnic, potrivit legislației românești în



vigoare (SR EN ISO 17050 - 1 :2010 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, SR EN ISO 17050-2:2005 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentație suport);

- fișe tehnice care cuprind pe lângă condițiile de identificare precizate la capitolul 1.2 și un minim de condiții de verificare precizate în tabelul nr.1 precum și instrucțiuni de punere în operă.

Declarația de conformitate se va întocmi ținând seama de prevederile din SR EN ISO/CEI 17050 - 1:2010 și SR EN ISO/CEI 17050 - 2:2005 privind obligativitatea producătorului de materiale, elemente de construcții și produse destinate construcțiilor, de a efectua analize și încercări de laborator numai în laboratoare acreditate și/sau autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Pentru depozitarea de scurtă durată și lungă durată, producătorul va preciza datele privind condițiile depozitării (temperatură, clasa de pericolozitate etc - inclusiv cele aferente ambalajului).

Produsele vor fi păstrate în ambalaje originale închise ermetic și depozitate în magazii închise, uscate, la temperaturi care nu trebuie să fie mai mici de +5°C și să nu depășească +30°C pentru a se evita degradarea acestora. De asemenea, produsele trebuie ferite de surse radiante de căldură și de îngheț.

Transportul se face în mijloace de transport acoperite pentru a fi ferite

de radiații solare, intemperii, îngheț și surse de foc.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă a produselor se face în conformitate cu recomandările producătorului înscrise pe ambalaj, precum și în fișa tehnică care însoțește produsele.

Condițiile de lucru minime sunt:

- temperatura optimă pentru aplicarea produselor este +10 C÷ +25° C ;
- se aplică numai pe suprafețe suport plane, uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substanțe ce împiedică aderența.

Înainte de aplicarea produselor, stratul suport va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire, rectificarea suprafeței.

La punerea în operă se va avea în vedere respectarea următoarelor Documente Tehnice Românești:

*C 56 - 1985 "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente",

* C300 - 1994 "Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora";

* Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

* Legea nr. 319/2006, "Legea securității și sănătății în muncă", cu modificările și completările ulterioare;

* HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

* HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările ulterioare.

AT 001SB-04/1467-2019

Concluzii

Aprecierea globală

- Utilizarea adezivilor ADRo, în domeniile de utilizare acceptate este **apreciată favorabil**, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

Condiții

- Calitatea produsului și metoda de fabricare au fost examinate și găsite corespunzătoare de către INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București și vor fi menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui acord.
- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsul sau echipamentul.
- Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, procedeu sau echipament, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă o cerință minimă necesară la punerea sa în operă.
- INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București răspunde de exactitatea datelor înscrise în acordul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordurile tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.
- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată conform programului stabilit de către

AT 001SB-04/1467-2019

INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București astfel:

- implementarea sistemului de management al Calității conform cu SR EN ISO 9001:2015.
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice prin încercări de laborator, efectuate anual.
- Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.
- INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București, va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a acordului tehnic.
- Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului.
- În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a acordului tehnic.

Valabilitate:

17.07.2022

Prelungirea valabilității sau revizuirea prezentului acord tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării. În cazul neprelungirii valabilității, acordul tehnic se anulează de la sine.



Pentru grupa specializată nr. 4
Președinte
Ing. Vasilica VASILE

Mandy

DIRECTOR
SUCURSALA INCERC BUCUREȘTI
ing. Vasilica VASILE

Mandy
Director

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Prezentul agrement tehnic s-a întocmit pe baza documentației pusă la dispoziție de către solicitant, firma SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL și a încercărilor de laborator efectuate în cadrul INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București. Adezivii care fac obiectul acestui Agrement tehnic sunt utilizați pentru lipirea la interior a elementelor decorative pe suporturi diferite (ADRo- EPS, ADRo- Deco, ADRo- Flex) respectiv pentru lipirea tapetelor pe suporturi diferite (ADRo- TAPfix).

În perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic solicitantul trebuie să asigure urmărirea comportării în exploatare, cel puțin pe parcursul primului an, a produselor agrementate, datele obținute urmând să fie prezentate la elaboratorul agrementului tehnic, în scopul concluzionării asupra comportării acestora în condițiile reale din România.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere de noi materii prime și materiale, se va aduce la cunoștință elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luată în considerare și a se proceda la extinderea/modificarea agrementului tehnic.

Caracteristicile produselor verificate prin încercări de laborator sunt prezentate în continuare în tabelul nr. 1 sub forma sintezei rapoartelor de încercare, aceasta fiind susținută în dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoartele de încercare.

Tabel nr. 1

Nr. crt.	Criterii de performanță	U.M.	Nivele de referință	Perfor- manțe obținute	Metoda de verificare	Executant
0	1	2	3	4	5	6
a. Adeziv ADRo-TAPfix						
1	Densitate*	g/cm ³	-	1,02	SR EN ISO 2811-1:2011	Sucursala INCERC București
2	Conținut de substanțe nevolatile*	%	-	14,04	SR EN ISO 3251:2008	Sucursala INCERC București

AT 001SB-04/1467-2019

Mandy

0	1	2	3	4	5	6
3	<p>Încercarea la tracțiune*</p> <p>- tapet de hârtie vinilică pictată aplicat pe suport de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PVC - PAL - gips carton <p>- mortar gletuit și vopsit cu vopsea lavabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - sticlă <p>- tapet de hârtie pictată aplicat pe suport de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PVC - PAL - gips carton <p>- mortar gletuit și vopsit cu vopsea lavabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - sticlă 	MPa	≥0,03	0,06 0,15 0,12 0,16 0,13 0,03 0,17 0,16 0,17 0,17	SR EN ISO 4624:2003	Sucursala INCERC București
4	<p>Încercarea la desprindere prin jupuire pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe suport rigid*</p> <p>Jupuire la 90°</p> <ul style="list-style-type: none"> -forța minimă -forța maximă -forța medie 	N	-	1,2 4,6 2,6	SR EN 28510-1:2014	Sucursala INCERC București
b. Adeziv ADRo- EPS						
5	Aderența prin tracțiune a adezivilor și a stratului de bază la materialul termoizolant**	kPa	-	>41	SR EN 13494:2003	Sucursala INCERC București
c. Adeziv ADRo- Deco						
6	<p>Încercarea la tracțiune pe suport de beton</p> <ul style="list-style-type: none"> - polistiren expandat - polistiren extrudat 	MPa	-	>0,12 >0,29	SR EN ISO 4624:2016	Sucursala INCERC București
d. Adeziv ADRo-Flex						
7	Încercarea la tracțiune pe suport de beton a polistirenului expandat	MPa	-	>0,13	SR EN ISO 4624:2016	Sucursala INCERC București

*rezultate preluate din Acordul tehnic nr. 001SB-04/1378-2016

** rezultate preluate din Acordul tehnic nr. 001SB-04/1365-2016



4. Anexe

Extrase din procesul verbal nr. 766 din 25.06.2019 al ședinței de deliberare a grupei specializate

Grupa specializată nr.4: „Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli” din INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, întrunită la data de 25.06.2019 pentru a analiza documentația tehnică și rezultatele testelor de laborator efectuate de Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări în construcții pentru ” Adezivi ADRo pentru utilizare la interior” , realizați de firma SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL a stabilit următoarele:

- produsele care fac obiectul acestui Agreement tehnic sunt utilizate pentru lipirea la interior a elementelor decorative pe suporturi diferite (ADRo- EPS, ADRo- Deco, ADRo- Flex) respectiv pentru lipirea tapetelor pe suporturi diferite (ADRo- TAPfix).
- pregătirea produselor și punerea în operă se execută în conformitate cu instrucțiunile de lucru furnizate de producător și înscrise pe ambalaj;
- în perioada de valabilitate a prezentului agreement tehnic, firma SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL trebuie să asigure urmărirea comportării în timp a produsului agreementat, datele obținute urmând să fie interpretate de elaboratorul agreementului tehnic, în scopul concluzionării comportării acestora în condiții reale în România.

Grupa specializată nr. 4 din INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, recomandă ca utilizarea produselor să se facă numai pe baza recomandărilor tehnice conținute în documentația producătorului și respectarea cerințelor și nivelurilor de performanță impuse prin reglementările tehnice românești în vigoare.

În urma efectuării testelor de laborator și conform documentației firmei producătoare se propune aprobarea de către CTPC a proiectului Agreementului Tehnic nr. 001SB-04/1467-2019 „Adesivi ADRo pentru utilizare la interior” cu termen de valabilitate 3 ani.

- **Dosarul tehnic al agreementul tehnic nr. 001SB-04/1467-2019 conținând 20 de pagini face parte integrantă din prezentul agreement tehnic.**

Raportorul grupei specializate nr. 4
ing. Mariana CIONCU-PUENEA

Membri grupei specializate:

ing. Vasilica VASILE – Președinte

ing. Cora STAMATE

ing. Mihaela ION

