

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

No: GZL CK04 1051 33BI08

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: GZL CK04 1051 33BI08
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Comunicațiile în spațiile de locuit și spațiile comerciale
3. Fabricant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: System 3
6. Standard armonizat: EN 14351-1:2006+A2:2016, Organism (organisme) notificat(e): 1644, 0199, 0757, 0845, 1235*
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	§	NB*
Rezistență la încărcare din vânt	clasă C3 **	4.2	0757
Rezistență la încărcare din zăpadă	4 mm toughened -16 mm - 4 mm float	4.3	
Reacție la foc	clasă C-s1,d0	4.4.1	0845
Performanță la foc exterior	NPD	4.4.2	
Etanșeitate la apă	clasă 9A	4.5	0757
Rezistență la șoc	clasă 3 ***	4.7	1235
Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță	passed	4.8	1235
Performanță acustică	31(-2;-5) dB	4.11	0199
Transmitanță termică	1.3 W/m²K	4.12	1644
Factor solar	0.46	4.13	0757
Transmitanță luminoasă	0.69	4.13	0757
Permeabilitate la aer	clasă 4	4.14	0757
NPD: No Performance Determined - nicio performanță determinat, passed: reușit * Organism (organisme) notificat(e): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ** Pentru ferestre cu lățimea > 1140 mm sau înălțimea > 1398 mm: NPD *** Pentru ferestre cu lățimea < 550 mm sau înălțimea < 778 mm: NPD			

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2019-08-12



13

GZL CK04 1051 33BI08

Comunicațiile în spațiile de locuit și spațiile comerciale

Standard armonizat:
EN 14351-1:2006+A2:2016

Caracteristici esențiale	Performanță	§	NB*
Rezistență la încărcare din vânt	clasă C3 **	4.2	0757
Rezistență la încărcare din zăpadă	4 mm toughened -16 mm - 4 mm float	4.3	
Reacție la foc	clasă C-s1,d0	4.4.1	0845
Performanță la foc exterior	NPD	4.4.2	
Etanșeitate la apă	clasă 9A	4.5	0757
Rezistență la șoc	clasă 3 ***	4.7	1235
Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță	passed	4.8	1235
Performanță acustică	31(-2;-5)	4.11	0199
Transmitanță termică	1.3 W/m²K	4.12	1644
Factor solar	0.46	4.13	0757
Transmitanță luminoasă	0.69	4.13	0757
Permeabilitate la aer	clasă 4	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - nicio performanță determinat, passed: reușit

* Organism (organisme) notificat(e): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

** Pentru ferestre cu lățimea > 1140 mm sau înălțimea > 1398 mm: NPD

*** Pentru ferestre cu lățimea < 550 mm sau înălțimea < 778 mm: NPD