



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr 61**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tigla Metalica PRECIT BRVEC040

2. Utilizarea preconizată: **învelitori de acoperiș**

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului
S.C. BRAVO EUROPA S.R.L.

produs pentru HORNBACH

Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi

tel. +(40) 374 202 406; Fax: +(40) 374 202 407

4. Reprezentant autorizat :

HORNBACH

Strada Hornbach nr. 17-21, Domnești, județul Ilfov

cod postal 077090

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții : Sistemul 4

6a. SR EN 14782:2006

7. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale:	Performanță:	Specificațiile tehnice armonizate:
Grosime nominală	0,40 mm, Clasa 1	SR EN 14782:2006
Durabilitate – material si acoperire metalica	DX51D+Z275; DX51D+Z225	
Durabilitate –acoperire organica	Fata 1:PE 25µm / Fata 2:PE 7-10 µm	
Rezistenta mecanica	1.2 kN la 350 mm (CWFT)	
Permeabilitate la apă	impermeabil	
Reacție la foc	Clasa A1 (CWFT – art. 5.2.2)	
Performanta la foc exterior	B roof (t1), B roof (t2) , B roof (t3) (CWFT)	
Variatie dimensionala	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Lungime pas	350 mm	
Emisie de substante periculoase	Nu contine substante periculoase	
Înălțime profil	30.5 mm	-
Înălțime pas	10 mm	
Lațime utilă	1080 mm	-

8. Nu se aplica

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Crăciun Codruț – Responsabil Tehnic

Fundulea, Județul Călărași, Romania la 21.02.2018

.....

.....





16

BRAVO EUROPA SRL
St. Muncii 55, Fundulea, Romania

Tigla metalica **PRECIT BRVEC040**
Numar Decl. de Perf.: **61**

EN14782 : 2006

Invelitori de acoperiş

Grosime 0,40 mm/ Clasa 1 /Otel DX51D+ Z225
Fata1:PE25 mic RAL 3011, 8017, 8019
Fata 2:PE 7-10 mic RAL 7032
Lungimea pasului: 350 mm
Rezistenta mecanica 1.2 kN la 350 mm (CWFT)
REACTIE LA FOC: A1 / PERFORMANTA LA FOC
EXTERIOR: B roof (t1), B roof (t2) , B roof (t3)
EN508-1



16

BRAVO EUROPA SRL
St. Muncii 55, Fundulea, Romania

Tigla metalica **PRECIT BRVEC040**
Numar Decl. de Perf.: **61**

EN14782 : 2006

Invelitori de acoperiş

Grosime 0,40 mm/ Clasa 1 /Otel DX51D+ Z275
Fata1:PE25 mic RAL 3009, 7016, 8019, 9005
Fata 2:PE 7-10 mic RAL 7032
Lungimea pasului: 350 mm
Rezistenta mecanica 1.2 kN la 350 mm (CWFT)
REACTIE LA FOC: A1 / PERFORMANTA LA FOC
EXTERIOR: B roof (t1), B roof (t2) , B roof (t3)
EN508-1