



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr 52

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tabla cutata PRECIT H12 BRVH12SL0401

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Invelitori de acoperis, finisaje de interior si exterior pentru pereti si plafoane

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

S.C. BRAVO EUROPA S.R.L.

Produs pentru HORNBACH

Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi

tel. +(40) 374 202 406; Fax: +(40) 374 202 407

4. Reprezentant autorizat :

HORNBACH

Strada Hornbach nr. 17-21, Domnești, județul Ilfov

cod postal 077090

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții **Sistemul 4**

6. a. **EN 14782:2006**

7. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale:	Performanță:	Specificațiile tehnice armonizate:
Grosime nominală	0,40 mm	SR EN 14782:2006
Durabilitate – material si acoperire metalica	S220GD+Z275	
Durabilitate –acoperire organica	Fata 1: 25μm / Fata 2: 7-10 μm	
Permeabilitate la apă	impermeabil	
Reacție la foc	Clasa A1 (CWFT – Art. 5.2.2)	
Performanta la foc exterior	B roof (t1), B roof (t2) , B roof (t3) (CWFT)	
Variatie dimensionala	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Lungime sprijinire	400 mm	
Rezistenta mecanica	1.2 Kn la 400 mm	
Inalțime profil	12 mm	-
Lațime utilă	847 / 1089 mm	-

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Crăciun Codruț – Responsabil Tehnic

Fundulea, Județul Călărași, Romania la 18.07.2017

.....






MARCAJ CE TABLA CUTATA H12 (PREVOPSITA)


16
BRAVO EUROPA SRL St. Muncii 55, Fundulea, Romania
Tabla cutata PRECIT H12 BRVH12SL0401 Decl. de Perf. no.: 62
EN14782 : 2006
Invelitori de acoperis, finisaje de interior si exterior pentru pereti si plafoane
Grosime 0,40 mm/ Clasa 1 / Otel S220GD+ Z275 Fata 1: PE25 mic RAL 3009, 3011, 6005, 7016, 8017, 8019, 9005 Fata 2: PE10 mic RAL 7032 Lungime de sprijinire 400 mm Rezistenta mecanica 1.2 kN / 400mm EN508-1 Performanta la foc exterior: B roof (t1), B roof (t2) , B roof (t3) Reactie la foc: A1

MARCAJ CE TABLA CUTATA H12 ZINCATA


16
BRAVO EUROPA SRL St. Muncii 55, Fundulea, Romania
Tabla cutata PRECIT H12 BRVH12SL0401 Decl. de Perf. no.: 62
EN14782 : 2006
Invelitori de acoperis, finisaje de interior si exterior pentru pereti si plafoane
Grosime 0,40 mm/ Clasa 1 / Otel S220GD+ Z275 Fata 1: Fara acoperire organica, emulsie Fata 2: Fara acoperire organica, emulsie Lungime de sprijinire 400 mm Rezistenta mecanica 1.2 kN / 400mm EN508-1 Performanta la foc exterior: B roof (t1), B roof (t2) , B roof (t3) Reactie la foc: A1