

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 241 / 2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Profile din aluminiu și PVC cu plasă și fără plasă și din oțel zincat

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții –dacă este cazul:

-identificarea se face după denumirea, tipul și simbolul produsului,

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Profilele din PVC și din aluminiu cu și fără plase din fibre de sticlă atașată, drepte sau flexibile, se utilizează la protecția muchiilor pereților/treptelor, înglobate în mortarele de tencuială/de finisaj pentru realizarea unor lucrări estetice și funcționale.

Profilele din aluminiu tip "U", pentru termosisteme se utilizează ca profile de începere a termoizolației la baza peretelui, sub primul strat de plăci termoizolante.

Profilele din aluminiu pentru trepte se utilizează cu rol de protecție a muchiilor la trepte, cu rol decorativ și rol antiderapant.

Profilele de trecere "T", din aluminiu se utilizează pentru a face delimitarea între două tipuri de pardoseli.

Profilele curbate din aluminiu se utilizează la acoperirea marginilor neglazurate ale plăcilor ceramice, la muchiile pereților, pentru a le proteja și a le oferi un aspect estetic deosebit.

Profilul din aluminiu cu picurător, servește la închiderea părții inferioare a balcoanelor împiedicând infiltrarea apei în tencuiala decorativă sau în orice loc unde este necesar ca apa care se prelinge pe suprafața peretelui să nu se infiltreze în tencuiala decorativă.

Profilele din PVC/Al cu plase de fibre de sticlă se utilizează în special ca elemente de protecție la muchiile termosistemelor.

Profilele de tip OTZN din oțel zincat au rolul de a proteja colțurile pereților și se înglobează în glet și tencuială pe baza de ciment. **Nu se folosesc la mortare pe baza de ipsos!**

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC THERMOPAN SRL, Str. Plevnei, nr. 41, Loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, Telefon/ fax: 0264/415 652

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

- Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 001SC-04/785-2020

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Tip profil	Standardul de incercari	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate incercari)
-----------------	------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Profile ALGL din aluminiu pentru glet

Grosime profil (mm)	-17x17 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	0,25
	-19x19 mm			0,25
	-20x20 mm			0,25
	-23x23 mm			0,25
	-25x25 mm			0,35
Lățimi aripi (mm)	-17x17 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	17,1x17,3
	-19x19 mm			18,8x19,5
	-20x20 mm			20,1x20,3
	-23x23 mm			23,1x23,2
	-25x25 mm			25,3x25,4
Masa profile (g/ml)	-17x17 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	16,3
	-19x19 mm			17,0
	-20x20 mm			18,5
	-23x23 mm			22,3
	-25x25 mm			24,4

Profile din aluminiu "U" termosistem

Grosime profil (mm)	50 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	0,4
	80 mm			0,4
	100 mm			0,5
Lățimi aripi (mm)	50 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	14,6/53,0/33,2
	80 mm			14,3/83,0/33,3
	100 mm			14,2/103,0/33,6
Masa profile (g/ml)	50 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	97,8
	80 mm			130,8
	100 mm			190,8

Profile ALP 11 tip "S" din aluminiu pentru trepte

Grosime profil (mm)	ALP 11 Tip S	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,0
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		19,5 (aripă ștanțată)
Masa profile (g/ml)		SR EN 12608-1:2016		118,3

Profile ALP 11 tip "T" din aluminiu pentru trepte

Grosime profil (mm)	ALP 11 Tip T	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,0
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		26,6 (aripă ștanțată)
Masa profile (g/ml)		SR EN 12608-1:2016		120,7

Profile tip "L" ALU din aluminiu pentru trepte

Grosime profil (mm)	10x25 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,4
	- 20x25 mm			1,4
	- 20x37 mm			1,4
	- 30x30 mm			1,5
Lățimi aripi (mm)	10x25 mm	SR EN 12608-1:2016		9,8x24,8
	- 20x25 mm			20,1x25,1
	- 20x37 mm			20,1x36,9
	- 30x30 mm			29,9x30

Masa profile (g/ml)	10x25 mm	SR EN 12608-1:2016		120,5
	- 20x25 mm			169,5
	- 20x37 mm			224,1
	- 30x30 mm			255,3

Caracteristici:	Tip profil	Standardul de incercari	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate incercari)
-----------------	------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Profile ALPIC 12 LIGHT cu picurător

Grosime profil (mm)	ALPIC 12 LIGHT	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,0
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		20/20/12,2
Masa profile (g/ml)		SR EN 12608-1:2016		116,6

Profile ALP 30 "T" TRECERE ALUMINIU

Grosime profil (mm)	ALP 30 "T"	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,5
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		29,6/8
Masa profile (g/ml)		SR EN 12608-1:2016		124,0

Profil ALPC10 CURBAT ALUMINIU

Grosime profil (mm)	ALPC10	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,1
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		26,8
Masa profile (g/ml)		SR EN 12608-1:2016		81,5

Profil OTZN glet și tencuială

Grosime profil (mm)	-27x27 mm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	0,4
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		27,2x27,5
Masa profile (g/ml)		SR EN 12608-1:2016		158

Profile ALTP din Al cu plasă de fibre de sticlă

Grosime profil (mm)	-19x19 mm, plasă 7x7 cm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	0,2
	-17x17 mm, plasă 7x7 cm			0,2
	-19x19 mm, plasă 10x10 cm			0,2
Lățimi aripi (mm)	-19x19 mm, plasă 7x7 cm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	19,1x19,2
	-17x17 mm, plasă 7x7 cm			17,3x17,4
	-19x19 mm, plasă 10x10 cm			19,2x19,2
Masa plasă(g/m ²)	-19x19 mm, plasă 7x7 cm	SR 137-95	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	125
	-17x17 mm,			124

	plasă 7x7 cm			
	-19x19 mm,			
	plasă 10x10 cm			124

Caracteristici:	Tip profil	Standardul de incercari	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate incercari)
-----------------	------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Profile PVC cu plasă de fibre de sticlă

Grosime profil (mm)	-21x21 mm, plasă 10x10 cm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,1
	-21x21 mm, plasă 7x7 cm			1,1
	-16x16 mm, plasă 10x10 cm			1,1
	-16x16 mm, plasă 7x7 cm			1,1
Lățimi aripi (mm)	-21x21 mm, plasă 10x10 cm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	21,2x21,1
	-21x21 mm, plasă 7x7 cm			21,0x21,3
	-16x16 mm, plasă 10x10 cm			15,6x16,0
	-16x16 mm, plasă 7x7 cm			15,6x15,8
Masa plasă (g/m ²)	-21x21 mm, plasă 10x10 cm	SR 137-95	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	123
	-21x21 mm, plasă 7x7 cm			124
	-16x16 mm, plasă 10x10 cm			125
	-16x16 mm, plasă 7x7 cm			123

Profil PVC ALB 21x21 mm, plasă 10x10 cm

Grosime profil (mm)	21x21 mm, plasă 10x10 cm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	0,8
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		20,9x21,4
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		125

Profil PVC cu plasă 10x15 cm

Grosime profil (mm)	Profil PVC cu plasă 10x15 cm	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,0
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		20,0x20,0
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		127

Profil PVC FLEXIBIL cu plasă

Grosime profil (mm)	PVC FLEXIBIL	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,1
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		23,0x23,0
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		125,6

Profil PVC alb cu plasă albă

Grosime profil	-20x20 mm,	SR EN 12608-1:2016	Agreement tehnic nr.	1,4
----------------	------------	--------------------	----------------------	-----

(mm)	plasă 10x10 cm		001SC-04/785-2020	
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		20,2x20,2
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		120

Profil PVC alb cu plasă portocalie

Grosime profil (mm)	-20x20 mm, plasă 10x10 cm	SR EN 12608-1:2016	Acord tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,4
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		20,2x20,7
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		120,5

Caracteristici:	Tip profil	Standardul de incercari	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate incercari)
-----------------	------------	-------------------------	--------------------------------------	--

Profil PVC alb cu plasă 145

Grosime profil (mm)	-20x20 mm, plasă 10x10 cm	SR EN 12608-1:2016	Acord tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,4
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		20,9x20,3
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		145,3

Profil PVC alb cu plasă 160

Grosime profil (mm)	-20x20 mm, plasă 10x10 cm	SR EN 12608-1:2016	Acord tehnic nr. 001SC-04/785-2020	1,4
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		20,2x20,3
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		159,8

Profil ALTP PREMIUM

Grosime profil (mm)	25x25 mm, plasă 10x10 cm	SR EN 12608-1:2016	Acord tehnic nr. 001SC-04/785-2020	0,4
Lățimi aripi (mm)		SR EN 12608-1:2016		25,3x25,4
Masa plasă (g/m ²)		SR 137-95		158

Toate profilele se depozitează în incaperi uscate și la temperaturi cuprinse între +5 și +30 grade Celsius, ferite de umezeala, de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCĐ URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

SC THERMOPAN SRL

