



SC WEEKEND SRL

## CERTIFICAT DE GARANTIE

### PENTRU SOBE DE TERACOTA PREASAMBLATE

NUMELE.....  
 DATA FABRICATIEI.....  
 VANDUT DE.....  
 ADRESA.....  
 NR.FACTURA.....DATA.....

**GARANTIA ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA  
VANZARII**

**PRODUCATOR : WEEKEND SRL**



Unitatea de service este SC WEEKEND SRL cu sediul in Sfantu Gheorghe, Lunca Oltului Nr.7 Jud: Covasna , Tel:0267-318538  
 Perioada medie de utilizare a sobei este de 8 ani.  
 Garantia consta in reparatii directe sau schimbarea produsului , dupa caz.

#### Mod de utilizare

- In cazul sobelor de teracota preasamblate se folosesc combustibili solizi, de preferat lemn de esenta tare.
- Asamblarea se face prin conectarea la un coș de fum din cărămidă, care ar trebui să aibă o înălțime de cel puțin 6 m, cu un diametru de 120 mm
- A se feri de umezeală și de intemperii în timpul depozitării si exploatarii.
- Manipularea se face fără șocuri și mișcări bruște

Am fost notificat cu privire la instrucțiunile de utilizare și am livrat marfa în stare perfectă:

VANZATOR

CUMPARATOR

**SC WEEKEND SRL**

### CERTIFICAT DE GARANTIE NOTA

NUME:.....  
 DATA FABRICATIEI.....  
 VANDUT DE .....  
 ADRESA:.....  
 FACTURA NR.....DATA.....  
**TERMENUL DE GARANTIE SE PRELUNGESTE CU PERIOADA CAT SOBA SE AFLA IN REPARATII**  
 Unitatea de service este SC WEEKEND SRL cu sediul in Sfantu Gheorghe, Lunca Oltului Street Nr.7, Jud: Covasna , Tel:0267-318538.Pentru a putea beneficia de garanție, cumpărătorul are obligația de a respecta instrucțiunile de utilizare. Orice intervenție care este neautorizată de către compania producătoare cauzează pierderea garanției.

#### DECLARATIA DE CONFORMITATE

Noi, SC WEEKEND SRL în conformitate cu Directiva 89/106 / CEE, cu Legea nr 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, declaraM pe propria răspundere care a fost certificată ca Soba de teracota PREMIUM 4R și poate folosii în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Sobele de teracota PREMIUM 4R satisfac urmatoarea standarde armonizate EN 13240/A2:2005, EN12815/A1

Performantele produsului:

Caracteristici	Valorile raportate		Raport de incercare
Distanța raportat la materialele combustibile adiacente	Min 50 cm de focar 30 cm lateral	Min:	RI.16.04.368
Putere	9.8Kw		
Concentratia CO in 13% O <sub>2</sub>	0.264 (%)		
Temperatura gazelor la evacuare	212 °C		
Randament	79.8 (%)		

Manager: Ungureanu Ioan

### REPARATII EFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE

Data prezentarii defectiunii	Data receptiei pentru reparatii:	Reparatii efectuate:	Data reparatiei	Semnatura Service	Semnatura client