

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

---

### Soudal Soudaflex 40FC

---

Revizuire: 23/04/2016

Pagina 1 Din 4

Referința Nr: 230082

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

**Soudal Soudaflex 40FC**

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

**Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior.**

**Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.**

În conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

**EN 15651-1:2012: TIPUL F - EXT-INT**

**EN 15651-4:2012: TIPUL PW-INT**

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

**Sistem 3: pentru caracteristici esențiale**

**Sistem 3: pentru reacția la foc**

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la Articolul 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Organismul notificat:

**GINGER CEBTP, NB 0074 a efectuat Determinarea Tipului de produs în cadrul sistemului 3.**

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

### Soudal Soudaflex 40FC

Revizuire: 23/04/2016

Pagina 2 Din 4

Performanța declarată: EN 15651-1:2012

| Caracteristici esențiale                                                 | Performanța | Specificația tehnică armonizată |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Reacția la foc                                                           | CLASA E     | EN 15651-1:2012                 |
| Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu                 | NPD         |                                 |
| Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer                                 |             |                                 |
| Rezistența la scurgere                                                   | $\leq 3$ mm |                                 |
| Pierdere de volum                                                        | $\leq 15\%$ |                                 |
| Proprietăți la tracțiune - Modulul secant la $-30^{\circ}\text{C}$       | NPD         |                                 |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută                          | NF          |                                 |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută la $-30^{\circ}\text{C}$ | NPD         |                                 |
| Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă        | NF          |                                 |
| Elongația la rupere                                                      | $\geq 25\%$ |                                 |
| Durabilitate                                                             | Treceri     |                                 |

**Condiționat:**

Metoda A

**Substrat:**

Aluminiu

Beton

Performanța declarată: EN 15651-4:2012

| Caracteristici esențiale                                                 | Performanța | Specificația tehnică armonizată |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Reacția la foc                                                           | CLASA E     | EN 15651-4:2012                 |
| Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu                 | NPD         |                                 |
| Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer                                 |             |                                 |
| Rezistența la scurgere                                                   | $\leq 3$ mm |                                 |
| Pierdere de volum                                                        | $\leq 15\%$ |                                 |
| Proprietăți la tracțiune - Modulul secant la $-30^{\circ}\text{C}$       | NPD         |                                 |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută                          | NF          |                                 |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută la $-30^{\circ}\text{C}$ | NPD         |                                 |
| Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă        | NF          |                                 |
| Rezistența la rupere                                                     | NF          |                                 |
| Durabilitate                                                             | Treceri     |                                 |

**Condiționat:**

Metoda A

**Substrat:**

Beton

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

---

### Soudal Soudaflex 40FC

---

Revizuire: 23/04/2016

Pagina 3 Din 4

Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat din partea producătorului de



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

## Marcajul CE

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Revizuire: 23/04/2016

Pagina 4 Din 4



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referința Nr: 230082

EN 15651-1: 2012

EN 15651-4: 2012

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior.

Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

### **Soudal Soudaflex 40FC**

EN 15651-1:2012: TIPUL F - EXT-INT

EN 15651-4:2012: TIPUL PW-INT

#### **Condiționat:**

Metoda A

#### **Substrat:**

Aluminiu

Beton

| Caracteristici esențiale                                          | Performanța | Specificația tehnică armonizată      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Reacția la foc                                                    | CLASA E     | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-4: 2012 |
| Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu          | NPD         |                                      |
| Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer                          |             |                                      |
| Rezistența la scurgere                                            | ≤ 3 mm      |                                      |
| Pierdere de volum                                                 | ≤ 15%       |                                      |
| Proprietăți la tracțiune - Modulul secant la -30°C                | NPD         |                                      |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută                   | NF          |                                      |
| Proprietăți la tracțiune la întindere menținută la -30°C          | NPD         |                                      |
| Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă | NF          |                                      |
| Rezistența la rupere                                              | NF          |                                      |
| Elongația la rupere                                               | ≥ 25%       |                                      |
| Durabilitate                                                      | Treceri     |                                      |