

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 44 -PEF-2021-03-10

Referințe : Regulamentul (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
Standardul armonizat SR EN 16069:2013 - *Produse termoizolante pentru clădiri: produse
din polietilena expandată PE*

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

1000x2.0x25m, 30kg/mc , portocalie
1000x3.0x25m, 30kg/mc , portocalie

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru construcții :**

SUNT INDICATE PE ETICHETA PRODUSULUI .

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu
specificația tehnică armonizată aplicabilă**

PRODUSE TERMOIZOLANTE PENTRU CLADIRI ; PRODUSE DIN POLIETILENA
EXPANDATA PE

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului astfel cum
se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)**

SC JIFFY PACKAGING SA , STR DUMBRAVEI , NR 10 D , PIATRA-NEAMT , ROMANIA

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile
specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011**

NU ESTE CAZUL

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru
construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V)**

SISTEM 4

**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard
armonizat :**

PRODUSE DIN POLIETILENA EXPANDATA PE – JIFFY PACKAGING ,
în acord cu standardul SR EN 16069:2013

**8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o
evaluare tehnică europeană :**

Nu este cazul pentru sistemul 4, analizele de tip și controlul de producție din fabrică este efectuată de
producător .

9. Performanța declarată :

Toate caracteristicile din tabelul de mai jos sunt determinate în conformitate cu specificația tehnică armonizată SR EN 16069:2013

Caracteristici	Niveluri declarate de performanță
Grosime	T(2)
Latime	L4
Lungime	W2
Densitate aparentă	30 kg/m ³
Conductivitatea termică ptr grosime 3mm, λ_{10}	0.04 W/mK
Rezistența termică R ₁₀	0.06 m ² K/W
Reacția la foc	E
Efortul de compresiune, CS	CS(1) 16.1 kPa
Conformabilitate punctuală	PC2 / 1.5-1.8 mm
Reducerea impactului sonor	IS1
Absorbție sunet aer AS	45dB
Rezistența la impact RBL	1100 mm
Emisia de substanțe periculoase	NPD

10. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General: Dan Petru Gavriliu

Piatra –Neamt, 10.03.2021

.....
(semnătura)

