



CERTIFICAT DE GARANTIE

Garantia se acorda in conditiile Legii nr. 448/2003 si OUG NR. 174/2008.

Garantia se refera la produsul mentionat in Declaratia de conformitate si poate fi preluata si transmisa de catre
Acordarea garantiei este conditionata de existenta documentelor de achizitie.

Factura producator nr.

Client: HORNBAACH CENTRALA

Garanția se acordă în condițiile Legii nr. 449/2003, modificata/completata prin Ordonanța nr. 9 / 2016.

Articolele de tip "Placa metalica pentru invelitoare de acoperis" au o durata medie de viata: **10 ani**

Rezistenta la exfoliere a vopselei, perforare a tablei, precum si cea referitoare la aspect este acoperita de garantie pe o perioada de: **2 ani** (pentru tabla cu acoperire organica, adica prevopsita)

Valabilitatea garantiei este cuprinsa în banda de latitudine 42°-60°, zona europeana.

DistribuitorNume, semnatura , stampila.....Factura nr.....

..... Nume, semnatura , stampila.....Factura nr.....

Client finalNume, semnatura.....

Montator **.....Nume, semnatura.....Certificat de garantie nr.....din data.....

Clauze de garanție și instrucțiuni de utilizare

(i) Garantia este valabila doar pentru utilizarea in conditii normale de mediu.

- nu acopera cu efectele utilizarii intr- un mediu predominant agresiv si care conduce la producerea coroziunii.

- nu acopera efectele actiunii fumului, ale prafului de ciment sau excrementelor de animale care interactioneaza cu suprafata tablei sau

(ii) garanția nu va fi aplicată pentru produsele care au fost depozitate:

• în pachete "unul peste celălalt".

• în stare umedă, în pachete;

• în interioare aerisite si lipsite de umezeala, în pachete, pentru perioade mai mari de:

• în exterior, în pachete, pentru perioade mai mari de :

	tabla zincata
3 luni	2 saptamani
2 saptamani	4 zile

(iii) Compania WETTERBEST SA nu acorda garantie daca produsele sunt prelucrate cu scule abrazive, decat in cazul unor instructiuni date in mod expres de catre ea.

(iv) Toate suprafetele acoperite artificial cu vopsea se decoloreaza, in special suprafetele expuse continuu unor radiatii ultraviolete.

Decolorarea graduala de-a lungul perioadei de garantie pentru vopsea este de asteptat si nu este acoperita de garantie.

(v) Montajul materialelor trebuie sa se produca in maxim 2 saptamani de la data cumpararii.

(vi) Garantia poate fi folosita in cazul in care deterioararea se produce pe cel putin 10% din suprafata bordurilor afectate.

(vii) Lucrarile de remediere efectuate in interiorul termenului de garantie nu prelungesc perioada de garantie.

Ionuț Ciulacu,
Manager EHSQ

7 iulie 2020



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Member of CISQ Federation



1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Cod unic de identificare al produsului tip TABLA CUTATA	Bifa selectare achizitie	Cod unic de identificare al produsului tip TIGLA	Bifa selectare achizitie
W-8		W-23 WETTERBEST®	✓
W-10		W-23 PLUS®	
W-35		W-30 GLADIATOR®	
W-18		W-42 COLOSSEUM®	
W-60		WTB Cardinal®	

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: Tablă profilată pentru învelitori tip WETTERBEST

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: realizarea învelitorilor la acoperișuri cu panta de minim 14°, placa tip țiglă și de minim 7°, placa tip tablă cutată, la o deschidere mai mică sau egală cu 400 mm, la construcții temporare/permanente, de dimensiuni mici și medii de tipul anexe, construcții cu spații deschise sub învelitoare, depozite, hale de producție, în lucrări noi sau de renovare.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC WETTERBEST S A, Str. Înfrățirii nr. 142, 105200, Băicoi, Județul Prahova, România, Tel/Fax: 0244 268633, 0244 268251

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de incercari	Valori declarate
Tabla profilata tip WETTERBEST		
Grosime nominala	SR EN 14782:2006	0.35
Vopsea:		RAL 8017-L
Grosimea protecției anticorozive (zinc sau aluminiu-zinc și vopsea poliesterică-SP)	SR EN ISO 2808:2007 Metoda magnetica	54 μm
Clasa de rezistență la caroiaj a protecției anticorozive (zinc sau aluminiu-zinc și vopsea poliesterică-SP): - epruveta martor - epruvetă expusă 800 de ore la surse luminoase de laborator, lămpi fluorescente tip UVA și la apă	SR EN ISO 2409:2013	0 (marginile tăieturilor sunt perfect netede; nici un pătrat din caroiaj nu este desprins)
Rezistența la expunere la surse luminoase de laborator, lămpi fluorescente tip UVA și la apă evaluată prin diferența de culoare,	SR EN ISO 16474-3:2014 SR EN ISO 11664-4:2011	ΔE* = 0,36
Tabla profilata tip tabla cutata		
Grosimea protecției anticorozive (zinc sau aluminiu-zinc și vopsea poliesterică-SP)	SR EN ISO 2808:2007 Metoda magnetica	48.8 μm
Clasa de rezistență la caroiaj a protecției anticorozive (zinc sau aluminiu-zinc și vopsea poliesterică-SP): - epruveta martor - epruvetă expusă 800 de ore la surse luminoase de laborator, lămpi fluorescente tip UVA și la apă	SR EN ISO 2409:2013	0 (marginile tăieturilor sunt perfect netede; nici un pătrat din caroiaj nu este desprins)
Rezistența la expunere la surse luminoase de laborator, lămpi fluorescente tip UVA și la apă evaluată prin diferența de culoare, ΔE*	SR EN ISO 16474-3:2014 SR EN ISO 11664-4:2011	ΔE* = 3.17

Asa cum a fost livrat, produsul indeplineste si cerintele formulate de catre client, din punct de vedere dimensional si al designului.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laboratorul INCERC de cercetare și încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică din INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București, șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, București;

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Ionuț Ciulacu,

Manager EHSQ

7 iulie 2020



Wetterbest S.A.
Strada Înfrățirii, nr. 142 Băicoi, jud. Prahova, 105200, România
CUI R012347950, J29/843/1999, Capital social subscris și vărsat: 2.000.000 lei
Tel: 0244 268 633, Fax: 0244 268 251
office@wetterbest.ro, www.wetterbest.ro