



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții

**Numele produsului : Moment Express Fix
Nr. 00031**

1. Cod unic de identificare al produsului: **Moment Express Fix**

Adeziv Universal

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :

Număr de lot : vezi ambalaj

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Moment Express Fix este un adeziv monocomponent care se utilizeaza in spatii interioare sau exteriorare din cladiri civile si industriale , la montarea produselor din lemn si derivate din lemn, pluta, polistiren, PVC , sticla , ceramica, pe suporturi din tencuiala, caramida, B.C.A. , lemn , metal ,etc

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

HENKEL Kga.A. Germania

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat :

Henkel România srl , str Ioniță Vornicu 1-7 , 020325, Sector 2, București

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic 016-04/1279-2012

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat determinările

**ICECON SA – Institutul de Cercetări pentru echipamente și Tehnologii in
Construcții București
Șos. Pantelimon 266, sector 2, București.**

8. Performanța declarată


Caracteristici	Standardul de încercări	U.M	Prevederile din standard/ procedură producător	Rezultate obținute
Aderență prin smulgere la eforturi normale – lemn pe suport din mortar de ciment, după 24 h, după condiționare la 23°C	Procedură internă	N/mm ²	> 1,2	1,45
Aderență prin smulgere la eforturi normale – plăci ceramice pe suport din mortar de ciment	SR EN 1348:2008	N/mm ²	> 0,5, la 48h	La 24 h : 1,35 La 48 h : 1,75
Timp deschis (23 °C și UR = 55%)	SR EN 1346:2008	minute	15 ÷ 30	10
Rezistența la forfecare	SR EN 205: 2003	N/mm ²	5 ÷ 6	5,5
Rezistență la temperatură	Procedură producător	°C	-20 ÷ +50	Rezistă
Clasa de reacție la foc (clasa de combustibilitate)	SR EN 13501-1+A1:2010	clasa	-	E-d2 (C ₄)

Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4 . Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Aurora Dragolici
Sef Laborator QC



Emilia Duta
Director Cercetare Dezvoltare
si Controlul Calitatii



Bucuresti , 19.01.2015