

Declarație privind capacitatea

conform Anexei III a Regulamentului (EU) Nr. 305/2011-

KSTNET-60-Missouri-Remscheid-EV-980-R

1.

Cod identificare tip produs:

KSTNET-60-Missouri-Remscheid-EV-980-R
2.

Nr. ident.:

110272
3.

Scopul utilizării:

Usi laterale din plastic; Missouri/Remscheid; cu un canat cu deschidere spre interior; pentru utilizarea în construcția de spații de locuit și altele
4.

Producător:

RORO Türen + Fenster GmbH
Kalkgrub 1-2
D-84427 St. Wolfgang
5.

-
6.

Sistem pentru evaluarea și verificarea rezistenței:

Sistem 3
7.

Norma armonizată:

EN 14351-1:2006+A2:2016
- Instituție notificată:

PfB (NB 1644) a efectuat o verificare a tipului conform sistemului 3 și a realizat rapoartele de verificare și clasificare pentru cele mai importante aspecte.
8.

-
9.

Putere declarată:

Caracteristici importante	Putere	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la vânt	C2/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Etanșeitate la ploi torențiale	2A	
Permeabilitate la aer	1	
Substanțe periculoase	-	
Protecție fonică	npd	
Coeficient de transfer termic [W/m²K]	2,9	
Caracteristici radiații		
- Grad total de transfer energetic	0,6	
- Grad transmitere luminoasă	0,8	
Capacitatea portantă a dispozitivelor de siguranță	npd	
Rezistența la lovituri	1	
Înălțime [mm]	npd	

10.
- Capacitatea produsului conform numărului 1 și 2 corespunde puterii declarate conform numărului 9. Responsabil cu realizarea acestei declarații este exclusiv producătorul conform numărului 4. Semnat pentru și în numele producătorului de:
- Rudolf Rott, Director
- St. Wolfgang, 01.06.2020

CE

KSTNET-60-Missouri-Remscheid-EV-980-R

RORO Türen + Fenster GmbH
Kalkgrub 1-2
D-84427 St. Wolfgang

20

EN 14351-1:2006+A2:2016

KSTNET-60-Missouri-Remscheid-EV-980-R
Usi laterale din plastic
Missouri/Remscheid
cu un canat cu deschidere spre interior
inchidere simpla
pentru utilizarea în construcția

Rezistența la vânt	C2/B3
Etanșeitate la ploi torențiale	2A
Permeabilitate la aer	1
Coeficient de transfer termic [W/m²K]	2,9
Caracteristici radiații	
- Grad total de transfer energetic	0,6
- Grad transmitere luminoasă	0,8
Rezistența la lovituri	1
NB 1644	

Caracteristicile depind de sistemul selectat, dimensiunea elementelor și execuție. În cazul construcțiilor modificate sunt posibile alte clasificări. Datele pentru valorile UD D-se aplică pentru Isoglas cu distanțoare de aluminiu.
Calculul mărimii 1230 x 2180 mm
Calcul în conformitate DIN EN ISO 10077-1