

/TUV NORD/

/sigla MAGNA PLAST/

DECLARAȚIE NAȚIONALĂ DE PERFORMANȚĂ

Nr. 071/1

1. **Denumirea și denumirea comercială a produsului de construcții:**
Fitinguri de scurgere Magnaplast DN 50-160 mm
2. **Etichetarea produsului de construcții:**
Fitinguri de scurgere, polipropilenă (PP)
3. **Destinație sau destinații:**
Construirea de sisteme de scurgere capilare, sisteme de scurgere cu filtrare, sisteme de evacuare, de asemenea în construcția de infrastructură de comunicații
4. **Denumirea și adresa sediului producătorului și a locului de fabricare a produsului:**
Magnaplast Sp. z.o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
5. **Denumirea și adresa reprezentantului autorizat, dacă este cazul:**
NU ESTE CAZUL
6. **Sistemul național folosit pentru evaluarea și verificarea continuității performanței:**
Sistem de evaluare a conformității: 4
7. **Specificație tehnică națională:**
7a. Standardul polon (PN) pentru produs:
NU ESTE CAZUL

Denumirea organismului de certificare acreditat, numărul acreditării și numărul certificatului național sau denumirea laboratorului/laboratoarelor acreditat/acreditate și numărul acreditării:
NU ESTE CAZUL

7b. Evaluarea tehnică națională:

EVALUARE TEHNICĂ NAȚIONALĂ IBDiM-KOT-2019/0272 ediția 1 din 21.01.2019

”Țevi și fittinguri din policlorură de vinil liberă de plastifianți (PVC-U), polipropilenă (PP) și polietilenă (PE) pentru scurgeri, canale și acoperiri de cabluri”

Organismul de evaluare tehnică/Organismul național de evaluare tehnică:
NU ESTE CAZUL

Denumirea organismului de certificare acreditat, numărul acreditării și numărul certificatului:
NU ESTE CAZUL



8. Performanța declarată:

Caracteristici de bază ale produsului de construcție pentru destinația (destinațiile) sa (sale)	Performanța declarată	Observații
Proprietăți materiale	Polipropilenă (PP) cu componentele necesare pentru producerea de fittinguri	
Dimensiuni	Conform marcajului de pe produs: DN50, DN80, DN100, DN125, DN160	
Aspect	Suprafața interioară și exterioară netedă și omogenă, fără bule, uniform pe toată suprafața	
Variații datorate încălzirii fittingurilor	Nu trebuie să existe semne de fisurare mai mari de 20% din grosimea peretelui în jurul punctului de injectare	
Rezistența fittingurilor la impactul extern (metoda căderii unei greutăți)	Fără deteriorări	

9. Performanța produsului specificat mai sus este conformă în totalitate cu performanța declarată enumerată la Secțiunea 8. Această Declarație Națională de Performanță este emisă în conformitate cu Legea polonă din 16 aprilie 2004 privind produsele de construcții, pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat în numele producătorului:

Grześkowiak Paweł – Directorul Departamentului de Controlul Calității

(numele și funcția)

Sieniawa Żarska, 08.02.2019

(data și locul emiterii)

/semnătură neinteligibilă/

(semnătura persoanei autorizate)

