

/TUV NORD/

/sigla MAGNA PLAST/

DECLARAȚIE NAȚIONALĂ DE PERFORMANȚĂ

Nr. 070/1

1. Denumirea și denumirea comercială a produsului de construcții:

Țevi de scurgere Magnaplast DN 50-160 mm

2. Etichetarea produsului de construcții:

Țeavă din policlorură de vinil liberă de plastifianți (PVC-U), perforată și neperforată, seria Z, SN4 sau SN8 fără înveliș sintetic

3. Destinație sau destinații:

Construirea de sisteme de scurgere capilare, sisteme de scurgere cu filtrare, sisteme de evacuare, de asemenea în construcția de infrastructură de comunicații

4. Denumirea și adresa sediului producătorului și a locului de fabricare a produsului:

Magnaplast Sp. z.o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

5. Denumirea și adresa reprezentantului autorizat, dacă este cazul:

NU ESTE CAZUL

6. Sistemul național folosit pentru evaluarea și verificarea continuității performanței:

Sistem de evaluare a conformității: 4

7. Specificație tehnică națională:

7a. Standardul polon (PN) pentru produs:

PN-C-89221:1998/AZ1:2004

"Țevi din plastic – țevi de scurgere ondulate din policlorură de vinil liberă de plastifianți (PVC-U)"

Denumirea organismului de certificare acreditat, numărul acreditării și numărul certificatului național sau denumirea laboratorului/laboratoarelor acreditat/acreditate și numărul acreditării:

NU ESTE CAZUL

7b. Evaluarea tehnică națională:

NU ESTE CAZUL

Organismul de evaluare tehnică/Organismul național de evaluare tehnică:

NU ESTE CAZUL

Denumirea organismului de certificare acreditat, numărul acreditării și numărul certificatului:

NU ESTE CAZUL



8. Performanța declarată:

Caracteristici de bază ale produsului de construcție pentru destinația (destinațiile) sa (sale)	Performanța declarată	Observații
Proprietăți materiale	Policlorură de vinil liberă de plastifianți cu componentele necesare pentru producția de țevi	
Dimensiuni	Conform marajului de pe produs: Z – DN50-1.2, DN80-1.2, DN125-1.5, DN160-1.5	
Aspect	Suprafețe netede fără bule, fără părți neomogenizate ale materialului brut și fără incluziuni străine	
Rigiditatea inelului	$SN \geq 4 \text{ kN/m}^2$ pentru țevi: DN80, DN100, DN125, DN160 $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ pentru țevi: DN50	
Rezistența la impact	$TIR \leq 10\%$, zona A	
Rezistența la impact și întindere	Fără fisuri	
Rezistența articulațiilor	Extensie max.: $\Delta l \leq 10\%$	

9. Performanța produsului specificat mai sus este conformă în totalitate cu performanța declarată enumerată la Secțiunea 8. Această Declarație Națională de Performanță este emisă în conformitate cu Legea polonă din 16 aprilie 2004 privind produsele de construcții, pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat în numele producătorului:

Grześkowiak Paweł – Directorul Departamentului de Controlul Calității

(numele și funcția)

Sieniawa Żarska, 08.02.2019

(data și locul emiterii)

/semnătură neinteligibilă/

(semnătura persoanei autorizate)

