



Brand of lasselsbergergroup

Declarație de performanță nr: T 21 01

- Cod unic de identificare tip produs: Txxxxxxx, Dxxxxxxx, Gxxxxxxx, cu excepția elementelor fasonate și a elementelor pentru trepte (DCxxxxxx, TCxxxxxx, DSxxxxxx, TSxxxxxx, DDMxxxxx, DDRxxxxx, TDxxxxxx, TTxxxxxx, GDMxxxxx, GSxxxxxx)¹.
Tipul, seria sau un alt cod de identificare al produsului permițând identificarea univocă a produsului: elementul ceramic glazurat de placare cu grad de absorbție de $E \leq 0,5\%$: grup de produse menționate în catalogul producătorului.
¹) Pentru identificarea produsului o importanță capitală o au caracterele inițiale (litere și cifre) specificate în acest PoV, care preced șirul de caractere marcate ca „x”, unde caracterul „x” poate fi înlocuit cu orice caracter alfanumeric: A-Z sau 0-9.
- Utilizarea proiectată: Plăci ceramice presate uscat, grupa Bla (anexa G), pentru placarea pereților și pardoselilor interioare și/sau exterioare, cu absorbția de apă $E_b \leq 0,5\%$
- Fabricant: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (nr. de identificare: 25238078), Republica Cehă, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
- Reprezentantul împuternici: nu este.
- Sistemul de evaluare și verificare a stabilității caracteristicilor produselor de construcții: sistemul 4 (potrivit Regulamentului (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9. 3. 2011 și anexa V, punctul 1.5 din data de 27.5.2014)
- Vezi declarația privind caracteristicile referitoare la produsele de construcții la care se referă norma armonizată EN 14 411: 2012: denumirea și numărul persoanei notificate: nu este relevant.
- Caracteristicile declarate specificate în declarație sunt valabile pentru toate clasele de calitate.

Tabel nr. 1: Caracteristicile declarate ale produsului

Caracteristicile de bază	Performanță	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1 _{fl} /A1	fără testare (hotărârea 96/603 CEE)
Emisia de substanțe periculoase -cadmiu -plumb - alte substanțe periculoase	NPD* NPD* NPD*	EN 14 411:2012
Aderență: - adezivi de ciment de tipul C2 - adezivi în dispersie - adezivi pe bază de rășini reactive - mortar	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD* NPD* NPD*	
Rezistență la șoc termic	Corespunzătoare	
Forța de rupere	$\geq 7,5 \text{ mm} \geq 1300 \text{ N}$ $< 7,5 \text{ mm} \geq 700 \text{ N}$	
Durabilitate pentru: - uz intern - uz extern: rezistența la îngheț-dezgheț	Corespunzătoare Corespunzătoare	
Caracter tactil	NPD*	


* No Performance Determined – NPD (nicio caracteristică nu este determinată)

- Documentația tehnică aferentă și/sau documentația tehnică specifică:
Prezenta declarație privind caracteristicile se emite, potrivit Regulamentului (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus. Caracteristicile produsului menționat mai sus sunt conforme cu ansamblul caracteristicilor declarate

Semnat pentru producător și în numele lui:

01. 11. 2021 în Plzeň

Înlocuiește ediția din data de 10.11.2020



Ing. Zuzana Fajfrová, Managerul calității